



Skötselanvisning för trägolv behandlade med Timberexolja offentlig miljö

För att bibehålla ett oljat trägolv tåligt och vackert är rengöring och underhåll viktigt, utan att för den skull behöva vara krångligt.

1. Regelbunden städning

- Dammsug eller torrstäda golvytan regelbundet med en mikrofibermopp.
- Vid behov fuktorka golven med Gammeldags Träsåpa och vatten, dosering 0,5 liter såpa/10 liter vatten. Golven ska vara torra inom 1-2 minuter.
- Polera gärna golven regelbundet med polermaskin och röd rondell.

2. Fläckborttagning

- Börja alltid med att torka/bearbeta fläcken med Gammeldags Träsåpa och vatten, dosering 0,5 liter såpa/10 liter vatten, på en trasa. Golven ska vara torra inom 1-2 min.
- Om fläcken inte försvinner, skrapa försiktigt med ett rakblad alternativt putsa lätt med sandpapper korn120> på fläcken.
- Spraya ut en lagom mängd Timberex Underhållsmousse på fläcken och bearbeta med vitt/rött skurblock. Är golvet ytbehandlat med en pigmenterad olja bearbetas/behandlas fläcken istället med samma olja som användes vid grundbehandling, lagd på en trasa.
- Polera vid behov ytan direkt med rött skurblock på skurblockshållare tills det blir torrt.

VIKTIGT!

Trasor och andra verktyg som använts tillsammans med alla typer av oxiderande oljeprodukter ex. Timberexolja ska alltid läggas i en hink med vatten direkt efter användning pga. risk för självantändning. Efter minst 24 timmar kan de slängas.

3. Underhåll

För bästa långsiktiga resultat utförs det första underhållet i offentlig miljö inom de 3-4 första månaderna efter grundbehandling och sedan vid behov, som standard 2-3 ggr under de 2 första åren. Beroende på vilken Timberexprodukt som använts vid grundbehandlingen, se respektive produktblad för underhållsinstruktion och val av underhållsprodukt.

Upprätta en underhållsplan för att vara säker på att rätt underhåll utförs, beroende på behov och var golvytan finns i aktuell byggnad.

