



osmo[®]

NATURLIGE
OVERFLADEBEHANDLINGER
TIL INDENDØRS BRUG





HOLDBART OG STABILT TRÆ. Det tager et træ 100 år at vokse til en solid kvalitet. I løbet af sine 100 år som virksomhed har Osmo opnået erfaring ved at arbejde med træ. Korrekt håndtering, forarbejdning og langvarig beskyttelse har altid været topprioriteter.

OVERFLADEBEHANDLING DER BESKYTTER. Kun en overfladebehandling, der passer til materialets behov, kan bevare træets naturlige skønhed og holdbarhed på lang sigt. For over 40 år siden, som pionerer på området, udviklede Osmo sine mikroporøse naturlige olie- og voksbaseerede overfladebehandlingsprodukter, der opfylder disse behov.

TRÆ MØDER OVERFLADE- BEHANDLING

FORBINDELSE. Osmos passion for træ og overfladebehandling suppleres af fremskridt i vores egne forsknings- og udviklingsafdelinger. Den dag i dag er Osmo den eneste virksomhed, der både fremstiller og anvender sine egenudviklede/produce-rede overfladebehandlingsprodukter til produktion af træprodukter.

Træ og produkter til overfladebehandling af træ, af samme virksomhed - en kombination du kan stole på.



OSMO SELVFØLGELIG.
FORDI ERFARING BETYDER VIDEN

OLIER OG VOKS GIVER VARIG SKØNHED

Træ er et organisk arbejdsmateriale. Dens celler kan absorbere og frigive fugt. For at bevare denne evne har vi udviklet overfladebehandlinger perfekt rettet mod træets særlige egenskaber. Osmo overfladebehandlinger er baseret på naturlige olier og voks. Olie trænger ind i træoverfladen og beskytter træet indefra. Voks danner en elastisk, mikroporøs overflade og beskytter træet udefra. Træet forbliver smukt i lang tid, og belægningen forbliver elastisk.

NATURLIG: SUND

God til mennesker og god til træ: solsikke, sojabønne, lin og tidselolier er grundlaget for vores overfladebehandlinger. Vor naturlig voks er godkendt til fødevareindustrien; vor pigmenter indeholder ingen skadelige tungmetaller. Dearomatiseret white spirit sikrer, at finishen er let at anvende.

RÆKKER LANGT: ØKONOMISK

Osmos overfladebehandlinger har en usædvanligt højt indhold af fine pigmenter og olier, hvilket gør dem meget økonomiske. De giver en smuk overflade efter kun 1-2 påføringer, og der kræves ingen grunding. Som følge heraf er 1 dåse fra Osmo nok til næsten dobbelt så meget sammenlignet med produkter, der kræver priming. Osmos produkter sparer både tid og penge.

HURTIG: VEDLIGEHODELSE UDEN SLIBNING

Glem tidskrævende og tung slibning. Osmos naturlige overfladebehandlinger kan nemt vedligeholdes uden behov for slibning.

**Osmos naturlige overfladesbehandlinger -
du vil bemærke forskellen.**

GULV



HÅRDVOKS-
OLIE
ORIGINAL
(Sid 8)



HÅRDVOKS-
OLIE
PIGMENTERET
(Sid 10)



HÅRDVOKS-
OLIE **EFFEKT**
(Sid 12)



HÅRDVOKS-OLIE **ANTI-SKRID**
(Sid 14)



HÅRDVOKS-
OLIE **RAPID**
(Sid 15)



OLIEBEJDSE
(Sid 16)



2K WOOD OIL
(Sid 18)



INDFARV-
NINGSVOKS
(Sid 20-23)



KLARVOKS
EKSTRA
TYND
(Sid 24)



BETONOLIE
(Sid 28)

VÆGGE/LOFTER



INFARV-
NINGSVOKS
(Sid 20-23)



BETONOLIE
(Sid 28)

MØBLER



HÅRDVOKS-
OLIE
ORIGINAL
(Sid 8)



HÅRDVOKS-
OLIE
PIGMENTERET
(Sid 10)



HÅRDVOKS-
OLIE
EFFEKT
(Sid 12)



HÅRDVOKS-
OLIE **RAPID**
(Sid 14)



OLIEBEJDSE
(Sid 16)



2K WOOD OIL
(Sid 18)



INDFARV-
NINGSVOKS
(Sid 20-23)



KLARVOKS
EKSTRA TYND
(Sid 24)



TOPOLIE
(Sid 26)

PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE



VEDLIGEHOL-
DELSESOLIE
(Sid 27)



RENS OG
VEDLIGEHOL-
DELSESVOKS
(Sid 31)



INTENSIV
CLEANER
(Sid 31)



SPRAY
CLEANER
(Sid 31)



WOOD
FILLER
(Sid 31)



HÅRDVOKS-
OLIE REPA-
RATIONS- OG
PLEJEPASTA
(Sid 31)



VASKE- OG
PLEJEMIDDEL
(Sid 31)



PLEJESET
TIL GULVE
(Sid 32)



FIRE GLANS NIVEAUER -
SÅ INDIVIDUEL SOM DIN
PERSONLIGE BEHOV!

HÅRDVOKS-OLIE ORIGINAL

Specielt til trægulves behov – for en overflade med lav vedligeholdelse, der understøtter et sundt miljø!

- > Farveløs, til interiøret
- > Anbefales til massivt træ, flerlags parket, OSB eller korkgulve og er velegnet til også til paneler og møbler.
- > Træets naturlige karakter bevares. Overfladen er vand- og smudsafvisende, meget holdbar og modstandsdygtig over for spild.
- > Påføring: 2 påføringer til ubehandlet træ. Ved renovering kun 1 påføring på en ren og tør overflade - ingen slibning nødvendig.
- > Størrelser: 0.375, 0.75, 2.5 og 10 liter. Også 25 liter på bestilling.
- > 1 liter rækker till ca. 24 m² ved 1 påføring

Fås også med SOLAS-certifikat til skibsbygningsindustrien på forespørgsel.




Påfør med:



3011 Farveløs Blank



3032 Farveløs Silkemat



3062 Farveløs Mat



3065 Farveløs Halvmat



**Harmløs for
mennesker, dyr
og planter**
(efter tørring)

Anvendelig til
børnelegetøj

Testet iht. DIN EN 71.3;
modstandsdygtig overfor
sved og spyt

JÆVN FARVETONE
FOR EN HARMONISK
FINISH

HÅRDVOKS-OLIE PIGMENTERET

Vores velkendte hårdvoks-olie i en pigmenteret version – til farvning af trægulve!

- > Transparent, silkemat, til interiøret
- > Anbefales til massivt træ, flerlags parket, OSB eller korkgulve og er velegnet til også til paneler og møbler.
- > Giver en transparent farvet overflade.
- > Påføring: max. 2 påføringer til ubehandlet træ. På gulve max. 1 påføring + 1 påføring med ufarvet hårdvoks-olie.
- > Størrelser: 0.75, 2.5 og 10 liter. Også 25 liter på bestilling.
- > 1 liter rækker till ca. 30 m² ved 1 påføring



Påfør med:



3040 Hvid Silkemat
på Eg



3067 Lys Grå Silkemat
på Eg



3071 Honning
Silkemat på Eg



3072 Rav Silkemat
på Eg



3073 Terra Silkemat
på Eg



3074 Grafit Silkemat
på Eg



3075 Sort Silkemat
på Eg



RÅ UDSEENDE.
NATURLIG SKØNHED.
MED HÅRDVOKS-OLIE EFFEKT NATUREL.



HÅRDVOKS-OLIE **EFFEKT**

Vores velkendte hårdvoks-olie - med effekt

- > Transparent, mat, til interiøret
- > Ideel til massivt træ, lamineret parket, OSB eller korkgulve. Også velegnet til møbler, paneler, limtræ osv.
- > Påføring: 2 påføringer til ubehandlet træ. Ved renovering kun 1 påføring på en ren og tør overflade - ingen slibning nødvendig.
- > Størrelser: 0.75, 2.5 og 10 liter.
- > 1 liter rækker till ca. 30 m² ved 1 påføring



Påfør med:



3041 Naturel Mat
på Eg



3044 RAW Mat
på Eg

Kun for lyst træ



HÅRDVOKS-OLIE **ANTI-SKRID**

Ideel til trægulve, hvor der kræves skridsikker beskyttelse

- > Farveløs, halvmat eller silkemat, til interiøret
- > Anbefales til trægulve og trapper, hvor der kræves skridsikker beskyttelse (offentligt miljø), såsom massive trægulve, lamineret parket, OSB eller kork.
- > Hårdvoks-olie Anti-skrid er en klar skridsikker overfladebehandling som fremhæver træfarven, er vandafvisende samt plet- og slidstærk.
- > Påføring: 2 påføringer til ubehandlet træ. Ved renovering kun 1 påføring på en ren og tør overflade - ingen slibning nødvendig.
- > Størrelser: 0.75, 2.5 og 10 liter. Også 25 liter på bestilling.
- > 1 liter rækker till ca. 24 m² ved 1 påføring



Påfør med:



3088 Farveløs
Halvmat (R9)



3089 Farveløs
Silkemat (R11)



Harmløs for mennesker, dyr og planter

(efter tørring)

Anvendelig til børnelegetøj

Testet iht. DIN EN 71.3; modstandsdygtig overfor sved og spyt

HÅRDVOKS-OLIE **RAPID**

Hurtigtørrende hårdvoks-olie – 2 påføringer samme dag

- > Farveløs eller hvid, silkemat eller mat, til interiøret
- > Ideel til massivt træ, lamineret parket, OSB eller korkgulve.
- > Hårdvoks-olie Rapid fremhæver træfarven, er vand- og smudsafvisende samt holdbar og ekstremt slidstærk.
- > Påføring: 2 påføringer til ubehandlet træ. Ved renovering kun 1 påføring på en ren og tør overflade - ingen slibning nødvendig.
- > Størrelser: 0.75, 2.5 og 10 liter. Også 25 liter på bestilling.
- > 1 liter rækker till ca. 24 m² ved 1 påføring



Påfør med:



3232 Farveløs
Silkemat



3262 Farveløs Mat



3240 Hvid Silkemat



MED MAKSIMAL FARVE
INTENSITET


OLIEBEJDSE

Professionel farvning - ingen synlig overlapning

- > Transparent eller intensiv farvning, silkemat, til interiøret
- > Ideel til farvning af massive trægulve, parket- og skibsgulve, OSB-plader og kork. Også til møbler, trapper og andre træoverflader indendørs.
- > Oliebejdse muliggør individuel farvning af træoverflader og producerer en mikroporøs og åndbar overflade.
- > Påføring: 1 påføring giver transparent farvning, 2 påføringer et intenst udseende. Som slutbehandling på gulve og andre slidoverflader farvet med Osmo Oliebejdse skal Osmo Hårdvoks-olie farveløs anvendes.
- > Til professionel brug på større gulvarealer fås hæder til Osmo Oliebejdse, hvilket forkorter tørretiden.
- > Størrelser: 0.005, 0.5, 1 og 2.5 liter
- > 1 liter rækker til 24-48 m² ved 1 påføring



Påfør med:



3501 Hvid
transparent/intensiv



3512 Sølv Grå
transparent/intensiv



3514 Grafit
transparent/intensiv



3516 Jatoba
transparent/intensiv



3518 Lys grå
transparent/intensiv



3519 Naturel
transparent



3541 Havanna
transparent/intensiv



3543 Cognac
transparent/intensiv



3564 Tobak
transparent/intensiv



3590 Sort
transparent/intensiv



**Til den
professionelle
bruger**

Kræver viden eller
nødvendige værktøjer

2K WOOD OIL: HURTIGTØRRENDE
OPLØSNINGSMIDDELFRIT
ENKELTLAGSSYSTEM FRA OSMO

2K WOOD OIL

Til massive trægulve og parketgulve i områder med meget trafik

- > Farveløs eller i transparente farver, mat, til interiøret
- > Velegnet til trægulve, trapper og møbler. Særligt velegnet til olie- og harpiksrige træsorter, ideel til brug på træoverflader i offentlige miljøer, hvor der kræves et opløsningsmiddelfrit produkt.
- > Opløsningsmiddelfrit, hurtigtørrende 2-komponent professionelt produkt baseret på naturlige olier. Giver en mikroporøs overflade, der ånder og bliver modstandsdygtig for vin, øl, cola, kaffe, vand osv. enl. DIN 12720 (tysk industrinorm tidigare 68861-1C).
- > Klar til brug med kun én påføring!
- > Størrelser: 0.375 og 1 liter
- > 1 liter rækker till 40-50 m² ved 1 påføring



Påfør med:



6100 Farveløs
på Eg



6111 Hvid
på Eg



6112 Sølvgrå
på Eg



6114 Grafit
på Eg



6118 Lys Grå
på Eg



6116 Kirsebær
på Eg



6119 Naturel
på Eg



6141 Havanna
på Eg



6143 Cognac
på Eg



6164 Tobak
på Eg



6190 Sort
på Eg



PÅFØR ALTID EN FARVE, DER MAT-
CHER TRÆETS NATURLIGE UDSEEN-
DE ELLER MØRKERE!

INDFARVNINGSVOKS, TRANSPARENTE FARVER

Transparente og intense farver – til træoverflader indendørs, fra gulv til loft

- > Transparente og intense farver, silkeamat eller mat (3186), til interiøret
- > Til farvning af gulve*, væg- og loftpaneler, døre, lister, limtræ, møbler, legetøj osv.
- > Infarvningsvoks resulterer i et vand- og smudsafvisende overflade. Det kan tørres af og er pletbestandigt.
- > Påføring: 1 påføring til transparent farve, 2 påføringer til intensiv farve (ikke på gulv).
- > Størrelser: 0.005, 0.125, 0.375, 0.75 og 2.5 liter. Også 25 liter på bestilling.
- > 1 liter rækker til 24 m² ved 1 påføring



Påfør med:



3101 Farveløs
på Fyr



3102 Lys Bøg
på Fyr



3103 Lys Eg
på Fyr



3111 Hvid
på Fyr



3118 Granit Grå
på Fyr



3119 Silkegrå
på Fyr



3123 Fyr
på Fyr



3136 Birk
på Fyr



3137 Kirsebær
på Fyr



3138 Mahogni
på Fyr



3143 Cognac
på Fyr



3161 Ibenholt
på Fyr



3164 Eg
på Fyr



3166 Valnød
på Fyr



3168 Eg antik
på Fyr

* Gulve og andre slidflader er slutbehandlet med Osmo Hårdvoks-olie. Efter hvid farvning anbefales slutbehandling med Osmo Hårdvoks-olie Pigmenteret 3040 Hvid, 3041 Naturel eller 3044 RAW.



INTENSE FARVER TIL
SPECIELLE ACCENTER!

INDFARVNINGSVOKS, INTENSE FARVER

- > På trægulve og andre slidoverflader, kun en tynd påføring. Efter 24 timer afslutte med Osmo Hårdvoks-olie.
- > Alle Infarvningsvoks farver kan blandes med hinanden eller med en klar Hårdvoks-olie Original.
- > Brug direkte eller som grund for kreative farveblandinger. Ideer til blanding findes fra side 38.



Påfør med:



1 påføring =
transparent farve



2 påføringer =
intensiv farve



3104 Rød
på Fyr



3105 Gul
på Fyr




3125 Blå
på Fyr



3131 Grøn
på Fyr



3132 Grå Beige
på Fyr



3169 Sort
på Fyr



3172 Silke
på Fyr



3181 Sten
på Fyr



3186 Hvid mat
på Fyr



3188 Sne
på Fyr

Intense farver fås ikke i alle størrelser



**Harmløs for
mennesker, dyr
og planter**

(efter tørring)

**Anvendelig til
børnelegetøj**

Testet iht. DIN EN 71.3;
modstandsdygtig overfor
sved og spyt

OVERFLADEBEHANDLING TIL OLIEAGTIG
OG HARPIKSHOLDIGE HÅRDTTRÆER!

KLARVOKS EKSTRA TYND

Til eksotiske træsorter – bevarer træets naturlige karakter

- > Farveløs, silkemat, til interiøret
- > Til gulve, møbler, paneler osv. af eksotiske træsorter som Merbau, Wenge, Jatoba osv.
- > Ekstra tynd, trænger dybt ind og bevarer den naturlige karakter af træ. Overfladen er vandafvisende og forbliver åndbar.
- > Påføring: 2 påføringer til ubehandlet træ. Ved renovering kun 1 påføring på en ren og tør overflade - ingen slibning nødvendig.
- > 1 liter rækker til 16-24 m² ved 1 påføring afhængigt af træsorten, træets alder og påføringsmetoden



Påfør med:



1101 Farveløs
på Merbau



TOPOLIE^{HIGH SOLID}

Specielt designet til køkkenbordplader og møbler i træ

- > Farveløs mat eller silkemat, pigmenteret mat eller silkemat, til interiøret
- > Træets naturlige struktur og farve bevares, overfladen bliver resistent over for husholdningskemikalier og pletter.
- > Meget vandafvisende, holdbar og fødevaregodkendt.
- > Påføring: 2 påføringer (grundlæggende behandling af ubehandlet overflade), 1 påføring (slutbehandling af farvet overflade).
- > Størrelser: 0.005 og 0.5 liter
- > 0,5 liter rækker till ca. 12 m² ved 1 påføring



Påfør med:



3028 Farveløs
Silkemat



3058 Farveløs Mat



3061 Akacie Mat



3068 Naturel Mat



3037 Hvid Silkemat



3038 Terra Silkemat



3039 Grafit Silkemat



VEDLIGEHOULDESEOLIE

Til hurtig og nem vedligeholdelse af overflader behandlet med Osmo Hårdvoks-olie.

- > Ufarvet eller hvid i forskellige glansniveauer, til interiøret
- > Til pleje og vedligeholdelse af olieret eller Hårdvoks-oileret træ såsom gulve, møbler, trapper osv. Anbefales især til områder med høj trafik, f.eks. restauranter, museer og butikker.
- > Opfrisker kedelige matte overflader og justerer glans. Mikroporøs, vandafvisende og meget holdbar.
- > Påføring: 1 påføring på en ren og tør overflade.
- > Størrelser: 1, 2.5 og 10 liter.
- > 1 liter rækker till 40-60 m² ved 1 påføring



Påfør med:



3079 Farveløs Mat



3081 Farveløs
Silkemat



3098 Farveløs
Halvmat Anti-skrid
(R9)



3440 Hvid Silkemat



MINDRE MODTAGELIG FOR SNAVS
OG PLETTER!

BETONOLIE

Gør betonoverflader og uglaserede fliser pletafvisende


- > Farveløs, silkemat, til interiøret
- > Til næsten alle typer beton (eksponeret beton), kunststen, afretningslag og mikroporøs natursten.
- > Reducerer kraftigt støv som følge af afretningslag og beton overflader.
- > Påføring: 2 påføringer på ubehandlet overflade, når der renoveres 1 påføring på ren og tør overflade.
- > Størrelser: 0.75 og 2.5 liter
- > 1 liter rækker til 50 m²/liter ved 1 påføring. Forbruget varierer meget afhængigt af materialets absorptionsevne, hvilket kan føre til store afvigelser i forbruget.



Påfør med:



610 Farveløs
Silkemat



LIVET ER FOR KORT TIL
DÅRLIG PLEJE!

KUN DET BEDSTE TIL DIT TRÆ

Flere oplysninger findes under www.welinoco.com



RENS OG VEDLIGEHOLDELSESVOKS

Farveløs (3029) eller hvid (3087).
Rengør og opfrisker trægulve.



INTENSIV CLEANER

Højeffektivt, svagt alkalisk rengøringsmiddel til rengøring inde og ude. Anbefales til intensiv rengøring af olierede og hårdvoks-olierede overflader før behandling med Osmoprodukter.



SPRAY CLEANER

Ufarvet, færdigblandet. Til olierede og hårdvoks-olierede bordplader, møbler mv indendørs. Rengør overfladen uden at tørre ud eller fjerne olien/hårdvoks-olien.



WOOD FILLER

Perfekt til at lappe små revner og samlinger i træ.
Fås i de forskellige farver.



HÅRDVOKS-OLIE REPARATIONS- OCH PLEJEPASTA

Tyk, klar, olie-voks kombination til reparation af små skader i alle træoverflader behandlet med Hårdvoks-olie såsom møbeloverflader, bordplader og trægulve.



VASKE- OG PLEJEMIDDEL

Rengørings- og plejekoncentrat til rutinemæssig vådrensning. Specielt udviklet til trægulve behandlet med Osmo Hårdvoks-olie.



TANNIN SPOT REMOVER

Specialiseret rengøringsmiddel til fjernelse af sorte tannin-pletter og pletter på ubehandlede eller olierede træoverflader i indendørs områder.



PLEJESET TIL GULVE

Osmo Plejesæt til gulve er ideelt til rengøring og pleje af trægulve. Sættet indeholder 1 L Vaske- og plejemidde, 0,5 L Rens og Vedligeholdelsesvoks, 3 fnugfri klude, pudsklud og plejeinstruktioner til dit trægulve.



TRÆSPARTELMASSE

Til reparation af små revner (< 2 mm) og mindre skader såsom skruehuller. Ufarvet, blandet med slibestøv og er derfor velegnet til alle træsorter.



RENGØRINGSSÆT TIL GULVE

Anvendes til rengøring og vedligeholdelse af træ-, syntetiske, flise- eller naturstengulve. Inkluderer leddelt moppeholder med fastgørelse til teleskophåndtag, tørmappe, fugtmoppe og mikrofibermoppe.



EASY PADS

Lintfri klude til påføring, rengøring og vedligeholdelse af olierede og hårdvoks-olierede træoverflader. Også velegnet til udjævning ved påføring af Osmo Indfarvningsvoks eller ved polering for at fjerne ufuldkommenheder.



FLAD PENSEL

Fås i bredderne 25, 50, 60, 80 og 100 mm, lavet af blandede børstehår. For nem anvendelse af Osmos oliebaseerede produkter.



RULLE- OG PENSELSÆT

Til manuel påføring af alle Osmo produkter. Indeholder rullebakke med rillet område, engangsbakkeindsatser (3 stk), mikrofiberrulle (100 mm bred), stigbøjle med stik til Osmo Osmo System Teleskop Skaft, flad pensel (60 mm).



RULLESÆT TIL GULV

Til manuel påføring af alle hårdvoksolier. Indeholder rullebakke med rillet område, engangsbakkeindsatser (3 stk), mikrofiberrulle (250 mm bred), stigmølle med stik til Osmo System Teleskop Skaft og en rulleskraber.



GUMMI SKRABER

Fås i bredderne 220 og 350 mm.
Ideel til 2-farveteknikken.



GULVBØRSTE

Med ergonomisk håndtag, passer Osmo System Teleskop Skaft. Fås i bredderne 150, 220 og 400 mm. Til påføring af Osmo Hårdvoksolie på gulve. 150 mm er også velegnet til påføring af Osmo Infarvningsvoks på indendørs paneler eller olie på udendørs terrasser.



SYSTEM TELESKOP SKAFT

Håndtag lavet af aluminium af høj kvalitet, justerbar 120-200 cm. Med soft-touch greb og quick release, kan kombineres med de fleste Osmo værktøjer.



PAD HOLDER

Holder med drejebeslag, passer til Osmo System Teleskop Skaft. Bruges til Superpad ved manuel påføring af Osmo overfladebehandling eller rengøring på steder, der er vanskelige at nå med en gulvmaskine.



HÅND PAD HOLDER

Til håndpåføring i mindre områder. Anvendes til SuperPad Mini ved farvning med Osmo pigmenterede produkter, eller til påføring af Osmo Hårdvoks-olie og Topolie med Fleece pude.



HÅND APPLIKATIONSSÆT

En komplet pakke med alt, hvad der er nødvendigt til håndpåføring af Osmo-produkter, på glatte overflader, indendørs og udendørs. Indhold: 1 rullebakke, 3 indsatser til rullebakker, 1 Hånd Pad Holder og 2 Fleece pude.



POLERMASKINE GULV

En letvægtsmaskine, der er nem at bruge til rengøring, opfriskning og vedligeholdelse af hårdvoks-olierede overflader. Også til farvning og påføring af farveløs hårdvoks-olie på gulve



HÅNDPOLERMASKINE

Til enkel og optimal opfriskning eller farvning af møbler overflader, trapper og bordplader med oliebaseerede belægninger.



TERRASSE- OG GULVRENGØRINGMASKINE

Velegnet til indvendig og udvendig brug. Løsner og fjerner snavs i et rent arbejdsstrin. Spørg din lokale forhandler!



⊕ Værktøjer kan bruges med Osmo System Teleskop Skaft.

VÆRKTØJER I ET INTEGRERET
SYSTEM. ARBEJD EFFEKTIVT TAKKET
VÆRE HURTIGKOBLINGEN



BRUG DIN KREATIVITET -
SKAB DINE EGNE FARVER!

DIT VALG AF FARVER

Kan du lide at være kreativ? Så er vores produkter Perfekt til dig! Med Osmo Indfarvningsvoks kan du fremhæve det bedste i hjemmets træoverflader. Eller skab din egen farve. Uanset hvad du planlægger – med Osmo finder du altid den rigtige farvemix. Inden for en produktlinje kan du blande farverne som du ønsker. Her er tre teknikker, der giver gode resultater:



NEDTONE

Sådan tilføjer du et strejf af Skandinavien til dit hjem: Vælg en farve og bland den med en lysere, f.eks. hvid. Resultatet er en blødere pastelltone til et hyggeligt, afslappende soveværelse eller have med stil.

BLAND

Findes den farve, du leder efter, ikke i sortimentet? Intet problem: måske er det i vores udvalg af farveblandinger. Bland bare farverne som beskrevet i instruktionerne og anvend. Vil du prøve noget nyt? Køb en prøvepose og påfør på et lille område.

FREMHÆV

Vil du oprette specialeffekter til møbler eller paneler lavet af træ? 2-farveteknikken passer måske til dig: påfør en farve på en træoverflade, der har meget tekstur, lad tørre. Påfør et andet lag produkt af en anden farve. Træk en gummiskrabber over overfladen, mens den stadig er fugtig. I de hævede områder vil den første farve være synlig, og den anden vil forblive i rillerne i træet. Træets struktur forstærkes.



NEDTONE DET



Farvemix
3188/100 g Sne
3105/10 g Gul



Farvemix
3188/100 g Sne
3125/5 g Blå



Farvemix
3188/100 g Sne
3104/10 g Rød



Farvemix
3188/100 g Sne
3131/5 g Grøn



Farvemix
3111/100 g Hvid
3138/10 g Mahogni



Farvemix
3111/30 g Hvid
3138/10 g Mahogni



Farvemix
3111/10 g Hvid
3138/10 g Mahogni

BLAND FARVER



Farvemix
3188/2 g Sne
3131/62 g Grøn
3105/37 g Gul



Farvemix
3188/87 g Sne
3169/3 g Sort
3131/5 g Grøn
3105/5 g Gul



Farvemix
3104/70 g Rød
3105/35 g Gul



Farvemix
3101/10 g Farveløs
3123/10 g Fyr



Farvemix
3101/10 g Farveløs
3137/10 g Kirsebær



Farvemix
3101/10 g Farveløs
3138/10 g Mahogni



Farvemix
3101/10 g Farveløs
3164/10 g Eg



DESIGN AF TRÆ VED HJÆLP AF DETS STRUKTUR

Speciel effekt: kombiner to farver på en struktureret træoverflade. Jo mere struktur træet har, jo livligere udseende. Tofarvet teknologi giver møbler, døre og paneler en dramatisk ændring, dristige accenter. En teknik til dem, der elsker det, der er anderledes.




Farve
3105 Gul

+



Farve
3125 Blå

=



Farve resultater



Farve
3105 Gul

+



Farve
3104 Rød

=



Farve resultater

Detaljerede instruktioner kan findes på
www.osmo.de/en/inspiration/diy-projects/two-tone-technique/

**Osmo Holz und Color
GmbH & Co. KG**

Affhüppen Esch 12
D-48231 Warendorf

Telefon +49 (0)2581/922-100
Faksimile +49 (0)2581/922-200

PO Box 110161
D-48203 Warendorf

www.osmo.com
info@osmo.de

Kontakt din forhandler for at få flere oplysninger:

Welin & Co,
Stenhagsvägen 45-47
SE-184 33 Åkersberga
Tel. +46 (0)8 544 10 440
Teknisk support +46 (0)8 544 10 456
www.welinoco.com
info@welinoco.com

