



osmo®

DIN GUIDE TILL NATURLIGA  
YTBEHANDLINGAR  
**UTOMHUS.**





**HÅLLBART OCH STABILT TRÄ.** Det tar ett träd 100 år att växa till en solid kvalitet. Under sina 100 år som företag har Osmo samlat erfarenhet genom att arbeta med trä. Korrekt hantering, bearbetning och långvarigt skydd har alltid varit högsta prioritet.

**YTBEHANDLING SOM SKYDDAR.** Endast ytbehandling som passar materialets behov kan bevara naturlig skönhet och hållbarhet hos trä på lång sikt. För över 40 år sedan utvecklade Osmo, som pionjär på området, sina mikroporösa naturolje- och vaxbaserade ytbehandlingsprodukter som uppfyller just de behoven.

# TRÄ MÖTER YTBEHANDLING

**SAMBANDET.** Osmos passion för trä och ytbehandlingar kompletteras av framsteg på de egna forsknings- och utvecklingsavdelningarna. Än idag är Osmo det enda företag som både tillverkar och använder sina egenutvecklade/producerade ytbehandlingsprodukter, vid produktion av träprodukter

Trä och ytbehandlingsprodukter för trä, från samma företag - en kombination att lita på.



OSMO NATURLIGTVIS.  
FÖR ERFARENHET BETYDER  
KUNSKAP.

## OLJOR OCH VAXER GER BESTÅENDE SKÖNHET

Trä är ett naturmaterial med cellstruktur liknande hudens. Det kan släppa ifrån sig och ta emot fukt, träet andas. Osmos ytbehandlingar är anpassade till trädets karaktär, så att detta kan ske. Produkterna är baserade på naturliga oljor och vaxer. Oljorna tränger djupt ner i träet och skyddar inifrån. Vaxerna bildar en elastisk, mikroporös yta som skyddar mot yttre påverkan. Träet skyddas, blir tåligt men behåller sin naturliga skönhet.

## NATURLIGT: HÄLSOSAMT

Bra för både människor och trä: Solros-, soja-, linfrö- och tistelolja, vaxer och pigment är basen för våra ytbehandlingsprodukter - alla livsmedelsklassade. Avaromatiserad alifatnafta gör produkterna enkla att applicera, inga så kallade "gröna lösningsmedel" ex. apelsinolja som kan orsaka allergier behöver användas. Konserveringsmedel tillsätts inte som regel.

## DRYGT: EKONOMISKT

Osmos ytbehandlingar innehåller ovanligt hög halt av fina pigment och oljor vilket gör dem mycket dryga. De ger en vacker yta efter bara 1- 2 appliceringar och ingen grundning krävs. Resultatet blir att 1 burk från Osmo räcker till nästan dubbelt så mycket, jämfört med produkter som kräver grundning. Osmos produkter spar både tid och pengar.

## SNABBT: UNDERHÅLL UTAN SLIPNING

Glöm tidsödande och tung slipning. Osmos naturliga ytbehandlingar kan enkelt underhållas, utan att slipning krävs.

**Osmos naturliga ytbehandlingar - du kommer att märka skillnaden**

## TRÄDGÅRDSSKÄRMAR



TRÄSKYDDSLASYR  
(Page 11)



UV-SKYDDSJOLJA  
**EXTRA**  
(Page 13)



UV-SKYDDSJOLJA  
**PIGMENTERAD**  
(Page 15)



TRÄIMPREGNERING  
WR AQUA  
(Page 16)

## TERRASSER / ALTANER



TERRASSOLJA  
MED HALKSKYDD  
(Page 9)



TRÄIMPREGNERING  
WR AQUA  
(Page 16)



STEN- OCH  
TERRAKOTTAOLJA  
(Page 19)

## PANEL / TRÄDGÅRDSHUS



TRÄSKYDDSLASYR  
(Page 11)



UV-SKYDDSJOLJA  
**EXTRA**  
(Page 13)



UV-SKYDDSJOLJA  
**PIGMENTERAD**  
(Page 15)



TRÄIMPREGNERING  
WR AQUA  
(Page 16)

## UTEMÖBLER

---



Olja för  
utemöbler  
(Page 20)







## TERRASSOLJA MED HALKSKYDD

Oljebaserad, ger en halkfri yta!

- > Applicering: 1 applicering (alltid på infärgad yta).  
Vid renovering 1 applicering på torr, rengjord yta.
- > Förpackningar: 0.75 och 2.5 liter.  
Även 25 liter som beställningsvara.
- > 1 liter räcker till ca 24 m<sup>2</sup> vid 1 applicering



Applicera med:



430 Ofärgad  
sidenmatt

\*Ofärgad ytbehandling skyddar inte träet mot solens UV-strålning (grånad).



**Filmbildande  
skydd**

Ytbehandlingen skyddas  
mot mögel, alger och  
svampangrepp

VACKER GRÅ KULÖR MED  
TRÄSKYDDSLASYR 905, 906  
ELLER 907\*.

# TRÄSKYDDSLASYR

Hållbar infärgning och träskydd i samma produkt - innovativt och oljebaserat!

- > Transparent, sidenmatt
- > För alla typer av vertikalt trä som panel, dörrar, fönster, trädgårdsskärmar och staket, möbler mm.
- > Grund- och slutbehandling i samma produkt
- > Vattenavvisande, extremt väder- och UV-resistent. Ytbehandlingen skyddas mot mögel-, alg- och svampangrepp
- > Applicering: 2 appliceringar, vid renovering 1 applicering. 701 Ofärgad för spädning av kulörer eller ofärgad slutbehandling
- > Förpackningar: 0.005, 0.75 och 2.5 liter.
- > 1 liter räcker till ca 26 m<sup>2</sup> (hyvlat trä) eller ca. 12 m<sup>2</sup> (sågat trä) vid 1 applicering



Applicera med:



702 Lärk  
på furu



708 Teak  
på furu



712 Ebenholts  
på furu



728 Ceder  
på furu



900 Vit  
på furu



903 Basaltgrå  
på furu



701 Ofärgad\* matt,  
utan UV-skydd

VACKRA GRÅ  
KULÖRER:



905 Patina  
på furu



906 Pärlgrå  
på furu



907 Kvartsgrå  
på furu

\*Ofärgad slutbehandling för vertikala trätytor utomhus.



**UV-skydds  
faktor**

Testad enligt EN 927-6

photo: Schwörer-Haus KG

UV-SKYDDSSOLJA **EXTRA**:  
SKYDDAD MOT MÖGEL, ALGER  
OCH SVAMPANGREPP

## UV-SKYDDSSOLJA EXTRA

Optimal skydd mot solen – det första ofärgade oljebaserade UV-skyddet för utomhusbruk!

- > Ofärgad, sidenmatt
- > För vertikalt uteträ: paneler, bjälklag, fönster, dörrar m.m.
- > Grundbehandling eller ofärgad slutbehandling av ytor grundbehandlade med Osmo Träskyddslasyr
- > UV-Skyddsolja Extra ger ytan UV-skyddsfaktor 12 jämfört med obehandlat trä.
- > Ytbehandlingen skyddas mot mögel-, alg- och svampangrepp
- > Applicering: 1 applicering (slutbehandling av infärgat trä), 2 appliceringar på obehandlat trä. Vid renovering endast 1 applicering – ingen slipning krävs!
- > Förpackningar: 0.75 och 2.5 liter. Även 25 liter som beställningsvara.
- > 1 liter räcker till ca. 18 m<sup>2</sup> vid 1 applicering



Applicera med:



420 Ofärgad sidenmatt



Obehandlat eller oljebehandlat trä utan UV-skydd.



Trä behandlat med UV-Skyddsolja Extra 420 Ofärgad.



UV-SKYDD MED **PIGMENT**:  
SKYDD MOT MÖGEL, ALGER OCH  
SVAMP

## UV-SKYDDSSOLJA PIGMENTERAD

Det bästa skyddet mot solen - transparent, svagt pigmenterat UV-skydd för utomhusbruk!

- > Transparent, lätt pigmenterad, sidenmatt
- > Grundbehandling för vertikalt trä utomhus som väggpanel, dörrar, fönster, trädgårdsskärmar, staket, möbler m.m.
- > UV-Skyddsolja Pigmenterad ger ytan UV-skyddsfaktor 12 jämfört med obehandlat trä.
- > Ytbehandlingen skyddas mot mögel-, alg- och svampangrepp
- > Applicering: 2 appliceringar på obehandlat trä. Vid renovering endas 1 applicering på rengjord torr yta – ingen slipning krävs!
- > Förpackningar: 0.75 och 2.5 liter.  
Även 25 liter som beställningsvara.
- > 1 liter räcker till ca. 18 m<sup>2</sup> vid 1 applicering



Applicera med:



424 Gran



425 Ek



426 Lärk



427 Douglasfuru



428 Ceder



429 Natur



431 Zeder natur



432 Ljus Ek







## TRÄIMPREGNERING WR AQUA

Träimpregnering som förebygger svampangrepp!

- > Ofärgad, för utomhusbruk
- > Produkten används för impregnering av trä som inte kommer i direkt kontakt med marken ex. fönster- och dörrfoder, dörrar, fönsterbågar, fönsterluckor, paneler, pergolor och utemöbler m.m.
- > Osmo Träimpregnering WR Aqua är extremt vattenavstötande. Skyddar träet mot röta, blånad och mögel, minskar träets svällning och krympning. Idealisk som grundbehandling innan slutbehandling med Osmos oljebaserade utomhusprodukter.
- > Applicering: 1 applicering, ska kompletteras med en slutbehandling.
- > Förpackningar: 0.75 och 2.5 liter.  
Även 25 liter som beställningsvara.
- > 1 liter räcker till ca. 5-6 m<sup>2</sup> vid 1 applicering



Applicera med:



4008 Ofärgad

\* Använd biocider på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning



FLÄCKSKYDD – ÄVEN FÖR  
STEN OCH TERRAKOTTA

# STEN- OCH TERRAKOTTAOLJA

Skydd för mikroporös sten, terrakotta och betong

- > Ofärgad, sidenmatt
- > Impregnering för markplattor, krukor m.m. av natursten och artificiell sten, betong och terrakotta utomhus.
- > Tränger ner i materialet och ger en yta som blir smuts- och vattenavvisande, tålig mot spill. Minskar kraftigt damm från golvbeläggningar och betongytor.
- > Applicering: 2 appliceringar på obehandlad yta, vid renovering endas 1 applicering på rengjord torr yta.
- > Förpackningar: 0.75 och 2.5 liter.  
Även 25 liter som beställningsvara.
- > 1 liter räcker till ca. 32 m<sup>2</sup> vid 1 applicering. Åtgången varierar beroende på materialets absorptionsförmåga, vilket kan leda till avvikelser i åtgång.



Applicera med:



620 Ofärgad



## OLJA FÖR UTEMÖBLER

Utemöbler av trä behöver tåla samma slitage och påfrestningar som altaner: väder, vind och trädgårdsfester. Skydda dem mot spill av mat och dryck, regn och annan fukt med en ofärgad oljebaserad ytbehandling.

Osmo Olja för utemöbler är baserad på naturliga oljor och spricker eller flagnar inte. Den passar Teak, Iroko, Bangkirai, Ek och andra hårda träslag, lyfter träets utseende, minskar svällning och krympning. Vid renovering krävs ingen slipning.

- > Ofärgad oljebaserad ytbehandling för trä möbler utomhus
- > Slätar ut träytan, gör den vatten- och smutsavvisande
- > Enkel renovering, ingen slipning eller grundning krävs
- > 1 liter räcker till ca 24 m<sup>2</sup> vid 1 applicering



Olja för utemöbler



## RENGÖRING TRÄTERRASS

- > Högeffektiv rengöringskoncentrat för trätor utomhus
- > Lättanvänt, effektivt, drygt
- > Förpackningar: 1 och 5 liter
- > 1 liter räcker till 30-100 m<sup>2</sup>, beroende på smutsighetsgrad



## TIPS

Osmo terrass- och golvrengörare för intensivrengöring och borttagning av grånat trä på terrasser. Löser upp smuts och tar bort den med hjälp av borstar.





## TRÄFÖRNYARE **POWER-GEL**

- > Specialrengöringsmedel i geléform
- > Fräschar upp och tar bort grånad från trä
- > Förpackningar: 0.5 och 2.5 liter
- > 1 liter räcker till ca. 10 m<sup>2</sup>, beroende på grånadsgrad





## RENGÖRING TRÄKOMPOSIT

- > Högeffektiv rengöringskoncentrat
- > För terrasser och andra ytor gjorda av kompositmaterial eller plast.
- > Ej lämplig för ytor med extra plastbeläggning
- > Förpackningar: 1 och 5 liter
- > 1 liter räcker till ca. 10-50 m<sup>2</sup> vid 1 applicering, beroende på smutsighetsgrad.





VERKTYG OCH TILLBEHÖR  
FÖR BÄSTA RESULTAT





## PENSELRENGÖRING

Rengör snabbt och enkelt verktyg som penslar, penselborstar, mikrofiberroller efter applicering med Osmos lösningsmedelsbaserade produkter.

---



## PENSEL

Finns i bredder 25, 50, 60 och 100 mm, gjord av blandborst. För enkel applicering av Osmos produkter.

---



## ROLLER- OCH PENSELSET

För enkel applicering av Osmos produkter. Innehåller 1st rollertråg, 3st insatser för rollertråg, 1st mikrofiberroller 100 mm, 1st stickbygel för roller 100 mm (passar Osmo Teleskopskaft) och 1st Osmo Pensel 60mm.

---



## PENSELSET FÖR ALTANER

Ett komplett set för applicering av Osmos oljebaserade produkter utomhus. Innehåller 1 st Osmo Penselborste med handtag 150 mm, 1 st Osmo Pensel 25 mm, 1 st rollertråg och 3 st insatser för rollertråg.

---



## PENSELBORSTE MED HANDTAG

Med ergonomiskt handtag och fäste för Osmo Teleskopskaft. För enkel och smidig applicering av Osmos oljebaserade produkter utomhus. Bredd 150 mm.

---



## TELESKOPSKAFT

Skaft av högkvalitets aluminium, justerbart 120-200 cm. Med softtouch-grepp och snabbfäste, kan kombineras med de flesta Osmo verktyg.



## ROTBORSTE MED HANDTAG

Med ergonomiskt handtag och fäste för Osmo Teleskopskaft. För enkel rengöring av släta eller profilerade trädäck. Bredd 150 mm.

---



## SKURBLOCKSHÅLLARE MINI HAND

Hållare för handapplicering på mindre ytor. Används för Skurblock Mini vid applicering av Osmo pigmenterade produkter, eller för applicering av Osmo Hårdvaxolja och Top-Oil med Spardyna filt.

---



## OSMO-SET FÖR HANDAPPLICERING

Ett komplett paket med det som behövs för applicering av Osmoprodukter, för hand på släta ytor, inom- och utomhus. Innehåll: 1st Skurblockshållare Mini hand, 2st Spardyna filt, 1st Rollertråg 220x200 mm, 3st Insatser för rollertråg 220x200 mm.

---



## SKURBLOCKSHÅLLARE

Hållare med vridbart fäste, passar Osmo Teleskopskaft. Används för skurblock vid manuell applicering av Osmo ytbehandling eller rengöring på ställen som är svåra att komma åt.

---



## EASY PADS

Luddfria trasor för applicering vid rengöring och underhåll av oljade/vaxade ytor. Även smidiga för att utjämna applicering av Osmo Dekorvax inomhus.

---



## TERRASS- OCH GOLVRENGÖRARE

För intensivrengöring och borttagning av grånat trä på terrasser. Kan även användas för intensivrengöring av golv inomhus. Löser upp smuts och tar bort den med hjälp av borstar



## YTBEHANDLING AV TEKNISKT MODIFIERAT VIRKE

Som alternativ till tropiska hårdträslag, kommer fler och fler så kallade tekniskt modifierade träslag in på marknaden. Genom modifieringen, förändras inte bara träets naturliga egenskaper utan även möjligheterna för ytbehandling.

Här presenterar vi de vanligaste typerna av tekniskt modifierat virke och möjligheterna att ytbehandla dem med Osmo produkter.

### TRYCKIMPREGERAT VIRKE FURU (GRÖN/GRÅ)

Impregneringssalter gör möjligheten till ytbehandling direkt efter installation begränsad. Genom att vädra ur träet i ca. 6 månader går överskottssalt ur träet, som sedan kan absorbera den skyddande ytbehandlingen. Ytterligare impregnering är inte nödvändigt. Efter urvädring rekommenderar vi en behandling med Osmo Träförnyare Power-Gel för att ta bort det grånade träet, innan ytbehandling. På tryckimpregnerad furu kan alla typer av oljeprodukter användas.

### THERMISKT MODIFIERAT VIRKE

Värmebehandling ger termiskt modifierat virke (TMT). Virket blir grått mycket snabbt varför vi rekommenderar ytbehandling redan 2 veckor efter installation. Ytterligare impregnering är inte nödvändigt. För termiskt modifierad vertikalt virke kan vilken som helst av utomhusprodukterna från Osmo användas. På grund av virkets goda absorptionsförmåga kan det kräva mer produkt.

### ACCOYA® VIRKE

Acetylering av virke gör att det blir dimensionellt stabilare och håller längre. Ytterligare impregnering rekommenderas om ytbehandling ska göras med en svagt pigmenterad produkt, eftersom acetylerat virke (vanligtvis Pinus radiata) är mer mottaglig för blåmögel. Vertikalt virke kan ytbehandlas med vilken som helst av utomhusprodukterna från Osmo.

## KEBONY® VIRKE

Impregnering med Furfurylalkohol gör träets celler tvärbundna och fuktabsorptionen kraftigt nedsatt. Trots det rekommenderas en ytbehandling, eftersom virket är mottagligt för svartmögel. Vertikalt Kebony® virke kan ytbehandlas direkt efter installation, med vilken som helst av utomhusprodukterna från Osmo.

## DAUERHOLZ VIRKE

Virke impregnerat med paraffinvax. Om virket utsätts för extrema väderförhållanden (värme) finns det risk för att vaxet släpper vilket gör det mycket svårt att ytbehandla. Därför rekommenderar vi inte ytbehandling av Dauerholz med Osmo's produkter.

## TRÄSLAG RIKA PÅ EXTRAKTÄMNER

Att låta virke vädra ur ökar dess absorptionsförmåga, därför rekommenderas urvädning även för virke som inte är tekniskt modifierat. Det är extra viktigt för träslag rika på naturliga extraktämnen (även europeisk ek). För ytterligare information, se instruktion för resp. Osmo produkt.





IDÉER UTAN GRÄNSER. NCS OCH  
RAL-KULÖRER PÅ BESTÄLLNING.



## OAVSETT VILKEN YTBEHANDLING DU VÄLJER I LIVET – OSMO HAR RÄTT KULÖRER.

Alla kulörer i samma produktserie kan blandas med varandra. Föredrar du att ett proffs gör blandningen, kan vi göra det åt dig.

Osmo Träskyddslasyr som används utomhus kan beställas i nästan alla RAL- och NCS-kulörer – det kan Osmo Dekorvax för inomhusbruk också.

Specialkulörer blandas i våra laboratorier och kan beställas via din lokala återförsäljare, mot en extra avgift. Minsta beställning är bara 2,5 liter per kulör.

Kulörer som specielltillverkas blandas i ungefärliga kulörtoner. Effekt-, fluorescerande och metalliska kulörer är inte tillgängliga.

Fläckar kan göra att den behandlade ytan lyser igenom. Beroende på träslag, kan kulörens utseende skilja sig visuellt från bilder i en RAL /NCS kodsbook.

Original RAL 8028

täckande

transparent

**Osmo Holz und Color  
GmbH & Co. KG**

Affhüppen Esch 12  
D-48231 Warendorf

Telephone +49 (0)2581/922-100  
Telefax +49 (0)2581/922-200

PO Box 110161  
D-48203 Warendorf

[www.osmo.com](http://www.osmo.com)  
[info@osmo.de](mailto:info@osmo.de)

---

Mer information finns hos din återförsäljare:

Welin & Co,  
Stenhagsvägen 45-47,  
SE-184 33 Åkersberga  
Tel. +46 (0)8 544 10 440,  
Fax +46 (0)8 544 10 459,  
Teknisk support +46 (0)8 544 10 456  
[www.welinoco.com](http://www.welinoco.com),  
[info@welinoco.com](mailto:info@welinoco.com)

