



osmo®

1 APPLICERING
RÄCKER!

ONECOAT 2K
FÖR GOLV,
TRAPPOR OCH
MÖBLER AV TRÄ

OSMO ONECOAT 2K

Vår första lösningsmedelsfria, matta 2-komponentsprodukt som bara kräver 1 applicering. Base-
rad på naturliga oljor, används för trätor inomhus.
1 applicering ger en mikroporös yta som andas och
är resistent mot vin, öl, cola, kaffe, vatten m.m. enl.

DIN EN 12720 (tidigare 68861-1C). Tack vare pro-
duktens innovativa teknik kan behandlad yta använ-
das efter bara en dag – spar tid för dig och dina
kunder!

FÖRDELAR I KORTHET:

> HÄLSOSAMMARE MILJÖ

Med endast 1 applicering bevaras träets unika
egenskaper lång tid framöver. Den mikroporösa
ytbehandlingen gör det möjligt för träet att fort-
sätta absorbera och släppa ut fukt, vilket i sin tur
har positiv effekt på både rumsklimat och välbe-
finnande.

> KLART PÅ 1 DAG

Endast 1 applicering med Osmo Dubbelspackel,
Stålspackel eller Mikrofiberroller och avjämning
med Osmo Golv- eller Handmaskin ger en vack-
er och hållbar yta. Jobbet kan göras klart på en
dag, vilket ger tid över för andra projekt.

> PASSAR DE FLESTA TRÄSLAG

Osmo Onecoat 2K passar de flesta träslag och
är speciellt lämplig för olje-/hartsrika träslag. Små
skador och repor kan enkelt repareras, utan syn-
liga överlappningar.

> LÄMPLIG FÖR OFFENTLIG MILJÖ

Snabbtorkande, låg VOC och enkel att under-
hålla. Osmo Onecoat 2K är idealisk för använd-
ning i förskolor, skolor, matsalar och andra offent-
liga miljöer.

> ENKEL APPLICERING

Osmo Onecoat 2K består av 2 komponenter
som blandas precis före applicering. Produkten
är sen klar för omedelbar användning.

> HÖG TÄCKNINGSGRAD

1 liter räcker till 40-50 m² vid 1 applicering.

> HÖGSTA KVALITET

Som specialister på trä och ytbehandling har
Osmo mer än 100 års erfarenhet av att hantera
det värdefulla råmaterialet trä. Tack vare vår höga
kvalitetsmedvetenhet, tar vi själva hand om hela
kedjan från utveckling till produktion. På så vis
säkrar vi maximal produktkvalitet och tillförlitliga
resultat!

> OBEGRÄNSAD KREATIVITET


Kulörerna i Onecoat 2K-serien kan blandas med
varandra, vilket ger en nästan obegränsad möj-
lighet att uppfylla kundernas önskemål. Samti-
digt som det spar värdefullt lagringsutrymme!

> TÅLIG


1 applicering och hög motståndskraft behöver
inte motsäga varandra. Med Osmo Onecoat 2K
blir behandlade trätor otroligt slitåliga. Nu kan
du även låta dina kunder njuta av den Osmo för-
delen.



6100 Ofärgad




6111 Vit transparent



6112 Silvergrå transparent




6114 Grafit transparent




6118 Ljusgrå transparent




6116 Körsbär transparent




6119 Natur transparent



6190 Svart transparent



6164 Tobak transparent



6143 Cognac transparent



6141 Havanna transparent



Förpackningar:
0,375 och 1 liter




Produkt video

OSMO ONECOAT 2K – SÄTTER INGA GRÄNSER FÖR DIN KREATIVITET


Med 10 standardkulörer och en ofärgad variant, ger produktserien Osmo Onecoat 2K stor designfrihet. Behövs en kulör som kan integreras i en redan befintlig interiör, eller kanske en specialkulör? Alla produkterna kan blandas med varandra, även direkt

på plats. Skapa ytterligare kulörer, eller blanda med den ofärgade för ljusare varianter.


Allt är möjligt!




6112 + 6143, 1:1




6112 + 6190, 1:1




6114 + 6118, 1:3



6114 + 6118, 1:1



6114 + 6141, 1:1




6114 + 6143, 1:1




6114 + 6164, 1:1




6116 + 6141, 1:1




6118 + 6164, 1:1




6116 + 6164, 1:1




6118 + 6116, 1:2




6118 + 6141, 1:1



6118 + 6143, 1:1




6119 + 6141, 2:1




6119 + 6141, 3:1



6119 + 6143, 3:1




6141 + 6164, 1:1




6143 + 6164, 1:1



6100 + 6111, 1:1



6100 + 6116, 1:1



6100 + 6118, 1:1




6100 + 6141, 1:1



6100 + 6143, 1:1




6100 + 6164, 1:1




6100 + 6190, 1:1




6111 + 6112, 1:1




6111 + 6114, 1:1




6111 + 6116, 1:1




6111 + 6118, 1:1




6111 + 6141, 1:1




6111 + 6143, 1:1




6111 + 6164, 1:1




6111 + 6190, 1:1



6112 + 6114, 1:1



6118 + 6112, 1:2



6112 + 6119, 1:3



ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Osmo Onecoat 2K passar alla typer av golv, trappor och möbler av trä enl. tyska DIN 18356 (tysk industrinorm). Speciellt lämplig för olje- och hartsrika träslag, i offentliga miljöer där lösningsmedelsfria produkter krävs.

FÖRBEREDELSE

Osmo Onecoat 2K är inte färdig att använda. Tillsätt härdaren precis innan användande. Blanda komponenterna väl (blandningsförhållande 100:12 vol.-%). Spädes ej. OBS! Den färdigblandade produktens "öppentid" är 3-4 timmar. Ytan måste vara ren och torr (max. 20 % fuktighetskvot). Slipa bort gammal lack eller likande. Nytt obehandlat trägolv slipas alltid före behandling. Slipa i alla steg upp till avslutande papper normalt korn 100-120 (golv) och 120-240 (möbler/övriga ytor) beroende på träslag. Använd alltid skyddsmask vid slipning. Dammtorka/dammsug ytan fri från slipdamm innan behandling påbörjas. Mindre repor och hål kan repareras med Osmo Träspackel.

APPLICERING

Applicera Osmo Onecoat 2K tunt i fiberriktning med Osmo Dubbelspackel eller Osmo Stålspackel. Använd Osmo Mikrofiberroller för fasade golv, applicera i sektioner utan att fylla skarvarna. Vänta 20-40 minuter till produkten trängt ner i träet. Bearbetat ytan med Osmo Golvmaskin och vit rondell (handmaskin med vit rondell för mindre ytor). Ta bort ev. överskott genom att vända på rondellen eller byta till en ren rondell. Låt torka ca. 24 timmar, söj för god ventilation För att förhindra eventuellt tryck i burken, låt olje- och härdningsblandningar reagera helt innan burken stängs (ca 12-16 h).



osmo
...in for

ETT NÄTVERK AV STARKA PARTNERS

Vi litar på vårt världsomspännande nätverk av starka handelspartners som garanterar utmärkt produktkonsultation. Osmo kompletterar dem med projekt-orienterad expertservice och praktisk produktutbildning.

- > PROJEKT-ORIENTERAD EXPERTSERVICE
Experter från Osmo arbetar tillsammans med dig vid genomförandet av specialprojekt.

- > PRODUKT KONSULTATIONER PÅ PLATS
Vilken produkt används när? På byggplatsen kommer det alltid frågor. Vi erbjuder kompetens och engagemang.

- > TILLGÄNGLIGA I HELA VÄRLDEN
Tack vare våra många partners, finns våra produkter över hela världen

SORTIMENT

> TRÄPANEL

Panelprofiler
Målad panel
Tillbehör

> GOLV

Massiva trägolv
Konceptgolv
Kreativa golv

> NATURLIGA YTBEHANDLINGAR

För inom- och utomhusbruk
Träskydd
Skötsel

> TRÄ FÖR INOMHUSBRUK

Massiva träprofiler
Ramverk
Hyvlat trä

> LIMTRÄ

Massiva träpaneler
Bänkskivor
Dörrblad för möbler

> LISTER

Golvsocklar
Lister för väggar och tak
Dekorative lister

> TERRASS

Trä
Keramik
BPC

> SKÄRMAR

Trä
Ljudskyddande
Aluminium/BPC

Osmo Holz und Color GmbH & Co. KG

Affhüppen Esch 12
D-48231 Warendorf

Postfach 110161
D-48203 Warendorf

Telefon +49 (0)2581/922-100
Telefax +49 (0)2581/922-200

www.osmo.com
info@osmo.de

Mer information finns hos din återförsäljare.

