

Behandle med tjæreolie

Er du træt af misfarvede træterrasser? Tjæreolie hjælper med at forhindre træet i at udtørre, så det begynder at revne og opsuge vand. Tjæreolien bliver heller ikke sort med åren, som traditionelle træolier kan blive, men bevarer derimod træterrassens grå nuance, samtidig med at den minimerer revnedannelse. Tjæreolie giver en slidstærk beskyttelse og en stilren overflade med et tydeligt træmønster. Terrassen holder sig fin længe, og det er nok at behandle træet hvert andet eller hvert tredje år. Tjæreolie er også velegnet til stakitter, ubehandlede træmøbler og pallerammer samt på facader, hvor man ikke ønsker en heldækkende overflade.

Vigtigt at vide!

En nylagt træterrasse bør ikke behandles med tjæreolie med det samme. Lad den derimod få lidt overflade, inden den bliver malet, så malingen lettere kan trænge ind. Tjæreolien har en naturligt brun kulør, og den giver en lidt mørkere overflade, som gradvis bliver lysere af sol, vind og vejr. Overfladen genvinder sin naturlige nuance efter et par måneder.

Inden du går i gang

Rengør overfladen grundigt, inden du går i gang med behandlingen. Brug højtrykspuler og et middel, der er egnet til træterrasser. Ved skimmelangreb skal der bruges et rengøringsmiddel/reensemiddel, der er særligt egnet til dette. Sørg for, at træet er tørt inden behandling. Mal ikke alt for tidligt om foråret.

Når du maler

Brug pensel, rulle eller en koncentrationsprøjte. Tjæreolien trænger nemt ind i træet. Tør det af, der bliver liggende på overfladen. Vær ekstra omhyggelig med olie, der bliver liggende på knaster, hvor tjæreolien har sværere ved at trænge ind – brug en klud gennemvædet med terpentin eller sprit, og tør af, efterhånden som træterrassen behandles. Rengør penslen med sprit eller terpentin.

Forbrug: 6-10 m²/liter afhængigt af underlaget. Meget udtørret træ kan medføre et forbrug, der er 2-3 gange større.



Behandlet med tjæreolie

Behandlet med almindelig olie