

Produktinformation:

Turbo Tack 291

Fixerar tunga material på väggar och tak utan understöd.

Produktbeskrivning & användning:

Turbo Tack 291 är ett neutralt, luktfritt, fukthärdande montage­lim utan lösningsmedel och ftalater. Bildar en stark och samtidigt elastisk limfog som kan ta upp eventuella rörelser i byggmaterial.

Turbo Tack 291 kan användas både inom- och utomhus, på väggar, tak och golv. Mycket bra till uppgifter där snabb vidhäftning önskas, t.ex. vid montering av speglar, paneler och andra skivmaterial som skall monteras utan användning av understöd.

Turbo Tack 291 har bra vidhäftning till olika byggmaterial såsom; trä, glas, betong, mursten, glasfiber, målade ytor, samt olika typer av metall etc.

Turbo Tack 291 har utmärkt väderbeständighet.

Produkten är registrerad i Byggdatabasen för produkter som kan användas i Svanenmärkt bygge.

**Fysikaliska / Kemiska data:****Lim:**

Typ:

Fukthärdande, neutral Silanmodifierad Polymer (SMP), 1-komponent

Konsistens:

Tixotropisk massa

Hållbarhet:

2 år i öppet emballage vid torr och sval förvaring.

Notera: Hållbarhet i tubkvalitet 1 år.

Förpackning:

Artikelnummer	Emballage	Kulör
29175	75 ml tub	Vit
29132	290 ml patron	Vit
29162	600 ml påse	Vit

Limfog:

Övermålningsbar:

Ja.

Hårdhet:

60 - 65 Shore A (ISO 868)

Brottstyrka:

ca 2,8 N/mm² (ISO 37)

Brottöjning:

ca 300 % (ISO 37)

Beständighet:

Temperatur: ca -40 °C till +90 °C

Väderbeständighet:

God



Bruksanvisning:

- Förberedelser av material:** *Limytorna skall vara rena, torra, fria från släppmedel, fett, damm och andra lösa partiklar. Turbo Tack 291 kan användas på ytor som mursten, betong, eternit, trä, glas, målade ytor, samt olika typer av metall etc.*
- Då det i praktiken kan förekomma variationer i olika material, bör det alltid utföras tillräckliga vidhäftningstest innan arbetet påbörjas – särskilt vid större uppgifter.*
- Användningstemperatur:** *Kan appliceras vid temperaturer från **+5 °C till +40 °C**.*
- Applicering:** *Turbo Tack 291 appliceras i limsträngar på ytorna eller vägg/tak med ett avstånd på mellan 3 - 20 cm, beroende på styrkekrav. Några limningar kan kräva speciella monteringsmetoder, följ då leverantörens rekommendationer.*
- Sträckförmåga:** *2 - 3 m²/patron, beroende på dimensioner och styrkekrav.*
- Monteringstid:** *Montera inom 5 - 10 minuter efter applicering av limsträngen.*
- Montering:** *Pressa ihop materialen noggrant med jämnt tryck.*
- Bärförmågan på en vägg motsvaras på ett ungefär att ett material på 10 x 10 cm med en vikt på 1 kg, skall täckas med lim på ca 75 % av sin yta för att kunna fixeras utan hjälp av understöd. Talen ska betraktas som ett grovt estimat och limbehovet för konkreta uppgifter ska bedömas utifrån praktiska erfarenheter.*
- Härdning** *Limfogen härdar med ca 2 mm/dygn beroende på fuktighet och temperatur.*
- Rengöring:** *Verktyg rengörs - och lim tas bort med Dana Wipes 915 eller lacknafta. Härdad fogmassa kan endast avlägsnas mekaniskt. Tvätta händer och hud med tvål och vatten.*

Säkerhet:

Se produktens säkerhetsdatablad.

Vår information är baserad på omfattande laboratorieförsök som har till syfte att hjälpa användaren att hitta bästa möjliga produkt och arbetsmetod. Eftersom användarens arbetsförhållande ligger utanför vår kontroll, kan vi inte ta på oss ansvaret för slutresultatet vid produktens användning. Upplysningarna i detta produktinformationsblad är vägledande typiska värden och inte produktspecifikationer. I övrigt hänvisar vi till våra allmänna försäljnings- och leveransvillkor

DANA LIM SVERIGE AB - KØBENHAVNSVEJ 220 - DK-4600 KØGE – DANMARK
TEL. 046 - 57070 - INFO@DANALIM.SE