



Rengøring til sæbe- og oliebehandlede træoverflader indendørs, vedligeholdelse af sæbebehandlede trægulve eller slutbehandling af ludede trægulve indendørs.

Gammeldags Træsæbe er genfedtende. Den giver ekstra beskyttelse til træ efter gammel tradition og en behagelig træoverflade.

Gammeldags Træsæbe fås ufarvet eller med hvidt pigment.

Den hvidpigmenterede sæbe passer især godt til rengøring af gulve behandlet med Gammeldags Træsæbe hvid eller Timberex hvidpigmenteret olie, afsluttende behandling af gulve grundbehandlede med Gammeldags Trælud hvid, og vedligeholdelse af træoverflader tidligere behandlet med Gammeldags Træsæbe hvid.



Trin-for-trin instruktion, se den anden side



Gammeldags Træsæbe ufarvet er svanemærket



www.welinoco.com

TRIN-FOR-TRIN INSTRUKTION

Forbrug

Rengøring (tidligere sæbet eller olieret overflade): 0,5 dl sæbe + 10 l lunkent vand.

Grundbehandling (ubehandlet alt. ludbehandlet overflade): 1 dl sæbe + 6 dl lunkent vand (7 dl sæbeopløsning til 7-10 m²)

Periodisk vedligeholdelse (tidligere sæbet overflade): 0,5 l sæbe + 5 l lunkent vand

Værktøj

Spand, skurebørste, klud/moppe, støvsuger. Ved grundbehandling gulvmaskine + rød gulvpad (større områder), rød nylonpude + holder (mindre områder samt til fjernelse af eventuelle pletter).



Spand



Skurebørste



Klud/moppe



Støvsuger



Gulvmaskine + rød gulvpad



Rød nylonpude + holder

Rengøring af sæbe- eller oliebehandlede gulve

1. Støvsug alt. Tørmop gulvet grundigt. **2.** Fugtigtør med sæbeløsning 0,5 dl sæbe + 10 l lunkent vand. Brug en godt vredet moppe eller klud, gulvet skal være tørt efter ca. 1-2 minutter. **3.** Når gulvet er helt tørt, kan det tages i brug.

Grundbehandling

1. Husk, at gulv- og rumtemperaturen skal være ca. 20°C. Slib overfladen grundigt før grundbehandling; som afsluttende papir anbefales korn 100 til nåletræ. Støvsug overfladen fri for alt slibestøv. **2.** Udfør eventuel ludbehandling (se separat instruktion) afhængigt af det ønskede slutresultat. **3.** Ryst sæbeflasken (ekstra grundigt for hvid sæbe). Bland sæbeløsning i en spand: 1 dl sæbe + 6 dl lunkent vand. Husk, at antallet af påføringer/forbrug kan stige afhængigt af, hvor gammelt eller porøst gulvet er. **4.** Fordel sæbeløsningen på gulvet med moppe eller klud. **5.** Lad tørre ca. 1 time (afhængigt af luftfugtighed/temperatur) eller indtil overfladen føles næsten tør. **6.** Gentag punkt 4-5 ovenfor 2-3 gange, eller indtil overfladen ikke absorberer mere sæbe. Tør straks efter sidste påføring eventuelt overskydende væske af med fnugfri klud. **7.** Efter ca. 24 timer poler gulvet tørt med rød nylonpude + holder (mindre områder) eller gulvmaskine + rød gulvpad (større områder). **8.** Når gulvet er helt tørt, kan det tages i brug.

Periodisk vedligeholdelse af sæbebehandlede gulve

1. Støvsug alt. Tørmop gulvet grundigt. **2.** Rengør overfladen med sæbeløsning 0,5 dl sæbe + 10 l lunkent vand. Påfør løsningen med moppe eller klud, brug skurebørste, hvis gulvet er meget beskidt. Tør den snavsede løsning væk med en tør klud. **3.** Lad gulvet hvile ca. 30 minutter og behandl det derefter med en mere sæbeløsning 0,5 l sæbe + 5 l lunkent vand. Tør eventuelt overskydende væske af med fnugfri klud, og lad det tørre. **4.** Når gulvet er helt tørt, kan det tages i brug. **5.** I offentlige miljøer poleres gulvet periodisk med gulvmaskine + rød gulvpad for bedste resultat.

Fjernelse af pletter på sæbebehandlede overflader

1. Støvsug alt. tørmoppe gulvet grundigt. **2.** Behandl pletterne med sæbevandsopløsning 0,5 dl sæbe + 10 l lunkent vand. **3.** Hvis pletten sidder dybt, tag en skraber og skrab forsigtigt på pletten. Sidder den stadig, brug fint sandpapir og puds mærket væk. **4.** Grundbehandl den nu træerne plet ved at sprede et lag sæbevandsopløsning 1 dl sæbe + 6 dl lunkent vand. Lad det tørre og gentag derefter 2-3 gange eller indtil overfladen ikke optager mere sæbe. **5.** For bedst resultat, tørpoler med rød nylonpude + holder (mindre områder) eller gulvmaskine + rød gulvpad (større områder).



Farveløs

Hvid

De afbildede farver er fotografier og kun vejledende. Der er altid risiko for, at farveafvigelser opstår ved trykning af brochurer

SikkerhedSikkerhedsinformation for produktet findes på produktetiketten.
Sikkerhedsdatablade er tilgængelige for professionelle brugere og leveres på forespørgsel.