



osmo®

ONECOAT 2K

En allroundprodukt!

OSMO ONECOAT 2K

Osmos första matta tvåkomponentsprodukt för träytor inomhus, med låg lösningsmedelshalt och bindemedel baserade på vegetabiliska oljor. 1 applicering ger en mikroporös yta som andas och är resistent mot vin, öl, cola, kaffe, vatten m.m.

enl. DIN EN 12720 (tidigare 68861-1C). Tack vare produktens innovativa teknik kan behandlad yta användas efter bara en dag – spar tid för dig och dina kunder!

FÖRDELAR I KORTHET:

> FÖR INOMHUSBRUK

Med bara en applicering bevaras träets unika egenskaper under lång tid. Tack vare det diffusionsöppna ytskyddet kan träet fortsätta ta upp och avge fukt, vilket i sin tur har positiv effekt på inomhusklimat och välbefinnande.

> KLART PÅ 1 DAG

Endast 1 applicering med Osmo Dubbelspackel, Stålspackel eller Mikrofiberroller och avjämning med Osmo Golv- eller Handmaskin ger en vacker och hållbar yta. Jobbet kan göras klart på en dag, vilket ger tid över för andra projekt.

> PASSAR DE FLESTA TRÄSLAG

Osmo Onecoat 2K passar de flesta träslag och är speciellt lämplig för olje-/hartsrika träslag. Små skador och repor kan enkelt repareras, utan synliga överlappningar.

> LÄMPLIG FÖR OFFENTLIG MILJÖ

Den korta torktiden, hälsosamma och lättskötta ytan gör Osmo Onecoat 2K idealisk för användning i förskolor, skolor, matsalar och andra offentliga inomhusmiljöer.

> ENKEL APPLICERING

Osmo Onecoat 2K består av 2 komponenter som blandas precis före applicering. Produkten är sen klar för omedelbar användning.

> HÖG TÄCKNINGSGRAD

1 liter räcker till 40-50 m² vid 1 applicering.

> HÖGSTA KVALITET

Som specialister på trä och ytbehandling har Osmo mer än 100 års erfarenhet av att hantera det värdefulla råmaterialet trä. Tack vare vår höga kvalitetsmedvetenhet, tar vi själva hand om hela kedjan från utveckling till produktion. På så vis säkrar vi maximal produktkvalitet och tillförlitliga resultat!

> OBEGRÄNSAD KREATIVITET


Kulörerna i Onecoat 2K-serien kan blandas med varandra, vilket ger en nästan obegränsad möjlighet att uppfylla kundernas önskemål. Samtidigt som det spar värdefullt lagringsutrymme!

> TÅLIG

1 applicering och hög motståndskraft behöver inte motsäga varandra. Med Osmo Onecoat 2K blir behandlade träytor otroligt slitåliga. Nu kan du även låta dina kunder njuta av den Osmo fördelen.



6100 Ofärgad Matt




6111 Vit Matt




6112 Silvergrå Matt




6114 Grafit Matt




6118 Ljusgrå Matt




6116 Körsbär Matt




6119 Natur Matt



6190 Svart Matt




6164 Tobak Matt



6143 Cognac Matt



6141 Havanna Matt



6138 Granat Matt



Förpackningar:
0,375 och 1 liter




Produkt video

OSMO ONECOAT 2K – SÄTTER INGA GRÄNSER FÖR DIN KREATIVITET


Med 11 standardkulörer och en ofärgad variant, ger produktserien Osmo Onecoat 2K stor designfrihet. Behövs en kulör som kan integreras i en redan befintlig interiör, eller kanske en specialkulör? Alla produkterna kan blandas med

varandra, även direkt på plats. Skapa ytterligare kulörer, eller blanda med den ofärgade för ljusare varianter.


Osmo Onecoat 2K – en allroundprodukt!




6112 + 6143, 1:1



6112 + 6190, 1:1




6114 + 6118, 1:3



6114 + 6118, 1:1



6114 + 6141, 1:1




6114 + 6143, 1:1




6114 + 6164, 1:1



6116 + 6141, 1:1




6118 + 6164, 1:1




6116 + 6164, 1:1




6118 + 6116, 1:2




6118 + 6141, 1:1



6118 + 6143, 1:1



6119 + 6141, 2:1



6119 + 6141, 3:1



6119 + 6143, 3:1



6141 + 6164, 1:1



6143 + 6164, 1:1



6100 + 6111, 1:1



6100 + 6116, 1:1



6100 + 6118, 1:1




6100 + 6141, 1:1



6100 + 6143, 1:1



6100 + 6164, 1:1




6100 + 6190, 1:1



6111 + 6112, 1:1



6111 + 6114, 1:1




6111 + 6116, 1:1




6111 + 6118, 1:1




6111 + 6141, 1:1




6111 + 6143, 1:1




6111 + 6164, 1:1



6111 + 6190, 1:1



6112 + 6114, 1:1




6118 + 6112, 1:2



6112 + 6119, 1:3



6112 + 6138, 1:1



6190 + 6138, 1:1




6164 + 6138, 2:1




6143 + 6138, 2:1




6116 + 6138, 1:1



6114 + 6138, 2:1



6114 + 6138, 1:2



6114+ 6138, 1:1



6141 + 6138, 2:1




6118 + 6138, 1:1




6164 + 6138, 1:2




6164 + 6138, 1:1



6118 + 6138, 2:1



6116 + 6138, 2:1



6112 + 6138, 2:1



6100+ 6138, 1:2



6190 + 6138, 1:2



ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Osmo Onecoat 2K passar alla typer av golv, trappor och möbler av trä enl. tyska DIN 18356 (tysk industrinorm). Speciellt lämplig för olje- och hartsrika hårdträslag samt kommersiella inomhusmiljöer där användning av en högfäst produkt krävs.

FÖRBEREDELSE

Osmo Onecoat 2K är inte färdig att använda. Precis före applicering tillsätt härdaren (blandningsförhållande 100:12 vol-%) och blanda de två komponenterna noga. Spädes ej. Brukstiden är cirka 3–4 timmar. Träytan ska vara ren, torr och frosthalt max 20 %. Slipa bort gammal färg, lack och fernissa. Använd alltid skyddsmask vid slipning. Spackla små sprickor, större fogar eller hål i träet (Osmo Träspackel i tub eller Osmo Träspackel 7350 ofärgad). Slipa i alla steg upp till avslutande papper normalt korn 100-120 (golv) och 120-240 (möbler/mindre ytor) beroende på träslag. Dammtorka/dammsug ytan fri från slipdamm innan behandling påbörjas.

APPLICERING

Applicera Osmo Onecoat 2K tunt med Osmo Dubbelspackel. På fasade golv, applicera tunt sektionsvis med Osmo Mikrofiberroller, utan att fylla fogarna. Låt produkten tränga in i träet i cirka 20–40 minuter. Polera därefter in den in i träet och jämna av ytan med Osmo Golvmaskin och vit rondell (på möbler Osmo Handmaskin och vit rondell). Låt torka, sörj för god ventilation

Obs: Om Osmo Golvmaskin lämnar ränder på grund av för mycket produkt, ta bort överskottet genom att vända på rondellen eller byta till en ny. För att förhindra eventuell tryck i behållaren behöver blandningar av olja och härdare tillåtas reagera helt, innan behållaren stängs (cirka 12–16 timmar).

SORTIMENT

> TRÄPANEL

Panelprofiler
Målad panel
Tillbehör

> GOLV

Massiva trägolv
Konceptgolv
Kreativa golv

> NATURLIGA YTBEHANDLINGAR

För inom- och utomhusbruk
Träskydd
Skötsel

> TRÄ FÖR INOMHUSBRUK

Massiva träprofiler
Ramverk
Hyvlat trä

> LIMTRÄ

Massiva träpaneler
Bänkskivor
Dörrblad för möbler

> LISTER

Golvsocklar
Lister för väggar och tak
Dekorativa lister

> TERRASS

Trä
Keramik
BPC

> SKÄRMAR

Trä
Ljudskyddande
Aluminium/BPC

Osmo Holz und Color GmbH & Co. KG

Affhüppen Esch 12
D-48231 Warendorf

Postfach 110161
D-48203 Warendorf

Telefon +49 (0)2581/922-100
Telefax +49 (0)2581/922-200

www.osmo.com
info-export@osmo.com

Mer information finns hos din återförsäljare.

