

# Slipersolja

## Ytbehandling av slipers

### Allmänt

**Slipersolja** är en blandning av asfalt och trätjära.

### Användningsområde

**Slipersoljan** är avsedd för ytbehandling och mörklasering av järnvägsslipers, stolpar, staket m.m.

### Applicering

**Slipersolja** appliceras genom att flödigt stryka på produkten så att oljan kan tränga in i träet. Obehandlat virke och uttorkade slipers målas 2 ggr för bästa resultat. Underlaget ska vara torrt och rengjort.

**OBS!** Kan ge allergi vid hudkontakt. Använd skyddshandskar.

### Förpackning

20400473 / 3-lit burk

### Tekniska data

|                       |                                                        |
|-----------------------|--------------------------------------------------------|
| Kulör:                | Svart                                                  |
| Densitet:             | 0,88 kg/lit                                            |
| Torrhalt:             | 40 %                                                   |
| Åtgång:               | 5-8 m <sup>2</sup> /lit                                |
| Torktid:              | ca 1 dygn. Längre torktid på ej absorberande material. |
| Förtunning/rengöring: | Lacknafta eller terpentin                              |

**För ytterligare information, se säkerhetsdatablad eller anvisningar på förpackningen.**

Utgåva: 2026-09-01 / AA



Auson AB, Kungsbacka, Sweden  
T: +46 (0)300-56 20 00  
www.auson.se

Dessa anvisningar och information är avsedda att vägleda förbrukaren vid användning av produkten och lämnas utan förbindelse. Vid oklarhet tillråds egna prov eller skriftliga råd från oss.