

Tjärvitriol

Tunn tjärlasyr med grå kulör

Allmänt

Tjärvitriol är baserad på trätjära och ett grått pigment som ger ytan en kulör som liknar järnvitriol. Den varmgråa kulören framträder efterhand som tjärans naturligt bruna kulör tonas ner. Våra Tjärprodukter ger ett effektivt skydd mot vatteninträngning och förlänger träets livslängd. Den starka tjärdoften avtar efter några dagar och är knappt märkbar efter en månad.

Auson Tjärvitriol innehåller olika hartser och terpener. Hartser är trädets naturliga försvar mot mikroorganismer och hjälper till att läka skador. Vår trätjära framställs genom upphettning av kådrik tallved i en ugn. Det unika med våra Tjärprodukter är att de innehåller så hög andel tjära, läs mer om detta i vår broschyr på www.Tjarfarg.se

Användningsområde

Auson Tjärvitriol kan användas på obehandlat trä samt tidigare behandlat med järnvitriol eller opigmenterad tjära/pigmenterad tjärolja. Såsom fasader, trädäck, bryggor, och andra träkonstruktioner utomhus.

Bruksanvisning

Läs säkerhetsdatablad och fullständiga målningsinstruktioner på: www.Tjarfarg.se

Förpackning

0,1-lit burk
1-lit burk
3-lit burk
10-lit burk

Tekniska data

Kulör:	Grå (matt)
Densitet:	0,94 ± 0,03 kg/lit
Vikttorrhalt:	48%
Åtgång:	6-10 m ² /lit beroende på underlagets beskaffenhet
Torktid:	Från några dagar till flera veckor beroende på väder, träslag, skiktjocklek och hur väl tjäran har trängt in i underlaget.
Rengöring:	Balsamterpentin eller T-röd

För ytterligare information, se säkerhetsdatablad eller anvisningar på förpackningen.

Utgåva: 2026-02-18 / HA



Auson AB, Kungsbacka,
Sweden
T: +46 (0)300-56 20 00
www.auson.se

Dessa anvisningar och information är avsedda att vägleda förbrukaren vid användning av produkten och lämnas utan förbindelse. Vid oklarhet tillråds egna prov eller skriftliga råd från oss.