

TIMBEREX

WOOD FINISHING OIL



TIMBEREX® BIO-C

pH 7 neutral rengöring för trätor inför underhåll

- Neutral (pH7)
- Skummar inte
- Låg viskositet, löser sig lätt i kallt vatten
- Biologiskt nedbrytbart och ofarligt
- Innehåller inga parfymer eller färgämnen

TIMBEREX® BIO-C

BESKRIVNING

Timberex Bio-C är pH7 neutralt rengöringsmedel för oljade träytor inför underhåll. Parfymfritt, biologiskt nedbrytbart, löser sig lätt i kallt vatten och kladdar/skummar inte.

REKOMMENDERAD ANVÄNDNING

Rengöringsmedel för på oljade trägolv och andra ytor av trä och stenmaterial, inom- och utomhus.

ÅTGÅNG

Lätt rengöring: Blanda 100 ml BIO-C med 5 lit vatten. 1 liter Bio-C kan användas för 50 lit blandning, till lätt rengöring av ca. 200 m².

Kraftig rengöring: Blanda 250 ml BIO-C med 5 lit vatten. 1 liter Bio-C kan användas för att skapa 20 lit blandning, till kraftig rengöring av ca. 80 m².

REDSKAP

- Mopp/luddfria bomullstrasor
- Rött eller brunt skurblock + hållare
- Skurmaskin/Duo 150-300varv
- Röd eller brun rondell
- Plast- eller gummihandskar
- Plastthink

FÖRBEREDELSE

Dammsug, sopa eller torr moppa golven.

APPLICERING

LÄTTARE RENGÖRING INFÖR UNDERHÅLL

1. Lägg ut blandningen för Lättare rengöring sparsamt med en väl urvriden mopp/trasa (torrt inom 1-2 minuter).
2. Låt torka.

KRAFTIGARE RENGÖRING INFÖR UNDERHÅLL

1. Lägg ut blandningen för Kraftigare rengöring med en mopp/trasa eller maskin.
2. Bearbeta ytan för hand med en rött/brunt skurblock på hållare (röd för kraftig smuts, brun för mycket kraftigt smuts) eller med maskin 150V och röd/brun rondell.
3. Direkt efter bearbetningen torkas Bio-C blandningen bort. Använd mopp/trasa lätt fuktad med vatten.
4. Låt ytan torka helt före fortsatt behandling.

INFORMATION

Timberex Bio-C måste vara korrekt blandad. Provbehandla alltid en liten yta först. För stora mängder vatten kan ge skador på trägolvet. Visa försiktighet med för mycket vatten särskilt på lamellgolv.

HÅLLBARHET

Minst 3 år från tillverkningsdatum i öppnad förpackning som förvaras i torra välventilerade utrymmen, inte i direkt solljus och vid temperaturer 5-35°C.

Utgivningsdatum: 20/10/2025

Tillgängliga färger och förpackningsstorlekar: Se respektive produktsida på www.rust-oleum.eu för en översikt över tillgängliga färger och förpackningsstorlekar.

Förbehåll: Informationen i detta produktdatablad är korrekt så långt vi känner till och ges i god tro men utan garanti. Vi förutsätter att användaren självständigt har tagit ställning till lämpligheten av våra produkter för hans eller hennes egna syften. Under inga omständigheter är Rust-Oleum Europe ansvarigt för indirekta skador eller följdsador. Produkterna ska förvaras, hanteras och användas under förhållanden som överensstämmer med Rust-Oleum Europes rekommendationer i den senaste utgåvan av produktdatabladet. Det är användarens ansvar att säkerställa att han/hon har den aktuella utgåvan. Senaste utgåvan av produktdatabladet kan erhållas kostnadsfritt från www.rust-oleum.eu eller vår kundtjänst. Rust-Oleum Europe förbehåller sig rätten att ändra egenskaperna i sina produkter utan föregående avisering.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu