

TIMBEREX

WOOD FINISHING OIL



TIMBEREX® SATIN OIL

Underhållsolja för oljade ytor

- Baserad på vegetabilisk olja
- Tränger ner på djupet
- Snabb och enkel att använda
- Kan användas på fläckar eller som underhåll av hela golvytor

TIMBEREX® SATIN OIL

BESKRIVNING

Används för underhåll av oljade golv och andra träytor inomhus. EN 71-3 certifierad (godkänd för leksaker).

REKOMMENDERAD ANVÄNDNING

TIMBEREX® Satin Oil används för periodiskt underhåll av golv som behandlats med naturligt torkande oljor.

TEKNISK DATA

Densitet: 0.82
Glansnivå: Satin

TORKTIDER VID 20°C/RELATIV LUFTFUKTIGHET 50%

Torktid: 8-12 timmar innan slutpolering
Fullt härdad: 7 dagar

ÅTGÅNG

15 - 20 m² per liter

ÅTGÅNG INFORMATION

Åtgången av olja enligt ovan är rekommendationer och kan variera beroende på behov av underhåll, träslag och ålder. Starkt sugande träslag tex. Bok, Körsbär och kubbgolv avviker från rekommenderad åtgång. Gör ALLTID en provbehandling på en mindre testyta för att säkerställa att önskat resultat samt åtgång kan uppnås.

PERIODISKT UNDERHÅLL

För bästa långsiktiga resultat utförs det första underhållet inom 6-8 månader efter grundbehandling och sedan vid behov (privat miljö). I offentlig miljö utförs det första underhållet inom de 3-4 första månaderna och som standard 2-3 ggr under de 2 första åren. Sedan efter behov.

FÖRBEREDELSE

Rengör golvet med Gammeldags Träsåpa (lätt smutsade ytor) eller Timberex Bio-C (hårt smutsade ytor), se separat instruktion.

APPLICERING

1. Applicera underhållsoljan med tvättpäls eller roller. Var noga med att röra kontinuerligt i oljan och inte överdosera mängden olja. 2. Låt ytan stå fuktig i ca. 20 minuter och bearbeta sedan in oljan med rött skurblock på hållare (mindre ytor) alternativt maskin (150 varv) med röd rondell (större ytor). Vid kraftigt smutsad yta används brunt skurblock alternativt brun rondell. 3. Efter 10-15 minuter tas allt kvarvarande överskott bort med luddfri trasa under rött skurblock med hållare (mindre ytor) eller med hjälp av maskin och en luddfri trasa placerad på rondellen. Torka för hand noga kring kanter, hörn och lister. Lämna ALDRIG överskottsolja kvar på golvet. 4. Låt torka 8-12 timmar. 5. Polera med rött skurblock (mindre ytor) alt. med Maskin 300 varv och röd rondell (större ytor). Efterpolera ALLTID med en torr, luddfri trasa. 6. Efter ca 4-6 timmar är golvet färdigt att använda.

OBS! TRASOR SKA ALLTID LÄGGAS I EN HINK MED VATTEN DIREKT EFTER ANVÄNDNING (PGA. RISK FÖR SJÄLVANTÄNDNING). EFTER MINST 24 TIMMAR KAN DE SLÄNGAS.

RENGÖRING AV REDSKAP/SPILL

Milt lösningsmedel ex. lacknafta

INFORMATION

REDSKAP

Tvättpäls + tvättpälsållare eller roller + rollertråg, skurmaskin/Duo 150-300varv, brun och röd rondell, brunt/rött skurblock + hållare för bearbetning av kanter/hörn, luddfria bomullstrasor, plast- eller gummihandskar, plasthink. För manuell behandling på mindre ytor utgår maskin och rondeller.

SÄKERHETSDATA

VOC färdigmix: 691g/L
Anmärkningar om säkerhet: Säkerhetsinformation för produkten återfinns på produktetikett. Säkerhetsdatablad finns att tillgå för yrkesmässiga användare och tillhandahålls på begäran. Timberex och dess distributörer blir ibland tillfrågade angående användning som skiljer sig från vad som angetts i aktuella produktinstruktioner. Vid sådana tillfällen görs alltid försök att ge så konstruktiv hjälp som möjligt. Timberex och dess distributörer kan dock inte hållas ansvariga för denna typ av användande såvida de inte årskriftligen bekräftade.

HÅLLBARHET

Minst 5 år från tillverkningsdatum i öppnad förpackning som förvaras torrt i välventilerat utrymme, vid temperatur 5-35°C och ej i direkt solljus.

Utgivningsdatum: 20/10/2025

Tillgängliga färger och förpackningsstorlekar: Se respektive produktsida på www.rust-oleum.eu för en översikt över tillgängliga färger och förpackningsstorlekar.

Förbehåll: Informationen i detta produktdatablad är korrekt så långt vi känner till och ges i god tro men utan garanti. Vi förutsätter att användaren självständigt har tagit ställning till lämpligheten av våra produkter för hans eller hennes egna syften. Under inga omständigheter är Rust-Oleum Europe ansvarigt för indirekta skador eller följdskador. Produkterna ska förvaras, hanteras och användas under förhållanden som överensstämmer med Rust-Oleum Europes rekommendationer i den senaste utgåvan av produktdatabladet. Det är användarens ansvar att säkerställa att han/hon har den aktuella utgåvan. Senaste utgåvan av produktdatabladet kan erhållas kostnadsfritt från www.rust-oleum.eu eller vår kundtjänst. Rust-Oleum Europe förbehåller sig rätten att ändra egenskaperna i sina produkter utan föregående avisering.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu