

Dekorvax Transparenta kulörer

För allt trä inomhus – från golv till tak



Osmo Dekorvax i transparenta kulörer används för infärgning av trägolv, paneler, möbler, takprofiler, dörrar, lister, balkar, limträ och även för spånplattor och kork inomhus.

Baserad på vegetabiliska oljor och vaxer, mikroporös Vattenavvisande och mycket slitstark

ÅTGÅNG

1 liter räcker till ca. 24 m2 vid 1 applicering.

TORKTID

12-24 timmar i normala klimatförhållanden, 20°C/50% Rf. Vid låg temperatur och/eller hög luftfuktighet förlängs torktiden väsentligt.

VERKTYG

Tak, paneler, möbler m.m.: Osmo Pensel, Osmo Penselborste, vitt skurblock eller Osmo Easy Pad luddfri trasa.

Golv: Vitt skurblock med skurblockshållare eller Osmo Golvmaskin med vit rondell.

FÖRBEREDELSE

Ytan måste vara ren och torr (max. 20% fuktighetskvot). Rengör eller slipa försiktigt tidigare mikroporös ytbehandling, slipa bort gammal lack eller likande. Nytt obehandlat trägolv slipas alltid före behandling. Slipa i alla steg upp till avslutande papper normalt korn 100-120 (golv) och 120-240 (möbler/mindre ytor) beroende på träslag. Använd alltid skyddsmask vid slipning. Dammtorka/dammsug ytan fri från slipdamm innan behandling påbörjas. Mindre repor och hål kan repareras med Osmo Träspackel 7350. Vid förekomst av springor bör spackel alltid användas.

Observera att det slutliga resultatet alltid påverkas av träets naturliga kulör och slipning. Gör alltid en provbehandling på en mindre yta, för att säkerställa ytstruktur, torktid, utseende etc. det vill säga att önskat resultat kan uppnås, innan hela ytan behandlas. Om

nödvändigt förläng torktiden mellan appliceringarna. För mörka exotiska träslag såsom Wenge, Merbau, Jatoba eller rök Ek och rökt Ask, rekommenderas Osmo 1101 Klarvax eller Osmo Onecoat 2K 6100. Se separat instruktion.

APPLICERING

Osmo Dekorvax är färdig att använda, spädes ej, omröres noga. Kulörerna kan blandas med varandra för att uppnå ytterligare kulörer/effekter.

Tak, paneler, möbler m.m. (1-2 appliceringar)

- Applicera produkten tunt i fiberriktning med valt verktyg, se verktyg. För en svagare transparent infärgning vid applicering med Osmo Pensel/Osmo Penselborste, eftertorka efter ca. 10 min. med Osmo Easy Pad luddfri trasa. Var noga med att inte lämna något överskott. Undvik att göra arbetet i direkt solljus.
- Låt torka ca. 12 timmar, söj för god ventilation.

Önskas en starkare infärgning kan ett andra tunt lager appliceras, dock ej på slitytor. På slitytor rekommenderas en slutbehandling med ofärgad Osmo Hårdvaxolja Originallet eller Rapid. Total mängd produkt för samtliga appliceringar inklusive infärgning max. 80 gr/m2. Se instruktion för Osmo Hårdvaxolja Originallet 3062/3065/3032/3011 eller Rapid 3262/3232.

För intensiv infärgning rekommenderas Osmo Dekorvax i intensiva kulörer eller Osmo Oljebets.

OBS! Innehåller oxiderande oljor vilka kan orsaka självantändning av organiskt material. Lagg därför trasor och andra textilier som varit i kontakt med produkten i vatten – omgående efter avslutad användning.



Golv (1 applicering)

- Applicera produkten tunt i fiberriktning, var noga med att inte lämna något överskott. Undvik att göra arbetet i direkt solljus.
- Låt torka ca. 24 timmar, sörg för god ventilation.

OBS! På golv får endast 1 applicering göras med Osmo Dekorvax. Då ytan torkat utförs alltid en slutbehandling med ofärgad Osmo Hårdvaxolja Originalen eller Rapid. Total mängd produkt för samtliga appliceringar inklusive infärgning max. 80 gr/m². Se instruktion för Originalen 3062/3065/3032/3011 eller Rapid 3262/3232. Önskas ett vitare utseende kan även Osmo Hårdvaxolja Pigmenterad 3040 sidematt, 3041 eller 3044 matt användas för slutbehandling på yta infärgad med Osmo 3111 Vit.

OBS! Innehåller oxiderande oljor vilka kan orsaka självantändning av organiskt material. Lägg därför trasor och andra textilier som varit i kontakt med produkten i vatten – omgående efter avslutad användning.

RENGÖRING AV VERKTYG

Verktyg rengörs med Osmo 8000 Penselrengöring

STÄDNING

Ytor behandlade med Osmo Hårdvaxolja Originalen är enkla att städa. Lös smuts sopas/dammsugs bort. Fukttorkning görs enkelt med Osmo 8016 Rengöringsmedel, tillsätt ljummet vatten, använd lätt fuktad trasa.

VARIANTER

- 3101 Ofärgad
- 3102 Ljus bok
- 3103 Ljus ek
- 3111 Vit
- 3118 Granitgrå
- 3119 Sidengrå
- 3123 Gyllenlön
- 3129 Bark
- 3130 Skiffergrå
- 3136 Björk
- 3137 Körsbär
- 3138 Mahogny
- 3143 Cognac
- 3161 Ebenholts
- 3164 Ek
- 3166 Valnöt
- 3168 Antik Ek
- 3192 Silverpoppel



IMPORTÖR
Welin & Co
www.welinoco.com
© Welin & Co
03/26, ersätter alla tidigare versioner