

## Klarvax

För ytor av exotiska träslag eller rökt ek som golv, möbler, paneler m.m. inomhus.



Osmo Hårdvaxolja Klarvax är extra tunn, tränger djupt in i träet och bevarar dess naturliga karaktär.

Baserad på vegetabiliska oljor och vaxer, mikroporös  
Vattenavvisande och mycket slitstark

### ÅTGÅNG

1 liter räcker till ca. 16-24 m<sup>2</sup> vid 1 applicering beroende på träslag, träets ålder och appliceringsmetod.

### TORKTID

12-24 timmar i normala klimatförhållanden, 20°C/50% Rf. Vid låg temperatur och/eller hög luftfuktighet förlängs torktiden väsentligt.

### VERKTYG

**Golv:** Osmo Penselborste, Osmo Mikrofiberroller 250mm eller Osmo Golvmaskin med vit rondell. Osmo Easy Pad luddfri trasa för att avlägsna överskott.

**Möbler och övriga ytor:** Osmo Pensel, Osmo Mikrofiberroller 100mm, Osmo Easy Pad luddfri trasa för möbler och för att avlägsna överskott. Abralon korn 500 för mellanputsning vid behov.

### FÖRBEREDELSE

Ytan måste vara ren och torr (max. 20% fuktighetskvot). Rengör eller slipa försiktigt tidigare mikroporös ytbehandling, slipa bort gammal lack eller likande. Nytt obehandlat trägolv slipas alltid före behandling. Slipa i alla steg upp till avslutande papper normalt korn 100-120 (golv) och 120-240 (möbler/mindre ytor) beroende på träslag. Använd alltid skyddsmask vid slipning. Dammtorka/dammsug ytan fri från slipdamm innan behandling påbörjas. Mindre repor och hål kan repareras med Osmo Träspackel. Vid förekomst av springor bör spackel alltid användas.

Observera att det slutliga resultatet alltid påverkas av träets naturliga kulör och slipning. Gör alltid en provbehandling på en mindre yta, för att säkerställa

ytstruktur, torktid, utseende etc. det vill säga att önskat resultat kan uppnås, innan hela ytan behandlas. Om nödvändigt förläng torktiden mellan appliceringarna.

### APPLICERING

Osmo Hårdvaxolja Originalen är färdig att använda, spådes ej, omröres noga.

#### *Golv (2 appliceringar)*

- Var alltid noga med att utföra ytbehandling på exotiska träslag direkt efter utförd slipning. Applicera Osmo Klarvax tunt i fiberriktning med Osmo Penselborste, Osmo Mikrofiberroller 250 mm eller Osmo Golvmaskin med vit rondell. Var noga med att inte lämna något överskott. Undvik att göra arbetet i direkt solljus.
- Vänta 30 minuter, avlägsna sedan överskott med Osmo Easy Pad luddfri trasa.
- Låt torka i ca. 12 timmar, sörg för god ventilation.
- Vid eventuell träresning mellanputs försiktigt i träets fiberriktning med Abralon korn 500. OBS! Var noga med att inte putsa för mycket då detta kan ge en hal yta. Därefter görs ytan fri från damm.
- Applicera ett andra tunt lager Klarvax på samma vis.
- Låt torka i ca. 12 timmar, sörg för god ventilation. Den andra appliceringen kan/bör som alternativ utföras med Osmo Hårdvaxolja, beroende på träslag. Se tabell. Vid applicering med Osmo Golvmaskin kan ytterligare 1 applicering krävas. Efter slutförd behandling på golv visa alltid varsamhet med vatten och täckande papp, möbler och mattor de första 14 dagarna. Använd möbeltassar.

#### *Möbler och övriga ytor (1-2 appliceringar)*

- Applicera Osmo Klarvax tunt i fiberriktning med Osmo Pensel, Osmo Mikrofiberroller 100 mm eller Osmo Easy Pad luddfri trasa. Undvik att arbeta i direkt solljus.
- Vänta 30 minuter, avlägsna sedan överskott med Osmo Easy Pad luddfri trasa.
- Låt torka i ca. 12 timmar, sörg för god ventilation.
- Vid eventuell träresning mellanputs försiktigt i träets

fiberriktning med Abralon korn 500. Därefter görs ytan fri från damm.

e. Applicera ett andra tunt lager Klarvax på samma vis.

f. Låt torka i ca. 12 timmar, sörg för god ventilation.

Den andra appliceringen kan/bör som alternativ utföras med Osmo Hårdvaxolja, beroende på träslag. Se tabell.

Vid applicering med Osmo Easy Pad luddfri trasa kan ytterligare 1 applicering krävas.

**OBS! Innehåller oxiderande oljor vilka kan orsaka självantändning av organiskt material. Lagg därför trasor och andra textilier som varit i kontakt med produkten i vatten – omgående efter avslutad användning.**

#### RENGÖRING AV VERKTYG

Verktyg rengörs med Osmo 8000 Penselrengöring

#### STÄDNING

Ytor behandlade med Osmo Klarvax är enkla att städa.

Lös smuts sopas/dammsugs bort. Fukttorkning görs enkelt med Osmo 8016 Rengörings-medel, tillsätt ljummet vatten, använd lätt fuktad trasa.

#### UPPFRÄSCHNING/UNDERHÅLL

Uppfräschning av ytan görs vid behov med Osmo 3029 Underhållsvax enligt instruktion på förpackningen.

Vid underhåll används Osmo Underhållsolja. Se separat instruktion.

Är huvuddelen av en yta så kraftigt nedsliten att underhåll med Osmo Underhållsolja inte längre räcker, rengör ytan mycket noga för att säkra att all smuts är borta. Applicera ett nytt tunt lager Osmo Hårdvaxolja av den typ som användes vid grundbehandlingen.

#### VARIANTER

1101 Ofärgad, Sidenmatt

#### Produktrekommendationer för olika träslag

x = Osmo Klarvax

x = Osmo Hårdvaxolja Originallet eller Rapid

Träslag	1:a appliceringen	2:a appliceringen
Afromosia	x	x
Douisse/Azelia	x	x
IPE	x	x
Jatoba	x	x
Kambala/Iroko	x	x
Mahogny	x	x
Merbau	x	x
Rosewood	x	x
Walnöt	x	x
Wenge	x	x
Rökt Ek/Ask	x	x



IMPORTÖR

Welin & Co

[www.welinoco.com](http://www.welinoco.com)

© Welin & Co

03/26, ersätter alla tidigare versioner