

Olja för utemöbler

För möbler och annat trä utomhus



Osmo 028 Olja för utemöbler är ofärgad sidenmatt och används för skydd, försköning och underhåll av möbler, trädgårdsskärmar m.m. av trä utomhus. Passar Teak, Iroko, Bangkirai, Ek och andra hårda träslag.

Baserad på vegetabiliska oljor, mikroporös Smuts- och vattenavvisande

ÅTGÅNG

1 liter räcker till ca. 24 m² vid 1 applicering

TORKTID

4-6h (yttorr), ca. 12h (genomtorr) i normala klimatförhållanden, 20°C/50% Rf. Ytan är genomhärdad efter 2-3 veckor. Vid låg temperatur och/eller hög luftfuktighet förlängs torktiden väsentligt.

VERKTYG

Osmo Pensel, Osmo EasyPad luddfria trasor

FÖRBEREDELSE

Obehandlat/nytt trä och hårda eller feta tropiska träslag behöver vädra ur en tid innan applicering. Hartsrika träslag som ex. Sibirisk Lärk eller Douglasfur ca. 6 veckor. Nytt tryckimpregnerat, Masaranduba, Bangkirai, Garapa eller annat tropiskt trä ca. 12 veckor.

Obehandlat grånat trä fräschas upp med Osmo 6609 Träförnyare Powergel eller genom slipning. Rengör eller slipa för siktigt tidigare mikroporös ytbehandling, ta bort gammal lack eller likande. Använd alltid skyddsmask vid slipning.



IMPORTÖR
Welin & Co
www.welinoco.com
© Welin & Co
03/26, ersätter alla tidigare versioner

Osmo Olja för utemöbler

Ytan måste vara ren, torr och frostfri (max. 20 % fuktighetskvot). Önskas ytterligare skydd mot blåmögel och röta, förbehandla träet med Osmo 4008 Träimpregnering WR Aqua. Se separat instruktion

Observera att det slutliga resultatet alltid påverkas av träets naturliga kulör och slipning. Gör alltid en provbehandling på en mindre yta, för att säkerställa ytstruktur, torktid, utseende etc. det vill säga att önskat resultat kan uppnås, innan hela ytan behandlas.

APPLICERING

- Applicera Osmo Olja för utemöbler tunt och jämnt i fiberriktning med en Osmo Pensel, på den rena torra träytan.
- Låt torka 4-6 timmar, sörg för god ventilation.
- Applicera ett andra lager på samma vis.
- Låt torka ca. 12 timmar.

OBS! Innehåller oxiderande oljor vilka kan orsaka självantändning av organiskt material. Lägg därför trasor och andra textilier som varit i kontakt med produkten i vatten – omgående efter avslutad användning.

RENGÖRING AV VERKTYG

Verktyg rengörs med Osmo 8000 Penselrengöring

SKÖTSEL

Ytor behandlade med Osmo Olja för utemöbler är enkla att sköta. Använd Osmo 8026 Rengöringsspray, som är färdig att använda och rengör utan att torka ut ytan. Spraya på ytan och torka av med en luddfri trasa ex. Osmo Easy Pad.

UNDERHÅLL OCH RENOVERING

Vid underhåll och renovering krävs oftast endast 1 applicering med Osmo 028 Olja för utemöbler på den rengjorda och torra ytan. Lägg på ett tunt lager och låt torka.

Sida 1/1