

# Olie til udendørsmøbler

Til møbler og andet træ udendørs



Osmo 028 Olie til udendørsmøbler er en farveløs, silkemat olie, som bruges til beskyttelse, forskønnelse og vedligeholdelse af møbler, haveskærme m.m. af træ udendørs. Velegnet til Teak, Iroko, Bangkirai, Eg og andre hårde træsorter.

Baseret på vegetabiliske olier, mikroporøs  
Smuds- og vandafvisende

## FORBRUG

1 liter rækker til ca. 24 m<sup>2</sup> ved 1 påføring

## TØRRETID

4–6 timer (overfladetør), ca. 12 timer (gennemtør) under normale klimaforhold, 20°C/50 % RF. Overfladen er fuldt hærdet efter 2–3 uger. Ved lav temperatur og/eller høj luftfugtighed forlænges tørretiden væsentligt.

## VÆRKTØJ

Osmo Flad Pensel, Osmo EasyPad fnugfri klude

## FORBEREDELSE

Ubehandlet/nyt træ samt hårde eller olieholdige tropiske træsorter skal have tid til at udlufte inden påføring. Harpiksholdige træsorter som fx Sibirisk Lærk eller Douglasgran ca. 6 uger. Nyt trykimprægneret træ, Masaranduba, Bangkirai, Garapa eller andet tropisk træ ca. 12 uger.

Ubehandlet grånet træ friskes op med Osmo 6609 Trærenoverer Powergel eller ved slibning. Rengør eller slib forsigtigt tidligere mikroporøse overfladebehandlinger, og fjern gammel lak eller lignende. Brug altid beskyttelsesmaske ved slibning.



IMPORTØR  
Welin & Co  
[www.welinoco.com](http://www.welinoco.com)  
© Welin & Co  
03/26, erstatter alle tidligere versioner

Overfladen skal være ren, tør og frostfri (maks. 20 % fugtindhold). Ønskes yderligere beskyttelse mod blåskimmel og råd, forbehandles træet med Osmo 4008 Træimprægnering WR Aqua. Se separat vejledning. Bemærk, at det endelige resultat altid påvirkes af træets naturlige farvetone og slibning. Lav altid en prøvebehandling på et mindre område for at sikre overfladestruktur, tørretid, udseende osv., dvs. at det ønskede resultat kan opnås, før hele overfladen behandles.

## PÅFØRING

- Påfør Osmo Olie til havemøbler tyndt og jævnt i træets fiberretning med en Osmo Pensel på den rene, tørre træoverflade.
- Lad tørre i 4–6 timer, og sørg for god ventilation.
- Påfør et andet lag på samme måde.
- Lad tørre ca. 12 timer.

**OBS! Indeholder oxiderende olier, som kan forårsage selvantændelse af organisk materiale. Læg derfor klude og andre tekstiler, der har været i kontakt med produktet, i vand straks efter brug.**

## RENGØRING AF VÆRKTØJ

Værktøj rengøres med Osmo 8000 Penselrens.

## RENGØRING AF OVERFLADEN

Overflader behandlet med Osmo Olie til havemøbler er nemme at rengøre. Brug Osmo 8026 Rengøringspray, som er klar til brug og rengør uden at udtørre overfladen. Spray på overfladen og tør af med en fnugfri klud, f.eks. Osmo EasyPad.

## VEDLIGEHOLDELSE OG RENOVERING

Ved vedligeholdelse og reovering kræves der som regel kun én påføring med Osmo 028 Olie til havemøbler på den rengjorte og tørre overflade. Påfør et tyndt lag og lad tørre.