

Vedligeholdelsesolie

Til olierede eller hårdvoksolierede gulve, møbler og andre træoverflade indendørs



Osmo Vedligeholdelsesolie anvendes til pleje og vedligeholdelse af olierede og hårdvoksolierede gulve af massivt træ, parket, skibsplanker, OSB og korkgulve. Også velegnet til trapper og møbler m.m. Produktet anbefales især til stærkt trafikerede gulvarealer, f.eks. i restauranter, museer og butikker. Den sorte vedligeholdelsesolie anvendes til vedligeholdelse af intensivt sorte gulvoverflader, f.eks. teaterscener, catwalks og dansegulve.

Baseret på vegetabiliske olier og vokse, mikroporøs. Hurtigtørrende, vandafvisende og meget slidstærk.

FORBRUG

1 liter rækker til 40-60 m² ved 1 påføring (afhængigt af slid)

TØRRETID

3-5 timer under normale klimaforhold, 20°C / 50% RF. Ved lav temperatur og/eller høj luftfugtighed forlænges tørretiden væsentligt.

VÆRKTØJ

Gulve: Osmo Professionel Spatel, Osmo Mikrofiberrulle eller Osmo Gulvbørste med håndtag samt maskine med hvid pad. Bemærk! 3098 med skridsikring påføres med mikrofiberrulle eller pensel – ikke med maskine.

Møbler og lignende små flader: Osmo Easy Pad fnugfri klud.

FORBEREDELSE

Løst snavs støvsuges eller fjernes med tørmpoppe. Rengør overfladen grundigt med Osmo 8016 Vaske- og plejemiddel eller 8019 Intensiv Cleaner afhængigt af smudsgraden. Dette er særligt vigtigt på stærkt trafikerede gulvarealer. Overfladen skal være helt ren og tør (maks. 20 % fugtighedsindhold), inden vedligeholdelsesoliering påbegyndes. Bemærk, at det endelige resultat altid påvirkes af træets naturlige farve, tilstand og slibning. Udfør altid

en prøvebehandling på et mindre område for at sikre overfladestruktur, tørretid m.m., dvs. at det ønskede resultat kan opnås, før hele overfladen behandles.

Skader og ridser

Skader eller ridser kan kræve punktrepARATION. Rengør grundigt med Osmo 8016 Vaske- og plejemiddel eller 8019 Intensiv Cleaner afhængigt af smudsgraden. Slib om nødvendigt med fint sandpapir korn 150. Efterbehandl derefter det beskadigede område med Osmo Hårdvoks-olie af samme type, som blev anvendt ved grundbehandlingen. Påfør kun ét tyndt lag. Når det beskadigede område er tørt, udføres vedligeholdelse med Osmo Vedligeholdelsesolie over hele overfladen.

PÅFØRING

Vedligeholdelsesolie Osmo Vedligeholdelsesolie er klar til brug, skal ikke fortyndes og omrøres grundigt før anvendelse.

Gulv (1 påføring)

3440 Hvid silkemæt, 3059 Sort mat, 3079 Farveløs mat, 3081 Farveløs silkemæt,

- Påfør Osmo Vedligeholdelsesolie tyndt i træets fiberretning med Osmo stålsparkel, Gulvbørste med håndtag eller Osmo Mikrofiberrulle.
- Udjævn hele overfladen med maskine og hvid pad. Ved eventuelt overskud skiftes til en ren hvid pad for at fjerne dette.
- Lad tørre i 3-5 timer, sørg for god ventilation.

Gulv (1 påføring)

3098 Farveløs halvmat med skridsikring R9

- Påfør Osmo Vedligeholdelsesolie tyndt i træets fiberretning med Osmo Mikrofiberrulle eller Osmo Gulvbørste med håndtag. Sørg for, at der ikke efterlades overskydende produkt. Maskine må ikke anvendes til Osmo 3098.
- Lad tørre i 3-5 timer, sørg for god ventilation.



Møbler og lignende små flader (1 påføring)

3440 Hvid silkemat, 3059 Sort mat, 3079 Farveløs mat, 3081 Farveløs silkemat,

- a. Påfør Osmo Vedligeholdelsesolie tyndt i træets fiberretning med Osmo Easy Pad frugfri klud.
- b. Lad tørre i 3–5 timer, sørg for god ventilation. Udfør arbejdet i direkte sollys.

OBS! Indeholder oxiderende olier, som kan forårsage selvantændelse af organisk materiale. Læg derfor klude og andre tekstiler, der har været i kontakt med produktet, i vand – straks efter endt brug.

RENGØRING AF VÆRKTØJ

Værktøj rengøres med Osmo 8000 Penselrens.

RENGØRING AF OVERFLADEN

Overflader behandlet med Osmo Vedligeholdelsesolie er nemme at rengøre. Løs snavs fejes/støvsuges væk. Fugtrengøring udføres nemt med Osmo 8016 Vaske- og plejemiddel – tilsæt lunkent vand og brug en let fugtig klud.

GENSTRIDIGE PLETTER

Genstridige pletter, f.eks. mærker fra sko, fjernes nemt med Osmo 3029 Rens- og Vedligeholdelsesvoks. Ryst dåsen, og påfør midlet på en klud eller hvid Superpad. Gnid pletten med kluden/superpaden, og tør derefter den opløste snavs væk.

VARIANTER

- 3440 Hvid, silkemat
- 3059 Sort, mat
- 3079 Farveløs, mat
- 3081 Farveløs, silkemat
- 3098 Farveløs, halvmat med skridsikring R9



IMPORTØR
Welin & Co
www.welinoco.com
© Welin & Co
03/26, erstatter alle tidligere versioner