

TIMBEREX

WOOD FINISHING OIL



TIMBEREX TIMBERGUARD™ TEAK

En naturlig beskyttende olie til udendørs brug.

- Til alle træsorter
- Indeholder UV-filtre for at beskytte træ mod ældning
- Dybt penetrende, hærdende naturlig olie
- Let at påføre med rulle, børste eller klud

TIMBEREX TIMBERGUARD™ TEAK

BESKRIVELSE

TIMBEREX® TIMBERGUARD® er designet til behandling og pleje af udvendigt træ møbler, døre, terrasser, vinduer osv. Olien indeholder UV-filtre, som vil forsinke gråningsprocessen og holder giver træet et godt udseende. Timberguard tilbydes i Klar og Teak-farvet. EN 71-3 certificeret (Toy Safe).

ANBEFALET BRUG

TIMBEREX® TIMBERGUARD® er designet til behandling og pleje af udvendigt træ møbler, døre, terrasser, vinduer mm.

TØRRETIDER VED 20°C/50% RELATIV LUFTFUGTIGHED

Genbehandlingstør: 45 Minutter
Fuldt hærdet: 7 Dage

TEORETISK FORBRUG

6 - 10 m² per liter

PRAKTISK FORBRUG

Kan variere afhængigt af træsort og forberedelse.

FORBEHANDLING AF OVERFLADEN

Slå alle sømhoveder ned, fyld små huller eller ufuldkommenheder med proprietært farvet putty (plastiktræ) og lad det hærde. Træet bør ikke have for store mellemrum hvorigennem produktet kan sive ud og påvirke behandlingen eller områder under overfladen. Overflader skal være fri for enhver barriere for gennemtrængning. Træ som skal behandles skal være ren, tør(mindre end 15 % fugt) og slebet med Korn100-120 kvalitet sandpapir. Slib mindst to gange, start med groft sandpapir, og brug maksimalt Korn100 sandpapir til den afsluttende forberedende slibning hvis farvet olie skal benyttes. Rengør overfladen ved at støvsuge og med fugtig klud. Tør hele overfladen af og lad det tørre.

BRUGSANVISNING

Det er tilrådeligt at teste et lille område først.

- Påfør det første lag TIMBERGUARD® Oil med en pensel, nylonpude eller rulle. Tilfældig pletter på omgivende overflader skal fjernes med det samme.
- Påfør det andet lag efter 20-45 minutter. Påfør lag af olie, indtil træet ikke absorberer mere olie. Olien må ikke tørre mellem lagene.
- Efter yderligere 20-45 minutter poleres den våde overflade grundigt med en buffer og rød kvalitets nylonpude ved cirka 150 omdr./min. Kan også gøres manuelt.
- Fjern omgående ALT uabsorberet TIMBERGUARD®-olie med klude. Læg alle olieimprægnerede klude etc. i en spand fyldt med vand med det samme. Se 'SIKKERHED' for yderligere information.
- Når overfladen er tørret efter 12-18 timer, er det vigtigt at polere grundigt med en medium kvalitet nylon pude for at lukke overfladen, give en satin glans og fjerne eventuelle mindre 'bleed-back'.

RENGØRING AF UDSTYR/SPILD

Mild opløsningsmiddel, Terpentin og lign.

BEMÆRKNINGER

UDSTYR: Tromlesliber, sandpapir Korn100-120 klasse til afsluttende forberedende slibning, hvis slibning er nødvendig. Polermaskine (150-300 rpm), bred pensel, rulle eller platformspude, Rød klasse (3M) nylonpuderpuder, absorberende klude og vandspand.

VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING: Gulve, der er blevet olieret for første gang, skal efter behandles med TIMBERGUARD® Oil efter 6-12 måneder og derefter en gang om året eller efter behov. Undgå alkaliske sæber. Brug TIMBEREX® Bio-C Cleaner til regelmæssig rengøring.

HÆRDNING: Overfladen vil normalt være tilstrækkelig tør til at gå på efter 24 timer. Støvsug de første 7 dage og fjern straks væskespild i den periode. Overfladen vil gradvist forøge vandmodstand. Let vandmærkning fjernes let ved blød nylonpude med lidt TIMBERGUARD® Oil.

Timberex Timberguard er designet til at trænge dybt ind i træet og beskytte indefra og bør ikke bruges til at danne en overfladebelægning. Undgå at udføre behandling i stærk sollys. Arbejd ikke med en større overflade af gangen end du kan overholde instruktioner. Hvis olien begynder at hærde og det er svært at fjerne overskuddet, påfør yderligere Timberguard, så den nye olie blødgør olien og tør derefter overskuddet væk. Fødevarer skal fjernes under påføring og hærdning.

HOLDBARHED

Minimum 5 år fra produktionsdato i uåbnede dåser hvis opbevaret i tørre ventilerede områder og ikke i direkte sollys ved temperaturer mellem 5 og 35°C.

Udstedelsesdato: 09/09/2025

Tilgængelige farver og pakningsstørrelser: Der henvises til den respektive produktside på www.rust-oleum.eu for en oversigt over aktuelle tilgængelige farver og pakningsstørrelser.

Ansvarsfraskrivelse: Oplysningerne heri er efter vores bedste overbevisning korrekte, og er afgivet i god tro, men uden garanti. Brugeren vil blive anset for at selvstændigt at have bekræftet egnetheden af vores produkter til hans/hendes egen særlige formål. Rust-Oleum Europa kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for følgeskader eller hændelige skader. Produkterne skal opbevares, håndteres og anvendes under forhold, der er i overensstemmelse med Rust-Oleum Europas anbefalinger beskrevet i den nyeste udgave af databladet. Det er brugernes ansvar at sikre, at de har den opdaterede udgave. De nyeste udgaver af datablade kan downloades gratis fra www.rust-oleum.eu eller tilsendes på anmodning til vores kundeservice. Rust-Oleum Europe forbeholder sig ret til at ændre egenskaberne for sine produkter uden forudgående varsel.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu