



Timberex Køkkenbordsolie

Beskytter træ og lader det ældes naturligt



Timberex Køkkenbordsolie er specielt udviklet til køkkenbordplader og træmøbler. Olien beskytter træet og giver det mulighed for at ældes naturligt



- Baseret på vegetabiliske olier og voks, der giver et mat look
- Smuds- og vandafvisende
- Hurtig tørring
- Nem vedligeholdelse med det samme produkt
- Sikker til mad/legetøj i tør tilstand i henhold til EN 71-3, opfylder kravene i VOC 2010.



www.welinoco.com



Timberex Køkkenbordsolie

Beskytter træ og lader det ældes naturligt

INHOLD

0,33 liter

FORBRUG

4-5 m² per 0,33 liter

Forbruget af olie som ovenfor anbefales og kan variere afhængigt af trætype og alder. Stærkt absorberende træsorter som bøg, kirsebær eller kubb afviger fra det anbefalede forbrug.

Foretag ALTID en testbehandling på en mindre testflade for at sikre at det ønskede resultat og forbrug kan opnås.

VÆRKTØJ

- Naturbørste eller mikrofibrille
- Fnugfrie klude

FORBEREDELSE AF OVERFLADEN DER SKAL BEHANDLES

Overfladen skal være ren og tør (maks. 20% Fugtighedsforhold). Gammel overfladebehandling/lak slibes af, afsluttes på korn 120. Støv tør overfladen fri for slibende støv, inden olieringen begynder.

GRUNDLÆGGENDE BEHANDLING

1. Rør dåsen i og hæld en lille mængde olie på overfladen der skal behandles.
2. Påfør olien i et tyndt lag med en naturbørste eller mikrofibrille.
3. Lad tørre ca. 2 timer.
4. Læg et andet tyndt lag olie ud på samme måde.
5. Lad tørre ca. 15 minutter.
6. Tør overskydende stoffer af med en fnugfri klud.
7. Lad tørre natten over.
8. Hvis overfladen opfattes som tør dagen efter behandlingen, skal du lægge et andet tyndt lag olie ud. Lad det tørre i 15 minutter, og tør derefter overskydende af med fnugfri klud.
9. Den olierede overflade er fuldstændig hærdet ca. 7 dage efter behandlingen. Vis forsigtighed med vand i denne periode.

BEMÆRK! KLUDENE SKAL ALLTID LÆGGES I EN SPAND VAND STRAKS EFTER BRUG, PÅ GRUND AF RISIKO FOR SELVANTÆNDING. EFTER MINDST 24 TIMER KAN DE BORTSKAFFES.

RENGØRING

Olieret overflade er fugt tørret med en godt opvredet klud, let fugtet med vand. Til pletfjerning anvendes Timberex Bio-C blandet med vand, dosering 10-20 ml/liter vand.

VEDLIGEHOLDELSE

Vedligeholdelse udføres med Timberex Køkkenbordsolie når overfladen begynder at miste sin vandmodstand. Se TIPS! under.

1. Rengør den olierede overflade med en godt opvredet klud og Timberex Bio-C blandet med vand, dosering 10-20 ml/liter vand.
2. Lad tørre
3. Rør dåsen i og hæld en lille mængde olie på overfladen, der skal behandles.
4. Påfør olien i et tyndt lag med en naturlig børste eller mikrofibrille.
5. Lad tørre ca. 15 minutter.
6. Tør overskydende stoffer af med en fnugfri klud.
7. Lad tørre natten over.

BEMÆRK! KLUDENE SKAL ALLTID LÆGGES I EN SPAND VAND STRAKS EFTER BRUG, PÅ GRUND AF RISIKO FOR SELVANTÆNDING. EFTER MINDST 24 TIMER KAN DE BORTSKAFFES.

ANTYDNING!

Det er let at se hvornår en olieret bordplade har brug for vedligeholdelse ved at udføre en vandtest. Fyld en teske fuld med vand, dypp et par dråber ud på den olierede overflade. Flyt vanddråberne med pegefingern efter ca. en time. Hvis der er en vandplet, og overfladen er begyndt at suge væsken ind, er det tid til vedligeholdelse.

SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

Sikkerhedsoplysninger for produktet findes på produktetiketten. Sikkerhedsdatablade er tilgængelige for professionelle brugere og er tilgængelige på anmodning. Timberex og dets distributører bliver nogle gange spurgt om brug, der adskiller sig fra, hvad der er angivet i gældende produktinstruktioner. På sådanne tidspunkter forsøger man altid at yde så konstruktiv hjælp som muligt. Timberex og dets distributører kan dog ikke holdes ansvarlige for denne type brug, medmindre det bekræftes skriftligt.



Fabrikant:
Timberex International
RUST-OLEUM MATHYS
Kolenbergstraat 23
B-3545 Zelem - Belgien
Tel: +32 (0)13 460 0200 - Fax:
+32 (0) 13 460 0219
www.timberex.com

Importør:
Welin & Co
www.welinoco.com



www.welinoco.com