

# Hur du målar med bivaxlasyr

## Vackrare med Lasyr

En laserad vägg får, till skillnad från en täckmålad yta, ett livligt uttryck där underliggande material eller grundfärg lyser igenom. Lasyren blandar du själv till av Färgbygge Naturum Bivaxlasyr, vatten och färgpigment som du sedan stryker på i flera mycket tunna färgskikt i olika nyanser. Beroende på var du sedan fäster blicken ans de ingående färgerna olika starkt. Så kan t ex orangerött och engelskt rött resultera i skimrande rostrött.

## Kort instruktion

Förberedelser: Täck in golv med golvskyddspapp, skydda lister, karmar och fönsterbågar med maskeringstejp.

Se till att underlaget är torrt. Rengör ytorna från smuts, fett och damm. Ta bort löst sittande tapet. Spackla och slipa ojämnheter.

Grundmåla med FÄRGBYGGE NATURUM LASYRGRUND, två gånger eller till dess att väggen är helt vit, torr och inga genomslag av underliggande färg eller spackel syns.

Lasyrblandning: Blanda 1 del Färgbygge Naturum Bivaxlasyr med 4-6 delar vatten och tillsätt färgpigment till önskad kulör. Stryk upp ett prov på en grundmålad papp eller masonitskiva. När du är nöjd, börja lasera.

Lasyrmålning Applicera lasyren jämnt och flödigt med pensel eller lasyrborste i flera skikt. Börja upptill i ett hörn och arbeta lasyren ut på väggen (var helst två personer). Den person som är överst börjar och den som är nedanför följer efter, till dess att ni når väggens slut. Stanna upp, betrakta, korriger eventuellt och gå vidare till nästa vägg.

Låt lasyrskiktet torka 12 timmar och fortsätt sedan med nästa skikt.