



OrganoWood® 02 Overfladebeskyttelse

Produktbeskrivelse

Afsluttende behandling (trin 2 af 2) og vedligeholdelse af træ udendørs, som er blevet grundbehandlet med OrganoWood® 01 Træbeskyttelse.

Væsken har en hvidlig farve, men bliver gennemsigtig, når den tørrer. Behandlede overflader er diffusionsåbne.

02 Overfladebeskyttelsen indgår i OrganoWood® træbeskyttelsessystem.

Anvendelsesområde

Benyttes for at give træet vandafvisende egenskaber, mindske risikoen for vækst på overfladen og gøre den nemmere at rengøre.

Når væsken er tørret, og overfladebeskyttelsen er hærdet, skabes en hydrofob overflade omkring træfibrene, som gør, at indtrængning af fugt, vand og vandbåret snavs begrænses. Samtidig reduceres også træets fugtbevægelser, hvilket modvirker revner og giver en mere jævn gråningsproces. Den vandafvisende egenskab ses allerede efter et par dage, men den fulde effekt opnås efter ca. 2-3 uger. Ved lavere temperaturer tager hærdningsprocessen længere tid.

02 Overfladebeskyttelse kan også anvendes til OrganoWood® træ, f.eks. på snit, efter boring af huller og til vedligeholdelse. Se mere på www.organowood.com

Om nødvendigt genbehandles med 02 Overfladebeskyttelse, f.eks. hvor overfladen ofte slides eller efter grovrengøring. Tip: Når træet begynder at opsuge vand omgående, er tiden inde til genbehandling.

Miljøtilpasset og miljøklassificeret

OrganoWood® 02 Overfladebeskyttelse er vandbaseret og består af kiselminerale og naturlige plantestoffer. 02 Overfladebeskyttelse er opført i Svanens portal for husprodukter og kan bruges i svanemærkede bygninger. Den har også miljøklasse B hos SundaHus og anbefales af Byggvarubedömningen samt BASTA.

Sådan gør du

Påfør 02 Overfladebeskyttelse på tørt træ. Undgå regn, dug eller frost. Arbejdstemperatur mindst +10 °C. Brug ca. 1 liter/8-10 m². På ubehandlet savtømmer, for eksempel til facader, opsuges der mere væske, hvorved forbruget øges.

1. Ryst emballagen, og hæld 02 Overfladebeskyttelse i en plastbeholder.
2. Påfør i træets fiberretning med pensel/rulle. Påfør ikke mere væske end træet kan absorbere.
3. Lad tørre 2-4 timer.



Information og retningslinjer i dette produktdatablad er baseret på produktets sikkerhedsdatablad, OrganoWood ABs testresultater og samlede erfaringer. OrganoWood AB påtager sig intet ansvar for fejlagtig anvendelse af produktet.

Producent: OrganoClick AB, Linjalvägen 9, 187 66 Täby, Sverige, info@organoclick.com, +46 (0)8 674 00 80. www.organoclick.com

Gælder fra og med 01/01/2024. Den seneste version af dette produktdatablad er tilgængelig på www.organowood.com



OrganoWood®



Miljø, sikkerhed og holdbarhed

Rengør udstyret med vand. Produktet er basisk/surt, beskyttelse af øjne og hænder bør anvendes. Ved kontakt med øjne skylles med rigeligt vand.

Opbevares ved 5-30 °C. Produktet må ikke udsættes for frost. Holdbarhed i velforseglet emballage 2 år. Hæld ikke brugt væske tilbage i den originale emballage.

Produktet er ikke klassificeret som miljøfarligt affald, men vi anbefaler, at resterende koncentreret væske afleveres på genbrugspladsen. Emballagen sorteres som plast.

Vedligeholdelse

Vedligeholdelsesvask med OrganoWood® Trærensring anbefales. Hvis overfladen slides mekanisk, f.eks. hvor man går ofte, møbler flyttes, eller hvis overfladen vaskes med kraftig trærensning eller højtryksvask (bør undgås), kan det yderste lag træfibre blive slidt væk og dermed også behandlingen. Om nødvendigt genbehandles med 02 Overfladebeskyttelse.



Bra Miljöval

Det komplette træbeskyttelsessystem består af Trærensring (for- og vedligeholdelsesvask), 01 Træbeskyttelse (grundlæggende beskyttelse) og 02 Overfladebeskyttelse (afsluttende behandling). 01 Træbeskyttelse og Trærensring er mærket med den svenske Naturskyddsföreningens Bra Miljöval.