



## HÅRDVOKS-OLIE EFFEKT

Den velkendte Hårdvoks-olie med permanent våd-effekt!



3041 Naturel  
transparent



Effekt



### Produktbeskrivelse:

Transparent mat overfladebehandling, som unikt kombinerer alle fordelene ved naturlige olier og voks i ét. Osmo Hårdvoks-olie Effekt Naturel er vand- og smudsafvisende, og giver en slidstærk og naturtro overflade. Sammenlignet med traditionelle produkter giver de naturlige planteolier en jævn farve og et harmonisk udseende. Nem at anvende - uden grunding og mellemslibning. Anvendelig til træ. Behandlingen er mikroporøs, som ikke revner eller skaller af. Modstandsdygtig mod vin, øl, cola, kaffe, te, juice, mælk og vand iht til DIN 68861-1A - ingen kalkpletter. Efter tørring afgiver produktet ingen stoffer som er skadelige for mennesker, dyr eller planter (modstandsdygtig overfor spyt og sved iht DIN 53160, egnet til legetøj iht EN 71.3).

### Anbefalet brug:

Osmo Hårdvoks-olie Effekt Naturel giver træet et naturligt udseende samtidig med, at produktet giver den bedste beskyttelse. Velegnet på lyse træsorter indendøre, fx trægulve og møbler.

### Indholdsstoffer:

Baseret på naturlige planteolier (solsikkeolie, soyaolie, tidselolie) og voks, paraffin, titandioxid (hvid-pigmenteret), sikkativer (tørremidler) og vandafvisende tilsætningsstoffer. Afaromatiseret mineralsk terpentin (benzen-fri). EU grænseværdi for dette produkt: (kat. A/i): 500 g/l (2010). Dette produkt indeholder max: 500 g VOC/l. Detaljeret sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres. Findes også på [www.welinoco.com](http://www.welinoco.com)

### Teknisk data:

Vægtfylde: 0.94-0.96 g/cm<sup>3</sup>  
Viskositet: >70s DIN EN ISO 2431/3 mm, toxtropisk  
Lugt: svag/mild, lugtfri efter tørring  
Flammepunkt: > 61 °C j.f. DIN EN ISO 2719  
pH-værdi: ikke påkrævet

### Opbevaring:

5 år eller længere i uåbnet original emballage. Hvis tyknet pga. frost, opbevar ved stuetemperatur i 24 timer inden brug.

### Forberedelse:

Træets overflade skal være ren, tør og frostfri (max. 18% fugt). Osmo Hårdvoks-olie Effekt Naturel er klar til brug. Skal ikke fortyndes. Omrøres grundigt inden brug. Rengør tidligere oliebehandlede overflader grundigt. Maling- og lakrester fjernes fuldstændigt. Ved slibning: brug støvmaske. Små ridser, fuger eller huller i træet spartles inden behandling (Osmo Gulvspar-telmasse). Træoverfladen slibes grundigt. Start med groft sandpapir - slut af med: Gulve korn 120-150, møbler korn 180-240. Før overfladen olieres fjernes slibestøv med kost eller støvsuger.

Det færdige resultat kan påvirkes bl.a. af træets karakter/tilstand. Det anbefales derfor at lave en prøve oliering på et mindre område, - inden hele overfladen behandles. Specielt på ukendte træoverflader.

**Påføring:**

Påføres i et tyndt lag i træets åreretning med Osmo Flad pensel, mikrofiberrulle, gulvbørste eller en klud. Fordeles jævnt. Lad tørre i ca. 24 timer. Sørg for god ventilation. Efter tørring, påføres andet lag afhængig af ønsket slutresultat (lav et prøveområde): a) Slutbehandling med Hårdvoks-olie Effekt 3041 Naturel for en lys hvidlig farve eller b) med en farveløs Hårdvoks-olie for et „ubehandlet“ udseende. Er der tale om renovering eller behandling af en allerede olieret overflade, er en behandling, på en ren og tør overflade, normalt tilstrækkeligt.

**Rengøring af værktøj:**

Med Osmo Penselrens (fri for aromatiske forbindelser)

**Tørretid:**

Lad tørre i ca. 24 timer under normale forhold (23 °C/ Rf 50 %). Sørg for god ventilation. Ved lavere temperaturer og/eller højere luftfugtighed forlænges tørretiden.

**Rækkeevne:**

Produktet rækker til 30 m<sup>2</sup>/1 l ved 1 påføring. Al information er baseret på glatte og slebne overflader. Træets beskaffenhed, træsort og slibning kan påvirke forbruget af produktet.

**Bemærk:**

Træets naturlige farve bibeholdes - fremhæver ikke træets farvetone, og giver ingen våd effekt. Påføres for meget af produktet og er ventilationen for dårlig, forlænges tørretiden og medfører en hvidlig farve. Til eksotiske træsorter (som ex. Wenge, Merbau, Jatoba etc.) anbefales Osmo Klarvoks Ekstra Tynd. Foretag altid en prøvebehandling på et mindre område. OBS: Påfør max. ét tyndt lag med en klud i skabe og skuffer. Hårdvoks-olie Effekt Naturel giver træet en næsten usynlig beskyttelse. På mørke/rødlige træsorter giver Hårdvoks-olie Effekt Naturel en let hvidlig kalket overflade. Foretag altid en prøvebehandling på et mindre område. Penselstrøg kan fjernes indenfor 30 min. fra påføring med en ny tør Mikrofiberrulle.

**Sikkerhed:**

Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke komme i kontakt med øjne, hud eller tøj. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning. Advarsel: Klude anvendt til påføring af dette produkt skal straks vaskes eller opbevares i en lufttæt metalbeholder (fare for selvantændelse). Det påførte, tørre produkt klassificeres som B2 (normal brændbarhed). Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres. Findes også på [www.welinoco.com](http://www.welinoco.com)

**Bortskaffelse:**

Rester og emballage bortskaffes i overensstemmelse med kommunens forskrifter (EU Affaldskode 08 01 12). Kun helt tom emballage kan genbruges.

**Varianter:**

3041 Naturel transparent

**Indhold:**

0,75 l; 2,5 l; 10 l; 25 l

Ovennævnte oplysninger er baseret på vor bedste viden i dag, dog uden en garanti for produktets egenskaber.

Version 06/21