



RENS OG VEDLIGEHO- DELSEVOKS SPRAY

Rengør og opfrisker overfladen



3029 Farveløs



Produktbeskrivelse:

Osmo Rens og Vedligeholdelsesvoks Spray til opfriskning af trægulve behandlet med hårdvoks-olie, samt møbler og andre indendørs olierede voksede træoverflader. Ved jævnlig pleje tilføres overfladen naturligt hårdvoks. Gulvet forbliver modstandsdygtig uden der dannes en film.

Anbefalet brug:

Osmo Rens og Vedligeholdelsesvoks Spray er ideel til fjernelse af vanskelige pletter fx. fedt eller skocreme, også egnet til opfriskning af alle overflader behandlet med Osmo Hårdvoks-olie.

Indholdsstoffer:

Baseret på naturligt plantevoks, paraffiner, alifatiske carbonhydrider (>30 %).

Teknisk data:

Vægtfylde: 0.77-0.8 g/cm³

Lugt: svag/mild, lugtfri efter tørring

Flammepunkt: ikke påkrævet

pH-værdi: ikke påkrævet

Opbevaring:

5 år eller længere i uåbnet original emballage.

Forberedelse:

Træets overflade skal være ren og tør. Anvend støvklud, moppe eller støvsuger. Anbefaling til rengøring og pleje: Rengørings sæt til gulve (Tørmoppe, Våd-moppe og Aktiv Fiberklud). Til rengøring af stærkt belastede og beskidte gulve, fx. offentlige områder, anvendes Osmo Våd-moppe (vand blandet med Osmo Vaske- og Plejemiddel) og aftørres efterfølgende.

Påføring:

Rystes før brug. Til pleje sprayeres et tyndt lag på en ren og tør overflade med en afstand på ca. 30 cm. Gnid ind med en klud eller ScotchPad. Til særligt genstridige pletter, sprayeres direkte på den snavsede plet, og tør efter med klud eller ScotchPad. Løs snavs tørres væk.

Rengøring af værktøj:

Med Osmo Penselrens (fri for aromatiske forbindelser)

Tørretid:

Lad tørre i ca. 30-40 minutter under normale forhold (23 °C/Rf 50 %). Sørg for god ventilation. Ved lavere temperaturer og/eller højere luftfugtighed forlænges tørretiden.

Rækkeevne:

Rækkeevnen af Osmo Rens og Vedligeholdelsesvoks Spray afhænger af absorbering og mængden af snavs og pletter. (1 liters spray rækker til ca. 80-100 m²)

Bemærk:

Ved jævnlig påføring af hårdvoks genopfriskes gulvet og bliver modstandsdygtig overfor pletter og slitage. Det er dog nødvendigt at olieindholdet i gulvet genoprettes, i løbet af året, med Osmo Hårdvoks-olie. På stærkt befærdede steder, genbehandles det rengjorte område med Osmo Hårdvoks-olie.

Sikkerhed:

Yderst brandfarlig aerosol. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning. Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Må ikke punkteres eller

Distributør:

Welin & Co • Stenhagsvägen 45-47, SE-184 33 Åkersberga, SVERIGE • +46 (0)8 54410440 • www.welinoco.com



brændes, heller ikke efter brug. Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 °C. Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke komme i kontakt med øjne, hud eller tøj. Indånd ikke tåge/damp/spray. Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Drivgasser: Propan/Butan.



Fare

Bortskaffelse:

Rester og helt tom emballage bortskaffes i overensstemmelse med kommunens forskrifter (EU Affaldskode 08 01 11*). Kun helt tom emballage kan genbruges.

Varianter:

3029 Farveløs

Indhold:

0,4 l

Ovennævnte oplysninger er baseret på vor bedste viden i dag, dog uden en garanti for produktets egenskaber.

Version 06/21