



## ANTI-SKRID TERRASSEOLIE

Anti-skrid topplag til udendørs brug!



430 Farveløs  
Silkemat



1 PÅFØRING

### Produktbeskrivelse:

Klar, satin topplag til terrasser, som allerede er behandlet med farvet olie. Indeholder et special stærkt komprimeret organisk skridsikkert tilsætningsstof, der jævnt fordeler og reducerer glid, når det er tørt. Behandlingen er mikroporøs, og giver træet mulighed for at ånde og reducere kvældning og svind. Nem og problemfri påføring. Overfladen forbliver funktionsdygtig under behandlingen. Vandafvisende naturlig oliebaseeret overflade, som ikke revner, skræller, flager eller danner bobler. Ingen slibning er nødvendig. Osmo Anti-skrid Terrasseolie indeholder aktive indholdsstoffer, som beskytter overfladen mod skimmelsvamp, alger og svampeangreb.

### Anbefalet brug:

Osmo Anti-skrid Terrasseolie er specielt velegnet til udendørs træterrasser og trapper af f.eks. Bangkirai, Massaranduba, Garapa, Lærk, Douglas Fyr eller gran. Velegnet til rillede, ru og især glatte terrasseflader.

### Indholdsstoffer:

Baseret på naturlige planteolier (solsikkeolie, soyaolie, tidselolie og hørfrøolie), sikkativer (tørremidler) og tilsætningsstoffer. Biocid aktiv indholdsstof: Propiconazol. Afaromatiseret mineralsk terpentin (benzen-fri). EU-grænseværdi for dette produkt (kategori A1): 500 g/l VOC (2010). Dette produkt indeholder max. 500 g/l VOC. Detaljeret deklARATION på forespørgsel. Findes også på [www.welinoco.com](http://www.welinoco.com)

### Teknisk data:

Vægtfylde: 0.9-1.0 g/cm<sup>3</sup>  
Viskositet: 20-25s DIN 53211/4 mm, tyktflydende  
Lugt: svag/mild, lugtfri efter tørring  
Flammepunkt: > 63 °C j.f. DIN EN ISO 2719  
pH-værdi: ikke påkrævet

### Opbevaring:

5 år eller længere i uåbnet original emballage. Hvis tyknet pga frost, opbevar ved stuetemperatur i 24 timer inden brug.

### Forberedelse:

Vi anbefaler en grund behandling med en pigmenteret olie, såsom Osmo Bangkirai, Lærk eller Douglas gran eller Osmo Naturel Olietræbejdse. Osmo Anti-skrid Terrasseolie beskytter træet mod at nedbrydes og forlænger behandlingens levetid. Rengør gamle mikroporøse overflader grundigt før renoveringsarbejdet påbegyndes. Afrens allerede grå patineret træ med Osmo Træforny Power-Gel. Træoverfladen skal være ren, tør og frostfri (max. 20% fugt). Osmo Anti-skrid Terrasseolie er klar til brug. Skal ikke tynnes. Omrøres grundigt inden brug. Gamle maling- og lakrester fjernes fuldstændigt. Ved slibning: brug støvmaske. Ønskes yderligere beskyttelse på områder med blåsplint, råd og insekter, skal træet forbehandles på alle sider, med Osmo WR-impregnering.

### Påføring:

Påføres i et tyndt og jævnt lag i træets åreretning med Osmo Flad pensel. Til hurtig og nem påføring på større områder anbefales at anvende Osmo Terrassebørste (150 mm), som er perfekt til oliebehandling af terrasser og gør man kan arbejde stående. Lad tørre i ca. 12 timer under god ventilation. Er der tale om renovering, er en behandling på en ren og tør overflade normalt tilstrækkelig.

### Rengøring af værktøj:

Med Osmo Penselrens (fri for aromatiske forbindelser)

### Distributør:

**Welin & Co** • Stenhagsvægen 45-47, SE-184 33 Åkersberga, SVERIGE • +46 (0)8 54410440 • [www.welinoco.com](http://www.welinoco.com)

**Tørretid:**

Lad tørre i ca. 12 timer under normale forhold (23 °C/ Rf 50 %). Sørg for god ventilation. Ved lavere temperaturer og/eller højere luftfugtighed forlænges tørretiden.

**Rækkeevne:**

Produktet rækker til 24 m<sup>2</sup>/1 l ved 1 påføring. Al information er baseret på glatte og slæbne overflader. Træets tilstand, træsort og slibning kan påvirke forbruget af produktet.

**Bemærk:**

Osmo Anti-skrid Terrasseolie er farveløs, og beskytter kun i begrænset omfang mod UV-stråling (gråning). Med en kombination af en farvet grundbehandling og et toplag med Osmo Anti-skrid Terrasseolie bliver terrassen beskyttet optimalt. Anti-skrid Terrasseolie er ikke egnet som 1 lags løsning. Olier øger træets naturlige farvetone (permanent våd effekt). For at undgå gråning og aftagende skridsikker effekt på belastede områder, bør disse genbehandles oftere. Hvis gråningsprocessen allerede er begyndt, afrens overfladen med Osmo Træforny Power Gel og genbehandl. Mange træsorter indeholder vandopløselige farvede ekstrakter, som kan udvaskes naturligt, når de påvirkes af vind og vejr.

**Sikkerhed:**

Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke komme i kontakt med øjne, hud eller tøj. Indeholder propiconazol (ISO). Kan udløse allergisk reaktion. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning. Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Undgå udledning i miljøet. Advarsel: Klude anvendt til påføring af dette produkt skal straks vaskes eller opbevares i en lufttæt metalbeholder (fare for selvantændelse). Det påførte, tørre produkt klassificeres som B2 (normal brændbarhed). Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres. Findes også på [www.welinoco.com](http://www.welinoco.com)

**Bortskaffelse:**

Resten og helt tom emballage bortskaffes i overensstemmelse med kommunens forskrifter (EU Affaldskode 08 01 11\*). Kun helt tom emballage kan genbruges.

**Varianter:**

430 Farveløs Silkeamat

**Indhold:**

0,75 l; 2,5 l; 25 l

Ovennævnte oplysninger er baseret på vor bedste viden i dag, dog uden en garanti for produktets egenskaber.

Version 05/20