





















NATUREL OLIETRÆBEJDSE

Højt olieindhold giver dobbelt dækkeevne - hurtigt og effektivt

				
700 Fyr transparent	702 Lærk transparent	703 Mahogni transparent	706 Eg transparent	707 Valnød transparent
				
708 Teak transparent	710 Sten Fyr transparent	712 Ibenholt transparent	727 Rosentræ transparent	728 Ceder transparent
				
729 Gran Grøn transparent	731 Oregon Fyr transparent	732 Lys Eg transparent	900 Hvid transparent	903 Basalt Grå transparent
				
905 Patina transparent	906 Perle Grå transparent	907 Kvartsgrå transparent		



Produktbeskrivelse:

Dekorativ, satin træbejdse baseret på naturlige olier til alt udvendigt træ. Behandlingen er mikroporøs, og giver træet mulighed for at ånde og reducerer kvældning og svind. Vandafvisende, ekstremt vejrbestandig og UV-stabil overflade som ikke revner, flager, skræller eller danner bobler. Ingen slibning og grunding er nødvendig. Nem og problemfri påføring. Overfladen forbliver funktionsdygtig under behandlingen. Overfladen indeholder aktive indholdsstoffer til beskyttelse af fladen mod skimmelsvamp, alger og svampeangreb, som er bevist i årtier og under ekstreme klimatiske forhold.

Anbefalet brug:

Osmo Naturel Olietræbejdse er velegnet til alt udedørs træ: døre, vinduer og vinduesskodder (stabile emner), carporte, træbeklædning, altaner, træbjælker, hegn, pergolaer, havemøbler og haveskure (ustabile emner).

Indholdsstoffer:

Baseret på naturlige planteolier (solsikkeolie, soyaolie, tidselolie og hørfrøolie), jernoxid og organiske pigmenter, hvide pigmenter af titandioxid, sikkativer (tørremidler) og tilsætningsstoffer. Biocid aktiv indholdsstof: Propiconazol. Afaromatiseret mineralsk terpentin (benzen-fri). EU-grænseværdi for dette produkt (kat. A/e): 400 g/l VOC (2010). Dette produkt indeholder max. 400 g/l VOC. Detaljeret deklARATION på forespørgsel. Findes også på www.wallmann.dk

Teknisk data:

Vægtfylde: 0.95-1.1 g/cm³
 Viskositet: 30-60s DIN EN ISO 2431/3 mm, tyktflydende
 Lugt: svag/mild, lugtfri efter tørring
 Flammepunkt: > 61 °C j.f. DIN EN ISO 2719
 pH-værdi: ikke påkrævet

Distributør:

Welin & Co • Stenhagsvägen 45-47, SE-184 33 Åkersberga, SVERIGE • +46 (0)8 54410440 • www.welinoco.com

**Opbevaring:**

5 år eller længere i uåbnet original emballage. Hvis tryknet pga frost, opbevar ved stuetemperatur i 24 timer inden brug.

Forberedelse:

Træets overflade skal være ren, tør og frostfri (max. 20% fugt). Osmo Naturel Olietræbejdse farveløs er klar til brug. Skal ikke fortyndes. Omrøres grundigt inden brug. Hvis muligt, skal første behandling påføres alle sider på træet inden montering. Rengør tidligere behandlede flader grundigt. Maling- og lakrester fjernes fuldstændigt. Ved slibning: brug støvmaske.

Påføring:

Påføres i et tyndt og jævnt lag i træets årretning med Osmo Flad pensel eller mikrofiberrulle. Lad første lag tørre i ca. 4-6 timer ved god ventilation, inden påføring af andet lag. Er der tale om renovering, er en behandling på en ren og tør overflade, normalt tilstrækkeligt.

Rengøring af værktøj:

Med Osmo Penselrens (fri for aromatiske forbindelser)

Tørretid:

Lad tørre i ca. 12 timer under normale forhold (23 °C/ Rf 50 %). Sørg for god ventilation. Ved lavere temperaturer og/eller højere luftfugtighed forlænges tørretiden.

Rækkeevne:

Produktet rækker til 26 m²/1 l ved 1 påføring. Al information er baseret på glatte og sløbne overflader. Træets tilstand, træsort og slibning kan påvirke forbruget af produktet.

Bemærk:

Transparente farver påvirkes af træets naturlige farve, og kan derfor afvige fra farveprøver. Lyse transparente farvetoner har en begrænset UV-beskyttelse; derfor anbefales de ikke til overflader, der udsættes for

stærkt sollys. Den tørrede overflade er først satinblank og derefter satin. Mange træsorter indeholder vandopløselige farvede ekstrakter, som kan udvaskes naturligt, når de påvirkes af vind og vejr. Alle farvetoner kan blandes med hinanden. Fra 2,5 liter pr. farvetone, fås i 186 RAL Classic og 1950 NCS farvetoner. Transparente behandlinger gør det muligt for underlaget at skinne igennem. Afhængig af træsorten kan udseendet på farvetonen afvige fra den originale RAL / NCS-farvetone. Osmo Naturel Olietræbejdse indeholder biocider, og skal derfor kun bruges udendørs. De tilsatte aktive indholdsstoffer forsinker eller minimerer risikoen for alger og svampeangreb. For effektiv beskyttelse skal påføres to lag. I forbindelse med seneste tekniske undersøgelse kan der ikke garanteres permanent beskyttelse mod alger og svampeangreb.

Sikkerhed:

Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke komme i kontakt med øjne, hud eller tøj. Indeholder propiconazol (ISO). Kan udløse allergisk reaktion. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning. Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Undgå udledning i miljøet. Advarsel: Klude anvendt til påføring af dette produkt skal straks vaskes eller opbevares i en lufttæt metalbeholder (fare for selvantændelse). Det påførte, tørre produkt klassificeres som B2 (normal brændbarhed). Advarsel! Der kan danne sig farlige dampe og mikrodråber, når der sprayes. Undgå indånding af spray eller dampe. Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres. Findes også på www.wallmann.dk.

Bortskaffelse:

Rester og helt tom emballage bortskaffes i overensstemmelse med kommunens forskrifter (EU Affaldskode 08 01 11*). Kun helt tom emballage kan genbruges.



Varianter:

- 700 Fyr transparent
- 702 Lærk transparent
- 703 Mahogni transparent
- 706 Eg transparent
- 707 Valnød transparent
- 708 Teak transparent
- 710 Sten Fyr transparent
- 712 Ibenholt transparent
- 727 Rosentræ transparent
- 728 Ceder transparent
- 729 Gran Grøn transparent
- 731 Oregon Fyr transparent
- 732 Lys Eg transparent
- 900 Hvid transparent
- 903 Basalt Grå transparent
- 905 Patina transparent
- 906 Perle Grå transparent
- 907 Kvartsgrå transparent

Indhold:

0,75 l; 2,5 l; 25 l

Ovennævnte oplysninger er baseret på vor bedste viden i dag, dog uden en garanti for produktets egenskaber.

Version 05/20