

Tätningsskitt

Fiberarmerat och gummiförstärkt asfaltspackel

Allmänt

Tätningsskitt är ett fiber armerat och gummi-förstärkt asfaltspackel med tillsatser som ger vidhäftning även på fuktiga ytor (t.ex. vid akuta lagningar i regnväder). Tätningsskitt bildar en elastisk och tät fog som är mycket motståndskraftig mot alla vädertyper.

Användningsområde

Tätningsskitt används för reparation av småskador, skarvsläpp och sprickor på papptak. Större skarvar och blåsor armeras med glasfiberväv. Tätningsskitt passar även för reparation av plåtskarvar på betong och trä samt för tätning av träbåtar.

Applicering

Tätningsskitt är lätt att applicera med spackelspade utan föregående uppvärmning. Kan vid behov spädas med mindre mängd lacknafta.

Förpackning

10700401 / 1-lit burk (12 st per förp.)

10700405 / 5-lit burk

Tekniska data

Kulör:	Svart
Densitet:	1000 + 20 kg/m ³
Torrhalt:	72 ± 2 %
Lösningsmedel:	Lacknafta
Torktid:	Ca 1 vecka
Lagringstemperatur:	5 – 40° C
Användningstemp:	15-40° C
Lagringstid:	2 år
Torktid:	ca 3-6 tim beroende av tjocklek

För ytterligare information, se säkerhetsdatablad eller anvisningar på förpackningen.

Utgåva: 2017-11-23

