

Kinesisk Träolja

Träskydd baserat på Tungolja

Allmänt

Kinesisk Träolja eller Tungolja/ "Tung tree oil" utvinns ur nötterna från tungträdet. Oljans extremt små molekyler ger den en överlägsen djupinträngning och har använts i alla tider för att skydda trä mot fuktinträngning och sprickbildning. Även lämplig för behandling av ädelträ typ teak och mahogny. Oljan är blandad med linolja och lösningsmedel.

Användningsområde

Kinesisk Träolja kan användas på trädgårdsmöbler, fönster, dörrar och båtar m.m. Användes både ute och inne.

Använd inte **Kinesisk Träolja** på hårda träslag som ek, lärkträ etc.

Applicering

Underlaget skall vara torrt och väl rengjort. Starkt absorberande ytor behandlas tills de är mättade. Överskottet av oljan torkas bort med trasa.

OBS! Indränkta trasor, trassel etc. kan självantända och bör därför blötas i vatten och kastas på brandsäkert ställe. Olja inte trä utomhus för tidigt på våren utan låt solen torka upp virket.

Förpackning

20300401 / 1-lit burk
20300473 / 3-lit burk

Tekniska data

Kulör:	Ljsgul
Densitet:	0,85 kg/lit
Torrhalt:	45 %
Åtgång:	4-10 m ² /lit beroende på träets torrhet
Torktid:	ca 1 dygn beroende på temperatur och fuktighet
Förtunning:	Lacknafta
Rengöring:	Lacknafta

För ytterligare information, se säkerhetsdatablad eller anvisningar på förpackningen.

Utgåva: 2020-11-25 /AA



Auson AB, Kungsbacka, Sweden
T: +46 (0)300-56 20 00
www.auson.se

Dessa anvisningar och information är avsedda att vägleda förbrukaren vid användning av produkten och lämnas utan förbindelse. Vid oklarhet tillråds egna prov eller skriftliga råd från oss.