



Pegaprim Sanitop

Avsedd för känsliga och fuktiga inomhusmiljöer och för beständig interiör och exteriör målning av minerala underlag.

Ger förhöjt skydd mot mögelangrepp.

- ▶ Grund- och täckfärg i samma produkt
- ▶ Hög alkaliresistens
- ▶ Hög täckförmåga
- ▶ Tvättbar
- ▶ Hög slitstyrka
- ▶ Geléliknande konsistens = mindre spill
- ▶ Ger en mögelresistent beläggning.
- ▶ Flexibel
- ▶ Utmärkt vidhäftning



Pegaprim Sanitop

Våtrumsfärg

Användningsområde:

Inomhus och utomhus:

För minerala underlag som murverk, puts, betong och tegel. Passar badrum, kök, källare, tvättstuga, poolrum, fasad, veranda m m.

Kulör: Vit, sidenmatt

Storlekar: 1 och 5 liter.

Åtgång: 7 - 10 m²/liter beroende på underlag.

Torktid: Dammtorr ca 30 min, övermålningsbar ca 1 tim, helt härdad 2 dagar, vid 20°C/ 50% rel. luftfuktighet.

Verktyg: Pensel eller roller

Rengöring: Vatten.

Förberedelser: Underlaget skall vara rent, torrt och stabilt.

Porösa underlag impregneras först med Pegaprim Xpress eller Pegafix.

Släta tegelytor grundas med Pegaprim Xpress.

Impregnera gamla kritande färgskikt, efter rengöring, med Fixonal eller Pegafix.

Fyll håligheter och försegla skarvar eller sprickor med Elastofill.

Avjämna vid behov med Pegaflex. Mattera och damma av.

Applicering: Omröres väl. Spädes normalt inte, men vid behov späds med 5% vatten. Applicera 1-2 lager med valt verktyg



I samma produktserie ingår även produkterna:

Pegaprim Xpress (häftgrund) och Pegaprim Isofix (schellack-baserad spärr- och häftgrund).

För mer information se www.welinoco.com