



## Pegaprim Xpress

Fläckisolerande och snabbtorkande universalhäftgrund för ute-/innemiljöer baserad på vattenburen akrylharts.

- ▶ Snabbtorkande
- ▶ Flexibel
- ▶ Täcker fläckar och missfärgningar
- ▶ Mögelresistent
- ▶ Stängd och starkt vidhäftande färgfilm.
- ▶ Geléliknande konsistens = mindre spill.
- ▶ Övermålningsbar med de flesta vatten- och lösningsmedelsburna färger.
- ▶ Rostskyddande



# Pegaprim Xpress

Häftgrund

## Användningsområde:

### *Inomhus och utomhus:*

Fäster på metall (zink, aluminium, galvaniserat) och på släta hårda ytor (PVC, polyester, laminat). Förseglar porösa underlag (murverk, puts, betong, trä, spånskivor). Isolerar fläckar (sot, tjära, graffiti, vattenfläckar).

I svåra fall rekommenderas Pegaprim Isofix.

**Kulör:** Vit, sidenmatt.

**Storlekar:** 1, 5 och 10 liter.

**Åtgång:** Upp till ca 10m<sup>2</sup>/liter beroende på underlag.

**Torktid:** Dammtorr ca 30 min, övermålningsbar ca 1 tim, helt härdad 2 dagar, vid 20°C/ 50% rel. luftfuktighet.

**Verktyg:** Pensel eller roller.

**Rengöring:** Vatten.

**Förberedelser:** Underlaget skall vara rent, torrt och stabilt. Avfetta vid behov. Föroreningar måste avlägsnas så väl som möjligt. **Träunderlag:** Kvistar isoleras först med Pegaprim Isofix. **Befintliga lackskikt:** Matteredas lätt för maximal vidhäftning. Vid tveksamhet rekommenderas ett vidhäftningsprov. Vid användning som fläckisolering krävs längre torktid innan övermålning.

**Applicering:** Omröres väl. Spådes normalt inte, men vid behov spådes sparsamt med vatten.



I samma produktserie ingår även produkterna:

Pegaprim Sanitop (våtrumsfärg) och Pegaprim Isofix (schellack-baserad spär- och häftgrund).

För mer information se [www.welinoco.com](http://www.welinoco.com)