

Pegaprim Xpress

Häft- och spärrgrund



Pegaprim Xpress

Isolerande och snabbtorkande häftgrund för ute-/innemiljöer. Baserad på vattenburen akrylharts.

- * Snabbtorkande
- * Flexibel
- * Mycket god täckförmåga
- * Isolerar sot, tjära, klotter
- * Förseglar/binder porösa material
- * Mögelresistent
- * Fäster även på blanka och feta underlag
- * Geléliknande konsistens = mindre spill
- * Övermålningsbar med de flesta vatten- och lösningsmedelsburna färger
- * Rostskyddande



Pegaprim Xpress

Häft- och spärgrund

Användningsområde:

Inomhus och utomhus:

Fäster på metall (zink, aluminium, galvaniserat) och på släta hårda ytor (PVC, polyester, laminat). Förseglar porösa underlag (murverk, puts, betong, trä, spånskivor). Isolerar fläckar (sot, tjära, graffiti, vattenfläckar).

I svåra fall rekommenderas Pegaprim Isofix.

Kulör: Vit, sidenmatt.

Storlekar: 1, 5 och 10 liter.

Åtgång: Upp till ca 10m²/liter beroende på underlag.

Torktid: Dammtorr ca 30 min, övermålningsbar ca 1 tim, helt härdad 2 dagar, vid 20°C/ 50% rel. luftfuktighet.

Verktyg: Pensel eller roller.

Rengöring: Vatten.

Förberedelser: Underlaget skall vara rent, torrt och stabilt. Avfetta vid behov. Föroreningar måste avlägsnas så väl som möjligt. **Träunderlag:** Kvistar isoleras först med Pegaprim Isofix. **Befintliga lackskikt:** Matteredas lätt för maximal vidhäftning. Vid tveksamhet rekommenderas ett vidhäftningsprov. Vid användning som fläckisolering krävs längre torktid innan övermålning.

Applicering: Omröres väl. Spädes normalt inte, men vid behov späds sparsamt med vatten.



I samma produktserie ingår även produkterna:

Pegaprim Sanitop (för fuktiga utrymmen) och Pegaprim Isofix (schellackbaserad häft- och spärgrund).

För mer information se www.welinoco.com