



# SÄKERHETS DATABLAD

Timberex Thixo



## AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

### 1.1 Produktbeteckning

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Produktnamn        | : Timberex Thixo      |
| Produktbeskrivning | : Trälasyr            |
| Produkttyp         | : Vätska.             |
| UFI                | : PNYU-M5X8-P995-CG7F |
| Produktkod         | : TBX0022             |

### 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

| Identifierade användningsområden                                          |       |
|---------------------------------------------------------------------------|-------|
| Konsumentanvändning<br>Industriell användning<br>Professionell användning |       |
| Icke rekommenderade användningssätt                                       | Orsak |
| Ingen fastställd.                                                         | -     |

### 1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatabladet

RUST-OLEUM EUROPE  
Martin Mathys NV, Kolenbergstraat 23, B-3545 Zelem, Belgien  
Telefonnr: +32 (0) 13 460 200  
Faxnr.: +32 (0) 13 460 201

Tor Coatings Limited  
Unit 21, White Rose Way, Follingsby Park, Gateshead, Tyne & Wear, NE10 8YX Storbritannien  
Telefonnr: +44 (0) 191 4106611  
Faxnr.: +44 (0) 191 4920125  
enquiries@tor-coatings.com

**e-mailadress till den person som är ansvarig för detta säkerhetsdatablad** : rpmeurohas@rustoleum.eu

### 1.4 Telefonnummer för nödsituationer

#### Nationellt rådgivande organ/Giftinformationscentralen

Telefonnummer Sverige : Giftinformationscentralen : 112

#### Leverantör

Telefonnummer Sverige : +46 852503403  
Öppettider : 24 / 7

Timberex Thixo

## AVSNITT 2: Farliga egenskaper

### 2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

**Produktdefinition** : Blandning

#### Klassificering enligt förordningen (EG) nr 1272/2008 [CLP/GHS]

Flam. Liq. 3, H226

Skin Sens. 1, H317

STOT SE 3, H336

Aquatic Chronic 2, H411

Produkten är klassificerad som farlig enligt förordning (EG) 1272/2008 med ändringar.

Se avsnitt 16 för ovannämnda faroangivelser i fulltext.

Ytterligare information om hälsoeffekter och symtom finns i avsnitt 11.

### 2.2 Märkningsuppgifter

**Faropiktogram** :



**Signalord** : Varning

**Faroangivelser** : H226 - Brandfarlig vätska och ånga.  
H317 - Kan orsaka allergisk hudreaktion.  
H336 - Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.  
H411 - Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

#### Skyddsangivelser

**Allmänt** : P103 - Läs noggrant och följ alla instruktioner,  
P102 - Förvaras oåtkomligt för barn.  
P101 - Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

**Förebyggande** : P280 - Använd skyddshandskar.  
P210 - Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.  
P271 - Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.  
P273 - Undvik utsläpp till miljön.

**Åtgärder** : P391 - Samla upp spill.  
P303 + P361 + P353 - VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten.

**Förvaring** : P403 + P235 - Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt.

**Avfall** : P501 - Kassera innehållet och behållaren i enlighet med alla lokala, regionala, nationella och internationella bestämmelser.

**Farliga beståndsdelar** : Kolväten, C9-C11, n-/ iso-/ cyclo-alkaner, < 2% aromater  
2-oktyl-2H-isotiazol-3-on

**Kompletterande märkningselement** : UH066 - Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

**Kompletterande märkningselement : Tvätt- och Rengöringsmedel - Förordning (EG) nr 907/2006** : Ej tillämbart.

**Bilaga XVII - Begränsningar av tillverkning, utsläppande på marknaden och användning av vissa farliga ämnen, blandningar och varor**

**Särskilda förpackningskrav** : Ej tillämbart.

Timberex Thixo

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

Behållare som skall förses med barnsäkra förslutningar : Ej tillämbart.

Kännbar varningsmärkning : Ej tillämbart.

2.3 Andra faror

Produkten uppfyller kriterierna för PBT eller vPvB enligt förordning (EG) nr 1907/2006, Bilaga XIII

Den här blandningen innehåller inga ämnen som bedöms vara PBT eller vPvB.

Produkten uppfyller kriterierna för hormonstörande egenskaper enligt förordning (EG) nr 1907/2006. :  tillämplig

Andra faror som inte orsakar klassificering : Inte känd.

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

3.2 Blandningar : Blandning

Sverige

| Produkts/<br>beståndsdelens namn                                                                                                                  | Identifierare                                                                         | %         | Klassificering                                                                                                        | Specifik<br>koncentration<br>gränsvärden, M-<br>faktorer och<br>genomsnittlig<br>behandlingseffekt<br>(ATE) | Typ     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|  kolväten, C9-C11, n-/ iso-/<br>cyclo-alkaner, < 2%<br>aromater | REACH #:<br>01-2119463258-33<br>EG: 919-857-5                                         | ≥50 - ≤75 | Flam. Liq. 3, H226<br>STOT SE 3, H336<br>Asp. Tox. 1, H304<br>EUH066                                                  | -                                                                                                           | [1] [2] |
| kolväten, C10-C13, n-/ iso-/<br>cyclo-alkaner, < 2%<br>aromater                                                                                   | REACH #:<br>01-2119457273-39<br>EG: 918-481-9<br>Index: 649-327-00-6                  | ≤5        | Asp. Tox. 1, H304<br>EUH066                                                                                           | -                                                                                                           | [1] [2] |
| 1-metoxi-2-propanol                                                                                                                               | REACH #:<br>01-2119457435-35<br>EG: 203-539-1<br>CAS: 107-98-2<br>Index: 603-064-00-3 | ≤3        | Flam. Liq. 3, H226<br>STOT SE 3, H336                                                                                 | -                                                                                                           | [1] [2] |
| kolväten, aromatiska, C9                                                                                                                          | REACH #:<br>01-2119455851-35<br>EG: 918-668-5                                         | <1        | Flam. Liq. 3, H226<br>STOT SE 3, H335<br>STOT SE 3, H336<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Aquatic Chronic 2,<br>H411<br>EUH066 | -                                                                                                           | [1]     |
| kolväten, C10-C13, n-/ iso-/<br>cyclo-alkaner, < 2%<br>aromater                                                                                   | REACH #:<br>01-2119457273-39<br>EG: 265-150-3<br>CAS: 64742-48-9                      | ≤1        | Asp. Tox. 1, H304<br>EUH066                                                                                           | -                                                                                                           | [1]     |

Timberex Thixo

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

|                           |                                                                                         |      |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                  |     |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 2-oktyl-2H-isotiazol-3-on | REACH #:<br>17-2119390467-28<br>EG: 247-761-7<br>CAS: 26530-20-1<br>Index: 613-112-00-5 | <0,1 | Acute Tox. 3, H301<br>Acute Tox. 3, H311<br>Acute Tox. 2, H330<br>Skin Corr. 1, H314<br>Eye Dam. 1, H318<br>Skin Sens. 1A, H317<br>Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 1, H410<br>EUH071<br><br>Se avsnitt 16 för<br>ovannämnda<br>faroangivelser i<br>fulltext. | ATE [Oral] = 125 mg/kg<br>ATE [Dermal] = 311 mg/kg<br>ATE [Inandning (damm eller aerosol)] = 0,27 mg/l<br>Skin Sens. 1, H317: C ≥ 0,0015%<br>M [Akut] = 100<br>M [Kronisk] = 100 | [1] |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|

Såvitt leverantören vet finns det inga ytterligare beståndsdelar i produkten som i tillämpliga koncentrationer klassificeras som farliga för hälsa eller miljö och för vilka ett hygieniskt gränsvärde, PBT eller vPvB eller substanser av lika stora betänkligheter har fastställts och som därför borde redogöras för i detta avsnitt.

Hygieniska gränsvärden, om sådana finns, redovisas i avsnitt 8.

Typ

[1] Ämne klassificerat som hälso- eller miljöfarligt

[2] Ämne med ett hygieniskt gränsvärde

Hygieniska gränsvärden, om sådana finns, redovisas i avsnitt 8.

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

- Kontakt med ögonen

: Skölj omedelbart ögonen med mycket vatten under det att undre och övre ögonlocket emellanåt lyfts. Kontrollera och ta bort eventuella kontaktlinser. Fortsätt att skölja i åtminstone 10 minuter. Kontakta läkare.
- Inhalation

: Flytta personen till frisk luft och se till att han eller hon vilar i en ställning som underlättar andningen. Om man misstänker att rök fortfarande finns kvar skall räddningspersonal bära en lämplig halvmask eller andningsapparat med lufttillförsel. Om personen inte andas, andningen är oregelbunden eller om andningsstillestånd inträffar, låt utbildad personal ge konstgjord andning eller syrgas. Det kan vara farligt för den person som ger hjälp med mun-mot-mun-metoden. Kontakta läkare. Vid behov, ring giftinformationscentralen eller en läkare. Vid medvetslöshet placera personen i framstupa sidoläge och kontakta läkare. Upprätthåll öppna luftvägar. Lossa tätt åtsittande klädesplagg som krage, slips, livrem och linning.
- Hudkontakt

: Tvätta huden noggrant med tvål och vatten eller hudrengöringskräm. Avlägsna förorenade kläder och skor. Använd handskar eller tvätta förorenade kläder noggrant med vatten innan de tas av. Fortsätt att skölja i åtminstone 10 minuter. Kontakta läkare. I händelse av några som helst besvär eller symptom, undvik ytterligare exponering. Tvätta kläderna innan de används igen. Rengör skorna noggrant innan de används igen.
- Förtäring

: Skölj munnen med vatten. Avlägsna eventuella tandproteser. Om materialet har svalts och den drabbade personen är vid medvetande, ge små mängder vatten att dricka. Sluta om den drabbade känner sig illamående eftersom kräkning kan vara farligt. Framkalla inte kräkning såvida inte detta beordras av medicinsk personal. Om kräkning uppkommer skall huvudet hållas så lågt att uppkastningar inte kommer ned i lungorna. Kontakta läkare. Vid behov, ring giftinformationscentralen eller en läkare. Ge aldrig en medvetslös person något att äta eller dricka. Vid medvetslöshet placera personen i framstupa sidoläge och kontakta läkare. Upprätthåll öppna luftvägar. Lossa tätt åtsittande klädesplagg som krage, slips, livrem och linning.

## AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

**Skydd åt dem som ger första hjälpen** : Åtgärder som innebär en personlig risk eller för vilka utbildning saknas får inte vidtas. Om man misstänker att rök fortfarande finns kvar skall räddningspersonal bära en lämplig halvmask eller andningsapparat med lufttillförsel. Det kan vara farligt för den person som ger hjälp med mun-mot-mun-metoden. Använd handskar eller tvätta förorenade kläder noggrant med vatten innan de tas av.

### 4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

#### Tecken/symtom på överexponering

**Kontakt med ögonen** : Ingen specifik data.

**Inhalation** : Skadliga symptom kan inkludera följande:  
illamående eller kräkning  
huvudvärk  
dåsighet/utmattning  
yrsel/svindel  
medvetslöshet

**Hudkontakt** : Skadliga symptom kan inkludera följande:  
irritation  
rodnad  
torr hud  
hudsprickor

**Förtäring** : Ingen specifik data.

### 4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

**Meddelande till läkare** : Behandlas symptomatiskt. Kontakta giftinformationscentralen omedelbart om stora mängder har svalts eller inandats.

**Speciella behandlingar** : Ingen specifik behandling.

## AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

### 5.1 Släckmedel

**Lämpliga släckmedel** : Använd pulver, CO<sub>2</sub>, spridd vattenstråle (dimma) eller skum.

**Olämpliga släckmedel** : Använd inte vattenstråle.

### 5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

**Faror som ämnet eller blandningen kan medföra** : Brandfarlig vätska och ånga. Avrinning till avlopp kan skapa brand- eller explosionsfara. Vid brand eller upphettning inträffar en tryckökning varvid behållaren kan sprängas med risk för efterföljande explosion. Ångan/gasen är tyngre än luft och sprids längs marken. Ångor kan ansamlas i låga eller slutna utrymmen eller spridas lång väg till en antändningskälla och orsaka återantändning. Detta ämne är giftigt för vattenlevande organismer och har långvariga verkningar. Släckvatten som är förorenat med denna produkt måste vallas in och hindras från att nå vattenvägar och avlopp.

**Farliga förbränningsprodukter** : Nedbrytningsprodukter kan inkludera följande ämnen:  
koldioxid  
kolmonoxid

### 5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

**Speciella skyddsåtgärder för brandpersonal** : Isolera omedelbart området genom att avvisa personer som är i närheten av olyckshändelsen om det är den brand. Åtgärder som innebär en personlig risk eller för vilka utbildning saknas får inte vidtas. Flytta behållarna från brandområdet om det kan göras utan risk. Använd spridd vattenstråle för att hålla behållare exponerade för brand kalla.

## AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

**Särskild skyddsutrustning för brandbekämpningspersonal** : Brandmän skall bära lämplig skyddsutrustning och tryckluftsapparat med övertryck (SCBA) och heltäckande ansiktsmask. Brandmansutrustning (t.ex. hjälm, skyddsstövlar och handskar) som uppfyller den europeiska standarden EN 469 ger basskydd vid kemikalieolyckor.

**Ytterligare information** : Ingen ovanlig fara vid inblandning i brand.

## AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

### 6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

**För annan personal än räddningspersonal** : Åtgärder som innebär en personlig risk eller för vilka utbildning saknas får inte vidtas. Evakuera omgivande områden. Förhindra att ej nödvändig och oskyddad personal kommer in. Rör eller gå inte i utspillt ämne. Stäng av alla antändningskällor. Inga flammor, rökning eller lågor i riskområdet. Undvik inandning av ånga och dimma. Sörj för god ventilation. Bär lämpligt andningsskydd när ventilationen är otillräcklig. Använd lämplig personlig skyddsutrustning.

**För räddningspersonal** : Om hanteringen av utsläppet kräver speciella kläder, beakta all information om lämpliga och olämpliga material i avsnitt 8. Se även informationen i "För annan personal än räddningspersonal".

**6.2 Miljöskyddsåtgärder** : Undvik att utspillt material och sköljrester når vattendrag, dagvattensystem, avlopp och jordytor. Informera behöriga myndigheter om produkten har orsakat miljöförorening (avlopp, vattendrag, jord eller luft). Vattenförorenande material. Stora utsläpp kan vara skadliga för miljön. Samla upp spill.

### 6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

**Litet utsläpp** : Stoppa läckan om det går utan risk. Flytta behållarna från spillområdet. Använd gnistskyddade verktyg och explosionssäker utrustning. Absorbera med ett inert ämne och placera i en lämplig avfallsbehållare för bortskaffning. Anlita ett auktoriserat avfallshanteringsföretag vid avfallshanteringen.

**Stort utsläpp** : Stoppa läckan om det går utan risk. Flytta behållarna från spillområdet. Använd gnistskyddade verktyg och explosionssäker utrustning. Man skall närma sig och avlägsna sig från området med vinden i ryggen. Förhindra avrinning till kloaker, vattendrag, källare eller slutna utrymmen. Skölj ned spillet till en reningsanläggning för avloppsvatten eller gå till väga på följande sätt. Anlita ett auktoriserat avfallshanteringsföretag vid avfallshanteringen. Förorenat absorberande material kan utgöra samma fara som den utsläppta produkten. Valla in med icke brännbart absorberande material t.ex. sand, jord vermikulit, kiselgur och samla upp i lämplig behållare för omhändertagande enligt lokala föreskrifter.

**6.4 Hänvisning till andra avsnitt** : Se avsnitt 1 för kontaktinformation i en nödsituation.  
Information om lämplig personlig skyddsutrustning finns i avsnitt 8.  
Ytterligare information om avfallshantering finns i avsnitt 13.

## AVSNITT 7: Hantering och lagring

Upplysningarna i detta avsnitt innehåller allmänna råd och anvisningar.

### 7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering

**Skyddsåtgärder** : Använd lämplig personlig skyddsutrustning (se avsnitt 8). Personer med redan kända hudallergiproblem skall inte arbeta i några processer i vilka denna produkt ingår. Undvik kontakt med ögon, hud eller kläder. Förtär inte. Undvik inandning av ånga och dimma. Undvik utsläpp till miljön. Använd enbart där det är fullgod ventilation. Bär lämpligt andningsskydd när ventilationen är otillräcklig. Gå inte in i förvaringsutrymmen och slutna utrymmen om de inte är tillräckligt ventilerade. Förvara produkten i originalbehållaren eller i en behållare av godkänt alternativ i förenligt material samt håll behållaren tätt tillsluten när den inte används. Förvaras och används åtskilt från värme, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Använd explosionsäker elektrisk utrustning (ex.ventilation, belysning och

Timberex Thixo

AVSNITT 7: Hantering och lagring

materialhantering). Använd endast verktyg som inte ger upphov till gnistor. Iakttta försiktighetsåtgärder mot elektrostatiska urladdningar. För att undvika brand eller explosion, led bort statisk elektricitet under överföringen genom att jorda och förbinda behållare och utrustning före överföringen av ämnet. Tomma behållare har kvar produktrester och kan vara farliga. Återanvänd inte behållaren.

**Råd om allmän yrkeshygien** : Äta, dricka och röka skall vara förbjudet i område där detta ämne hanteras, förvaras och bearbetas. Användarna ska tvätta händer och ansikte innan de äter, dricker eller röker. Ta av nedsmutsade kläder och skyddsutrustning innan du träder in i områden där man äter. Ytterligare information om hygienåtgärder finns också i avsnitt 8.

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Lagra inte vid temperatur som överskrider: 35°C (95°F). Förvaras enligt lokala föreskrifter. Förvaras i ett avskilt och godkänt område. Förvaras i originalbehållare skyddad från direkt solljus på en torr, sval och väl ventilerad plats, åtskild från oförenliga ämnen (se Avsnitt 10) samt mat och dryck. Förvaras inlåst. Eliminera alla antändningskällor. Håll åtskild från oxiderande ämnen. Förpackningen förvaras väl tillsluten och förseglad tills produkten ska användas. Öppnad behållare skall återförslutas väl och förvaras i upprätt läge för att förhindra läckage. Får inte förvaras i omärkta behållare. Förvaras på lämpligt sätt för att undvika miljöförorening. Se avsnitt 10 för oförenliga material före hantering eller användning.

Seveso-direktivet - Tröskelvärde för rapportering

| Kategori  | Tröskelvärde för anmälan och MAPP | Tröskelvärde för säkerhetsrapport |
|-----------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| P5c<br>E2 | 5000 ton<br>200 ton               | 50000 ton<br>500 ton              |

7.3 Specifik slutanvändning

**Rekommendationer** : Ej tillgängligt.

**Branschspecifika lösningar** : Ej tillgängligt.

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

Upplysningarna i detta avsnitt innehåller allmänna råd och anvisningar. Informationen ges på basis av typiska förväntade användningar av produkten. Ytterligare åtgärder kan vara nödvändiga för bulkhantering eller andra användningar som avsevärt kan öka personexponering eller miljöutsläpp.

8.1 Kontrollparametrar

Hygieniska gränsvärden / Index för biologisk exponering

Sverige

| Produkts/beståndsdelens namn                              | Gränsvärden för exponering                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| kolväten, C9-C11, n-/ iso-/ cyclo-alkaner, < 2% aromater  | <b>AFS 2018:1 (Sverige, 12/2011)</b><br>NGV 8 timmar: 350 mg/m³. Form: Ånga.<br><b>AFS 2018:1 (Sverige, 12/2011) [kolväten, C9-C11, n-/ iso-/ cyclo-alkaner, &lt; 2% aromater]</b><br>KTV 15 minuter: 600 mg/m³ ((100 ppm)). Form: Ånga.<br><b>Uppgift från tillverkare (Sverige, 2009) [kolväten, C9-C11, n-/ iso-/ cyclo-alkaner, &lt; 2% aromater]</b><br>NGV 8 timmar: 1200 mg/m³ (som kolväteblandning (A) (197 ppm)). Form: Ånga. |
| kolväten, C10-C13, n-/ iso-/ cyclo-alkaner, < 2% aromater | <b>Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om hygieniska gränsvärden AFS 2018:1 (Sverige, 12/2011)</b><br>NGV 8 timmar: 300 mg/m³ ((50 ppm)). Form: Ånga.<br>KTV 15 minuter: 600 mg/m³ ((100 ppm)). Form: Ånga.<br>KTV 15 minuter: 600 mg/m³ ((100 ppm)). Form: Ånga.<br><b>Uppgift från tillverkare (Sverige, 2009) [kolväten, C10-C13, n-/</b>                                                                               |

1-metoxi-2-propanol

**iso-/ cyclo-alkaner, < 2% aromater]**  
 NGV 8 timmar: 1200 mg/m<sup>3</sup> ((184 ppm)). Form: Ånga.  
**Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om  
 hygieniska gränsvärden AFS 2018:1 (Sverige, 11/2022)**  
 Absorberas genom huden.  
 KGV 15 minuter: 150 ppm.  
 KGV 15 minuter: 568 mg/m<sup>3</sup>.  
 NGV 8 timmar: 190 mg/m<sup>3</sup>.  
 NGV 8 timmar: 50 ppm.

Inga exponeringsindex kända.

- Referens bör göras till standarder för övervakning, som t.ex. följande: Europeisk EN 689 (Arbetsplatsluft - Vägledning för bedömning av exponering genom inandning av kemiska ämnen för jämförelse med gränsvärden och mätstrategi) Euroopan standardi EN 14042 (Työpaikan ilma - Ohje kemikaalien ja biologisten aineiden altistumisen arvioimiseksi käytettävien menetelmien soveltamiseen ja käyttöön) Europeisk standard EN 482 (Arbetsplatsluft - Allmänna krav på metoder för mätning av kemiska ämnen) Referens till nationella vägledande dokument för metoder för bestämning av farliga ämnen krävs också.

**Produkts/beståndsdelens namn**

kolväten, C9-C11, n-/ iso-/ cyclo-alkaner, < 2% aromater

## Resultat

**DNEL - Arbetare - Långvarig - Dermal**

### DNEL - Arbetare - Kortvarig - Inhalation

**DNEL - Allmän population -  
Konsumenter - Långvarig - Oral**

**DNEL - Allmän population -  
Konsumenter - Långvarig -  
Inhalation**

**DNEL - Allmän population -  
Konsumenter - Långvarig -  
Dermal**

1-metoxi-2-propanol

### **DNEL - Arbetare - Kortvarig - Inhalation**

### DNEL - Arbetare - Långvarig - Inhalation

**DNEL - Arbetare - Långvarig -  
Dermal**

**DNEL - Allmän population -  
Konsumenter - Långvarig -  
Inhalation**

**DNEL - Allmän population -  
Konsumenter - Långvarig -  
Dermal**

**DNEL - Allmän population -  
Konsumenter - Långvarig - Oral**

### DNEL - Arbetare - Långvarig - Inhalation

## Värde

280 mg/kg

871 mg/m<sup>3</sup>

125 mg/kg bw/  
dag

185 mg/m<sup>3</sup>

125 mg/kg

553,5 mg/m<sup>3</sup>369 mg/m<sup>3</sup>

50,6 mg/kg bw/  
dag

43,9 mg/m<sup>3</sup>

18,1 mg/kg bw/  
dag

3,3 mg/kg bw/  
dag

369 mg/m<sup>3</sup>

### Effekter

Effekter:  
Systemisk

Effekter:  
Systemisk

Effekter:  
Systemisk

Effekter:  
Systemisk

Effekter:  
Systemisk

Effekter: Lokal

Effekter:  
Systemisk

Effekter:  
Systemisk

Effekter:  
Systemisk

Effekter:  
Systemisk

Effekter:  
Systemisk

Effekter:  
Systemisk

Timberex Thixo

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

|                                                           |                                                   |                  |                        |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------|------------------------|
| kolväten, aromatiska, C9                                  | DNEL - Arbetare - Kortvarig - Inhalation          | 553,5 mg/m³      | Effekter:<br>Systemisk |
|                                                           | DNEL - Arbetare - Långvarig - Inhalation          | 150 mg/m³        | Effekter:<br>Systemisk |
|                                                           | DNEL - Arbetare - Långvarig - Dermal              | 25 mg/kg         | Effekter:<br>Systemisk |
|                                                           | DNEL - Allmän population - Långvarig - Dermal     | 11 mg/kg         | Effekter:<br>Systemisk |
|                                                           | DNEL - Allmän population - Långvarig - Inhalation | 32 mg/m³         | Effekter:<br>Systemisk |
|                                                           | DNEL - Allmän population - Långvarig - Oral       | 11 mg/kg         | Effekter:<br>Systemisk |
| kolväten, C10-C13, n-/ iso-/ cyclo-alkaner, < 2% aromater | DNEL - Arbetare - Långvarig - Dermal              | 208 mg/kg bw/dag | Effekter:<br>Systemisk |
|                                                           | DNEL - Allmän population - Långvarig - Dermal     | 125 mg/kg bw/dag | Effekter:<br>Systemisk |
|                                                           | DNEL - Allmän population - Långvarig - Inhalation | 185 mg/m³        | Effekter:<br>Systemisk |
|                                                           | DNEL - Allmän population - Långvarig - Oral       | 125 mg/m³        | Effekter:<br>Systemisk |
|                                                           | DNEL - Arbetare - Långvarig - Inhalation          | 871 mg/m³        | Effekter:<br>Systemisk |

PNEC

| Produkter/beståndsdelens namn | Resultat            | Värde     | Anmärkningar |
|-------------------------------|---------------------|-----------|--------------|
| 1-metoxi-2-propanol           | Sötvatten           | 10 mg/l   | -            |
|                               | Sötvattenssediment  | 41,6 mg/l | -            |
|                               | Havsvattenssediment | 4,17 mg/l | -            |
|                               | Jord                | 2,47 mg/l | -            |
|                               | Avloppsreningsverk  | 100 mg/l  | -            |

8.2 Begränsning av exponeringen

**Lämpliga tekniska kontrollåtgärder** : Använd enbart där det är fullgod ventilation. Använd slutna processer, lokalt utsug eller andra tekniska åtgärder för att hålla arbetstagarens exponering av luftburna föroreningar under rekommenderade eller fastställda gränsvärden. Teknisk kontrollutrustning är också nödvändig för att hålla gas-, ång- eller dammkoncentrationerna under den lägsta explosionsgränsen. Använd explosionsäker ventilationsutrustning.

Individuella skyddsåtgärder

## AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

- Hygieniska åtgärder** : Tvätta händerna, underarmar och ansikte noggrant efter att ha hanterat kemiska produkter, innan något äts, innan rökning samt före toalettbesök och vid avslutat arbetspass. Lämplig metod skall användas för att ta bort potentiellt förorenade kläder. Nedstänkta arbetskläder får inte avlägsnas från arbetsplatsen. Tvätta förorenade klädesplagg innan de används igen. Försäkra dig om att stationer för ögonspolning och nödduschar finns i närheten av arbetsplatsen.
- Ögonskydd/ansiktsskydd** : Skyddsglasögon i överensstämmelse med en godkänd standard skall användas när en riskbedömning visar att detta är nödvändigt för att undvika exponering för vätskestänk, dimma, gas eller damm. Använd ögonskydd i enlighet med EN 166. Om det är möjligt att man kommer i kontakt med ämnet bör man använda följande skydd, om det inte bedöms att starkare skydd behövs: skyddsglasögon med sidoskydd.

### Hudskydd

Det finns inget handskmaterial eller kombination av material som ger obegränsat skydd mot en enskild kemikalie eller en kombination av kemikalier.

Genomträngningstiden måste vara längre än den tid produkten används för sitt ändamål.

Handsktillverkarens anvisningar och information om användning, förvaring, underhåll och byte måste följas.

Handskar bör bytas regelmässigt och om det finns minsta tecken på skador i handskmaterialet.

Se alltid till att handskarna är felfria och att de förvaras och används korrekt.

Handskens prestanda eller effektivitet kan minska på grund av fysisk/kemisk skada och dåligt underhåll.

Skyddskrämer kan hjälpa till att skydda händerna men den får dock inte appliceras efter det att exponeringen har skett.

- Handskydd** : Kemiskt resistent, ogenomträngbara skyddshandskar som överensstämmer med en godkänd standard skall alltid användas när kemiska produkter hanteras om en riskbedömning visar att detta är nödvändigt. Med beaktande av de parametrar som specificerats av handsktillverkaren kontrollera under användningen att handskarna ännu har kvar sina skyddande egenskaper. Observera att genomträngningstiden för ett handskmaterial kan variera beroende på tillverkaren. När det är fråga om blandningar av flera ämnen kan handskarnas skyddstid inte bedömas exakt. > 8 timmar (genomträngningstid): nitrilgummi (0.5mm)
- Rekommendationen om vilken typ eller vilka typer av handskar som skall användas vid hantering av denna produkt är baserad på information från följande källa: EN374. Användaren skall kontrollera att den typ av handskar som sist och slutligen väljs för hantering av denna produkt är lämpligast för ändamålet med beaktande av de särskilda användningsvillkoren i användarens riskvärdering.

- Kroppsskydd** : Personlig skyddsutrustning för kroppen skall väljas baserat på den uppgift som skall utföras och de risker som föreligger samt vara godkänd av en specialist innan denna produkt hanteras. Vid risk för antändning från statisk elektricitet bör anti-statisk skyddsklädsel användas. Bästa skyddet mot statiska urladdningar ger en klädsel som innefattar anti-statiska överdragskläder, stövlar och handskar. Ytterligare information om krav på material och design och om provningsmetoder finns i den europeiska standarden EN 1149. Rekommenderad: Använd antistatiska skyddskläder, gjorda av naturliga fibrer eller värmetåliga syntetiska fibrer.

- Annat hudskydd** : Lämpliga skor och ytterligare hudskyddsåtgärder bör väljas beroende på den uppgift som skall utföras och de risker som den medför. Dessa skall godkännas av en specialist före hantering av denna produkt.

- Andningsskydd** : Baserat på risken för exponering, välj en respirator som uppfyller den tillämpliga standarden eller certifieringen. Respiratorer måste användas i enlighet med ett andningsskyddsprogram för att säkerställa korrekt passform, utbildning och andra viktiga aspekter av användning. Rekommenderad: filter mot organisk ånga (typ A) (EN 140)

- Begränsning av miljöexponeringen** : Utsläpp från ventilation eller utrustning på arbetsplatsen bör kontrolleras för att säkerställa att de uppfyller Miljöbalken krav. I vissa fall är det nödvändigt att använda våtrenare för ångor, filter eller teknisk modifiering av processutrustningen för att minska utsläppen till acceptabla nivåer.

Timberex Thixo

## AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

Måtförhållandena för alla egenskaper är vid standardtemperatur och -tryck om inget annat anges.

### 9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

| Fysikaliskt tillstånd                                                                                                                             | : Vätska.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |          |              |        |              |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|--------|--------------|--------|
| Färg                                                                                                                                              | : Olika                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |          |              |        |              |        |
| Lukt                                                                                                                                              | : Kolväte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |          |              |        |              |        |
| Lukttröskel                                                                                                                                       | : Ej tillgängligt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |          |              |        |              |        |
| Smältpunkt/frys punkt                                                                                                                             | :  tillämpbart.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |          |              |        |              |        |
| Initial kokpunkt och kokpunktsintervall                                                                                                           | :  50°C (302°F) [Litteratur kolväten, C9-C11, n-/ iso-/ cyclo-alkaner, < 2% aromater]                                                                                                                                                                                                                                         |       |          |              |        |              |        |
| Brandfarlighet (fast form, gas)                                                                                                                   | : Brandfarligt vid förekomst av följande ämnen eller förhållanden: öppen eld, gnistor och elektrisk urladdning, värme och kraftiga stötar och mekaniska sammanstötningar.<br>Ångor kan spridas lång väg till antändningskälla och orsaka återantändning.                                                                      |       |          |              |        |              |        |
| Nedre och övre explosionsgräns                                                                                                                    | :  Nedre: 0,62% [Beräknat (Le Chatelier-blandningsregeln)]<br>Övre: 7,12% [Beräknat (Le Chatelier-blandningsregeln)]                                                                                                                                                                                                          |       |          |              |        |              |        |
| Flampunkt                                                                                                                                         | :  Slutet degel: 36°C (96,8°F) [Litteratur kolväten, C9-C11, n-/ iso-/ cyclo-alkaner, < 2% aromater]                                                                                                                                                                                                                          |       |          |              |        |              |        |
| Självantändningstemperatur                                                                                                                        | :  230°C (>446°F) [Litteratur kolväten, C9-C11, n-/ iso-/ cyclo-alkaner, < 2% aromater]                                                                                                                                                                                                                                       |       |          |              |        |              |        |
| Sönderfallstemperatur                                                                                                                             | :  tillämpbart.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |          |              |        |              |        |
| PH-värde                                                                                                                                          | : Ej tillämpbart.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |          |              |        |              |        |
| PH-värde : Skäl                                                                                                                                   | : Product is non-soluble (in water).                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |          |              |        |              |        |
| Viskositet                                                                                                                                        | : Dynamisk (rumstemperatur): 145 till 181 mPa·s [ASTM D1200 (Ford 4)]<br>Kinematisk (rumstemperatur): 155 till 210 mm²/s [beräknad.]<br>Kinematisk (40°C): >20,5 mm²/s [beräknad.]                                                                                                                                            |       |          |              |        |              |        |
| Löslighet                                                                                                                                         | :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |          |              |        |              |        |
| <table><tr><th>Media</th><th>Resultat</th></tr><tr><td>kallt vatten</td><td>Ej lös</td></tr><tr><td>varmt vatten</td><td>Ej lös</td></tr></table> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Media | Resultat | kallt vatten | Ej lös | varmt vatten | Ej lös |
| Media                                                                                                                                             | Resultat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |          |              |        |              |        |
| kallt vatten                                                                                                                                      | Ej lös                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |          |              |        |              |        |
| varmt vatten                                                                                                                                      | Ej lös                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |          |              |        |              |        |
| Vattenlöslighet                                                                                                                                   | : Ej tillgängligt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |          |              |        |              |        |
| Fördelningskoefficient: n-oktanol/vatten                                                                                                          | : Ej tillämpbart.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |          |              |        |              |        |
| Ångtryck                                                                                                                                          | :  1 till 0,3 kPa (0,75 till 2,25 mm Hg) [Litteratur kolväten, C9-C11, n-/ iso-/ cyclo-alkaner, < 2% aromater]                                                                                                                                                                                                                |       |          |              |        |              |        |
| Avdunsningshastighet                                                                                                                              | : 0,2 (butylacetat = 1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |          |              |        |              |        |
| Relativ densitet                                                                                                                                  | : Ej tillgängligt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |          |              |        |              |        |
| Densitet                                                                                                                                          | :  86 till 0,895 g/cm³ [20°C (68°F)] [DIN 53217]                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |          |              |        |              |        |
| Ångdensitet                                                                                                                                       | : >1 [Luft = 1]                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |          |              |        |              |        |
| Explosiva egenskaper                                                                                                                              | : Ej explosivt vid förekomst av följande ämnen eller förhållanden: öppen eld, gnistor och elektrisk urladdning, värme, kraftiga stötar och mekaniska sammanstötningar, oxidationsmedel, reduktionsmedel, brännbara ämnen, organiska ämnen, metaller, syror, alkalier och fukt.<br>Ingen ovanlig fara vid inblandning i brand. |       |          |              |        |              |        |
| Oxiderande egenskaper                                                                                                                             | : Ej tillgängligt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |          |              |        |              |        |
| Partikelegenskaper                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |          |              |        |              |        |
| Median partikelstorlek                                                                                                                            | : Ej tillämpbart.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |          |              |        |              |        |

Timberex Thixo

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

- 10.1 Reaktivitet

: Det finns inga testdata för reaktiviteten hos denna produkt eller dess beståndsdelar.
- 10.2 Kemisk stabilitet

: Produkten är stabil.
- 10.3 Risken för farliga reaktioner

: Under normala lagrings- och användningsförhållanden förekommer inga farliga reaktioner.
- 10.4 Förhållanden som ska undvikas

: Undvik alla tänkbara antändningskällor (gnista eller låga). Utsätt inte för tryck, skärning, svets, hårdlödning, borrar, slipning eller exponera behållaren för värme eller antändningskällor. Låt inte ånga ansamlas i lågt belägna eller stängda utrymmen.
- 10.5 Oförenliga material

: Reaktiv eller oförenlig med följande ämnen: oxidationsmedel
- 10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

: Inga farliga nedbrytningsprodukter borde uppstå vid normala förhållanden under lagring och användning.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1 Information om faroklasser enligt förordning (EG) nr 1272/2008

Akut toxicitet

| Produkts/beståndsdelens namn                              | Resultat                                 | Värde                 |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|
| kolväten, C10-C13, n-/ iso-/ cyclo-alkaner, < 2% aromater | Kanin - Dermal - LD50                    | >5000 mg/kg           |
|                                                           | Råtta - Oral - LD50                      | >5000 mg/kg           |
| 1-metoxi-2-propanol                                       | Råtta - Inhalation - LC50 Ånga           | 5000 mg/m³ [4 timmar] |
|                                                           | Mus - Oral - LD50                        | 11700 mg/kg           |
| kolväten, aromatiska, C9                                  | Kanin - Dermal - LD50                    | 13 g/kg               |
|                                                           | Råtta - Inhalation - LC50 Ånga           | 30,02 mg/l [4 timmar] |
| 2-oktyl-2H-isotiazol-3-on                                 | Råtta - Oral - LD50                      | 8400 mg/kg            |
|                                                           | Råtta - Oral - LD50                      | 248 mg/kg             |
|                                                           | Kanin - Dermal - LD50                    | 311 mg/kg             |
|                                                           | Råtta - Inhalation - LC50 Damm och dimma | 0,27 mg/l [4 timmar]  |

Slutsats/Sammanfattning [Produkt] : Tillgängliga data tyder på att klassificeringskriterierna inte har uppfyllts.

Uppskattning av akut toxicitet

Timberex Thixo

AVSNITT 11: Toxikologisk information

| Produktens/beståndsdelens namn                           | Oral (mg/kg) | Dermal (mg/kg) | Inandning (gaser) (ppm) | Inandning (ångor) (mg/l) | Inandning (damm och dimmor) (mg/l) |
|----------------------------------------------------------|--------------|----------------|-------------------------|--------------------------|------------------------------------|
| kolväten, C9-C11, n-/ iso-/ cyclo-alkaner, < 2% aromater | 10000        | N/A            | N/A                     | N/A                      | N/A                                |
| kolväten, aromatiska, C9                                 | 8400         | N/A            | N/A                     | N/A                      | N/A                                |
| 2-oktyl-2H-isotiazol-3-on                                | 125          | 311            | N/A                     | N/A                      | 0,27                               |

Frätande eller irriterande på huden

|                                                          |                                                                                 |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Ej tillgängligt.                                         |                                                                                 |
| <b>Slutsats/Sammanfattning [Produkt]</b>                 | : Tillgängliga data tyder på att klassificeringskriterierna inte har uppfyllts. |
| <b>Ingående ämnen</b>                                    | <b>Slutsats/Sammanfattning</b>                                                  |
| kolväten, C9-C11, n-/ iso-/ cyclo-alkaner, < 2% aromater | May cause mild skin irritation                                                  |
| 1-metoxi-2-propanol                                      | Ej irriterande på huden.                                                        |
| kolväten, aromatiska, C9                                 | Ej irriterande på huden.                                                        |

Allvarlig ögonskada/ögonirritation

| Produktens/beståndsdelens namn | Resultat                          | Exponering                | Observation |
|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------|
| kolväten, aromatiska, C9       | Kanin - Ögon - Svagt irriterande  | Använd mängd/halt: 100 UI | -           |
| 2-oktyl-2H-isotiazol-3-on      | Kanin - Ögon - Mycket irriterande | Använd mängd/halt: 100 mg | -           |

|                                                          |                                                                                 |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Slutsats/Sammanfattning [Produkt]</b>                 | : Tillgängliga data tyder på att klassificeringskriterierna inte har uppfyllts. |
| <b>Ingående ämnen</b>                                    | <b>Slutsats/Sammanfattning</b>                                                  |
| kolväten, C9-C11, n-/ iso-/ cyclo-alkaner, < 2% aromater | Ej irriterande för ögonen.                                                      |
| 1-metoxi-2-propanol                                      | Ej irriterande för ögonen.                                                      |
| kolväten, aromatiska, C9                                 | Ej irriterande för ögonen.                                                      |

Andningskorrosion/irritation

|                                          |                                                |
|------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Ej tillgängligt.                         |                                                |
| <b>Slutsats/Sammanfattning [Produkt]</b> | : Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. |
| <b>Ingående ämnen</b>                    | <b>Slutsats/Sammanfattning</b>                 |
| kolväten, aromatiska, C9                 | Kan orsaka irritation i luftvägarna.           |

Luftvägs-/hudsensibilisering

Timberex Thixo

AVSNITT 11: Toxikologisk information

|                                                                                                                                  |                                                                               |                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produkts/beståndsdelens namn</b><br>kolväten, C9-C11, n-/ iso-/ cyclo-alkaner, < 2% aromater<br><br>2-oktyl-2H-isotiazol-3-on | <b>Arter - Exponeringsväg</b><br><b>Kanin - hud</b><br><br><b>Råtta - hud</b> | <b>Resultat</b><br><u>Resultat:</u> Ej allergiframkallande<br><br><u>Resultat:</u> Allergiframkallande |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Hud

|                                                                                                                      |                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Slutsats/Sammanfattning [Produkt]</b><br><b>Ingående ämnen</b><br>1-metoxi-2-propanol<br>kolväten, aromatiska, C9 | <b>Slutsats/Sammanfattning</b><br>Ej allergiframkallande vid hudkontakt.<br>Ej allergiframkallande vid hudkontakt. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Inandning

|                                          |                                                                                 |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Slutsats/Sammanfattning [Produkt]</b> | : Tillgängliga data tyder på att klassificeringskriterierna inte har uppfyllts. |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|

Mutagenitet i könsceller

|                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ej tillgängligt.                                                                                                              |                                                                                                                                                                                      |
| <b>Slutsats/Sammanfattning [Produkt]</b><br><b>Ingående ämnen</b><br>kolväten, C9-C11, n-/ iso-/ cyclo-alkaner, < 2% aromater | : Tillgängliga data tyder på att klassificeringskriterierna inte har uppfyllts.<br><b>Slutsats/Sammanfattning</b><br>Ej mutagen i ett standardbatteri av genetiska toxicitetstester. |

Cancerogenitet

|                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ej tillgängligt.                                                                                                              |                                                                                                                                                       |
| <b>Slutsats/Sammanfattning [Produkt]</b><br><b>Ingående ämnen</b><br>kolväten, C9-C11, n-/ iso-/ cyclo-alkaner, < 2% aromater | : Tillgängliga data tyder på att klassificeringskriterierna inte har uppfyllts.<br><b>Slutsats/Sammanfattning</b><br>Ingen cancerframkallande effekt. |

Reproduktionstoxicitet

|                                                                 |                                                                                   |                              |                      |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|
| <b>Produkts/beståndsdelens namn</b><br>kolväten, aromatiska, C9 | <b>Arter - Exponeringsväg</b><br><b>Däggdjur - ospecificerad art - Ej angiven</b> | <b>Dos - Exponering</b><br>- | <b>Effekter</b><br>- |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|

|                                          |                                                                                 |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Slutsats/Sammanfattning [Produkt]</b> | : Tillgängliga data tyder på att klassificeringskriterierna inte har uppfyllts. |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|

Specifik organotoxicitet – enstaka exponering

|                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| <b>Produkts/beståndsdelens namn</b> | <b>Resultat</b> |
|-------------------------------------|-----------------|

Timberex Thixo

AVSNITT 11: Toxikologisk information

|                                                          |                                      |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| kolväten, C9-C11, n-/ iso-/ cyclo-alkaner, < 2% aromater | STOT SE 3, H336 (Narkosverkan)       |
| 1-metoxi-2-propanol                                      | STOT SE 3, H336 (Narkosverkan)       |
| kolväten, aromatiska, C9                                 | STOT SE 3, H335 (Luftvägsirritation) |
|                                                          | STOT SE 3, H336 (Narkosverkan)       |

Specifik organotoxicitet – upprepad exponering

Ej tillgängligt.

Fara vid aspiration

| Produktens/beståndsdelens namn                            | Resultat                         |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------|
| kolväten, C9-C11, n-/ iso-/ cyclo-alkaner, < 2% aromater  | FARA VID ASPIRATION - Kategori 1 |
| kolväten, C10-C13, n-/ iso-/ cyclo-alkaner, < 2% aromater | FARA VID ASPIRATION - Kategori 1 |
| kolväten, aromatiska, C9                                  | FARA VID ASPIRATION - Kategori 1 |
| kolväten, C10-C13, n-/ iso-/ cyclo-alkaner, < 2% aromater | FARA VID ASPIRATION - Kategori 1 |

Information om sannolika exponeringsvägar

Förväntade exponeringsvägar: Oral, Dermal, Inhalation, Ögon.

Potentiellt akuta hälsoeffekter

|                    |                                                                                                         |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kontakt med ögonen | : Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.                                                  |
| Inhalation         | : Kan orsaka depression i centrala nervsystemet (CNS). Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.     |
| Hudkontakt         | : Uttorkande på huden. Kan ge upphov till torr hud och hudirritation. Kan orsaka allergisk hudreaktion. |
| Förtäring          | : Kan orsaka depression i centrala nervsystemet (CNS).                                                  |

Symptom som hör ihop med produktens fysikaliska, kemiska och toxikologiska egenskaper

|                    |                                                                                                                                               |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kontakt med ögonen | : Ingen specifik data.                                                                                                                        |
| Inhalation         | : Skadliga symptom kan inkludera följande:<br>illamående eller kräkning<br>huvudvärk<br>dåsighet/utmattning<br>yrsel/svindel<br>medvetslöshet |
| Hudkontakt         | : Skadliga symptom kan inkludera följande:<br>irritation<br>rodnad<br>torr hud<br>hudsprickor                                                 |
| Förtäring          | : Ingen specifik data.                                                                                                                        |

Fördröjda och omedelbara effekter samt kroniska effekter av korttids- och långtidsexponering

Kortvarig exponering

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| Potentiella omedelbara effekter | : Ej tillgängligt. |
| Potentiella fördröjda effekter  | : Ej tillgängligt. |

Långvarig exponering

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| Potentiella omedelbara effekter | : Ej tillgängligt. |
| Potentiella fördröjda effekter  | : Ej tillgängligt. |

Potentiellt kroniska hälsoeffekter

Timberex Thixo

AVSNITT 11: Toxikologisk information

Ej tillgängligt.

**Slutsats/Sammanfattning [Produkt]** : Tillgängliga data tyder på att klassificeringskriterierna inte har uppfyllts.

**Allmänt** : Långvarig och upprepad kontakt kan avfetta huden och leda till irritation, sprickor och/eller dermatit. Om man en gång har blivit överkänslig, kan exponering för till och med mycket låga halter framkalla en allvarlig allergisk reaktion.

**Cancerogenitet** : Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.

**Mutagenicitet** : Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.

**Reproduktionstoxicitet** : Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.

11.2 Information om andra faror  
11.2.1 Hormonstörande egenskaper

Ej tillgängligt.

**Slutsats/Sammanfattning [Produkt]** : Produkten uppfyller inte kriterierna för att anses ha hormonstörande egenskaper enligt kriterierna i antingen förordning (EG) nr 1907/2006 eller förordning (EG) nr 1272/2008.

11.2.2 Annan information  
Ej tillgängligt.

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1 Toxicitet

| Produktens/beståndsdelens namn                            | Resultat                                                | Arter                                |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| kolväten, C9-C11, n-/ iso-/ cyclo-alkaner, < 2% aromater  | <b>Akut - NOEC</b><br>100 mg/l [72 timmar]              | Alger                                |
|                                                           | <b>Kronisk - NOEC</b><br>0,23 mg/l                      | Daphnia spec.                        |
|                                                           | <b>Kronisk - NOEC</b><br>0,131 mg/l                     | Fisk                                 |
|                                                           | <b>Akut - LC50</b><br>>1000 mg/l [4 timmar]             | Fisk                                 |
|                                                           | <b>Akut - EC50</b><br>>1000 mg/l [4 timmar]             | Daphnia spec.                        |
| kolväten, C10-C13, n-/ iso-/ cyclo-alkaner, < 2% aromater | <b>Akut - IC50</b><br>>1000 mg/l [4 timmar]             | Alger                                |
|                                                           | <b>Akut - LC50 - Sötvatten</b><br>6812 mg/l [96 timmar] | Fisk - Guldorfe                      |
|                                                           | <b>Akut - EC50</b><br>23300 mg/l [96 timmar]            | Daphnia spec. - Daphnia spec.        |
| 1-metoxi-2-propanol                                       | <b>Akut - EC50</b><br>>1000 mg/l [7 dagar]              | Alger                                |
|                                                           | <b>Akut - IC50</b><br>0,084 mg/l [72 timmar]            | Alger - Scenedesmus subspicatus      |
|                                                           | <b>Akut - EC50 - Sötvatten</b><br>107 ppb [48 timmar]   | Daphnia spec. - Water flea           |
|                                                           | <b>Akut - LC50 - Sötvatten</b>                          | Fisk - Rainbow trout,donaldson trout |
| 2-oktyl-2H-isotiazol-3-on                                 |                                                         |                                      |
|                                                           |                                                         |                                      |

Timberex Thixo

AVSNITT 12: Ekologisk information

|  |                                                                                                                                     |                                                         |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|  | 47 ppb [96 timmar]<br><br><b>Kronisk - NOEC - Sötvatten</b><br>74 ppb [21 dagar]<br><br><b>Kronisk - NOEC</b><br>8,5 ppb [35 dagar] | Daphnia spec. - Water flea<br><br>Fisk - Fathead minnow |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|

**Slutsats/Sammanfattning [Produkt]**  
**Ingående ämnen**  
kolväten, aromatiska, C9  
2-oktyl-2H-isotiazol-3-on

: Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

**Slutsats/Sammanfattning**  
Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.  
Mycket giftigt för vattenlevande organismer.

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

| Produktens/beståndsdelens namn                           | Test                           | Resultat                                |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|
| kolväten, C9-C11, n-/ iso-/ cyclo-alkaner, < 2% aromater | -                              | >80% [28 dagar] - Lättnedbrytbar        |
|                                                          | -                              | >80% [28 dagar] - Lättnedbrytbar        |
| 1-metoxi-2-propanol                                      | 1,95 qO <sub>2</sub> /g - ThOD | >90% [5 dagar] - Lättnedbrytbar         |
|                                                          | -                              | 96% [28 dagar] - Lättnedbrytbar         |
|                                                          | -                              | 88 till 92% [28 dagar] - Lättnedbrytbar |
| 2-oktyl-2H-isotiazol-3-on                                | 0,01 till 0,1 mg/l             | 50% [2 dagar] - Lättnedbrytbar          |
|                                                          | 0,01 till 0,1 mg/l             | 90% [4 dagar] - Lättnedbrytbar          |
|                                                          | Aerobisk                       | >80% [4 dagar] - Lättnedbrytbar         |

**Slutsats/Sammanfattning [Produkt]**  
**Ingående ämnen**  
kolväten, C9-C11, n-/ iso-/ cyclo-alkaner, < 2% aromater  
kolväten, C10-C13, n-/ iso-/ cyclo-alkaner, < 2% aromater  
kolväten, aromatiska, C9  
2-oktyl-2H-isotiazol-3-on

: Den här produkten har inte testats med avseende på biologisk nedbrytbarhet. Tillgängliga data tyder på att klassificeringskriterierna inte har uppfyllts.

**Slutsats/Sammanfattning**  
Försvinner snabb genom nedbrytning och avdunstning.  
Försvinner snabb genom nedbrytning och avdunstning.  
Biologiskt nedbrytbart enligt OECD.  
Denna produkt är lätt biologiskt nedbrytbar.

| Produktens/beståndsdelens namn                            | Halveringstid i vatten               | Fotolys                   | Biologisk nedbrytbarhet |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| kolväten, C9-C11, n-/ iso-/ cyclo-alkaner, < 2% aromater  | -                                    | 100%; <28 dag eller dagar | Lättnedbrytbar          |
| kolväten, C10-C13, n-/ iso-/ cyclo-alkaner, < 2% aromater | <28 dagar [Sötvatten] [5 till 25 °C] | 80%; <28 dag eller dagar  | Lättnedbrytbar          |
| 1-metoxi-2-propanol                                       | <28 dagar [Sötvatten] [5 till 25 °C] | -                         | Lättnedbrytbar          |
| kolväten, aromatiska, C9                                  | -                                    | -                         | Lättnedbrytbar          |

|                                   |                             |   |                |
|-----------------------------------|-----------------------------|---|----------------|
| Timberex Thixo                    |                             |   |                |
| AVSNITT 12: Ekologisk information |                             |   |                |
| 2-oktyl-2H-isotiazol-3-on         | 2 dagar [Sötvatten] [20 °C] | - | Lättnedbrytbar |

12.3 Bioackumuleringsförmåga

| Produktens/<br>beståndsdelens namn                       | LogP <sub>ow</sub> | BCF          | Potential |
|----------------------------------------------------------|--------------------|--------------|-----------|
| kolväten, C9-C11, n-/ iso-/ cyclo-alkaner, < 2% aromater | 5 till 6.5         | 10 till 2500 | Hög       |
| 1-metoxi-2-propanol                                      | <1                 | <100         | Låg       |
| kolväten, aromatiska, C9                                 | 3.7 till 4.5       | 10 till 2500 | Hög       |
| 2-oktyl-2H-isotiazol-3-on                                | 2,45               | -            | Låg       |

12.4 Rörlighet i jord

Fördelningskoefficient jord/vatten

| Produktens/beståndsdelens namn | logKoc | Koc     |
|--------------------------------|--------|---------|
| 1-metoxi-2-propanol            | 1      | 10,447  |
| 2-oktyl-2H-isotiazol-3-on      | 2,8    | 706,605 |

Resultat av PMT- och vPvM-bedömningen

| Produktens/<br>beståndsdelens namn                        | PMT | P   | M   | T   | vPvM | vP  | vM  |
|-----------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|
| kolväten, C9-C11, n-/ iso-/ cyclo-alkaner, < 2% aromater  | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej  | Nej | Nej |
| kolväten, C10-C13, n-/ iso-/ cyclo-alkaner, < 2% aromater | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej  | Nej | Nej |
| 1-metoxi-2-propanol                                       | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej  | Nej | Nej |
| kolväten, aromatiska, C9                                  | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej  | Nej | Nej |
| kolväten, C10-C13, n-/ iso-/ cyclo-alkaner, < 2% aromater | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej  | Nej | Nej |
| 2-oktyl-2H-isotiazol-3-on                                 | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej  | Nej | Nej |

Rörlighet : Lättflyktig.  
Slutsats/Sammanfattning : Produkten uppfyller inte kriterierna för att betraktas som en PMT eller vPvM.

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen  
förordning (EG) nr 1907/2006 [REACH]

| Produktens/<br>beståndsdelens namn                        | PBT | P   | B   | T   | vPvB | vP  | vB  |
|-----------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|
| kolväten, C9-C11, n-/ iso-/ cyclo-alkaner, < 2% aromater  | Nej | N/A | Nej | Nej | Nej  | N/A | Nej |
| kolväten, C10-C13, n-/ iso-/ cyclo-alkaner, < 2% aromater | Nej | Nej | N/A | Nej | Nej  | Nej | N/A |
| 1-metoxi-2-propanol                                       | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej  | Nej | Nej |
| kolväten, aromatiska, C9                                  | Nej | N/A | Nej | Nej | Nej  | N/A | Nej |
| kolväten, C10-C13, n-/ iso-/ cyclo-alkaner, < 2% aromater | Nej | N/A | N/A | Nej | N/A  | N/A | N/A |
| 2-oktyl-2H-isotiazol-3-on                                 | Nej | Nej | N/A | Ja  | Nej  | Nej | N/A |

Förordning (EG) nr 1272/2008 [CLP]

Timberex Thixo

AVSNITT 12: Ekologisk information

| Produktens/<br>beståndsdelens namn                              | PBT | P   | B   | T   | vPvB | vP  | vB  |
|-----------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|
| kolväten, C9-C11, n-/ iso-/<br>cyclo-alkaner, < 2%<br>aromater  | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej  | Nej | Nej |
| kolväten, C10-C13, n-/ iso-/<br>cyclo-alkaner, < 2%<br>aromater | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej  | Nej | Nej |
| 1-metoxi-2-propanol                                             | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej  | Nej | Nej |
| kolväten, aromatiska, C9                                        | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej  | Nej | Nej |
| kolväten, C10-C13, n-/ iso-/<br>cyclo-alkaner, < 2%<br>aromater | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej  | Nej | Nej |
| 2-oktyl-2H-isotiazol-3-on                                       | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej  | Nej | Nej |

**Slutsats/Sammanfattning** : Produkten uppfyller inte kriterierna för att betraktas som en PBT eller vPvB.  
**Förordning (EG) nr 1272/2008**  
**[CLP]**

12.6 Hormonstörande egenskaper

Ej tillgängligt.

**Slutsats/Sammanfattning** : Produkten uppfyller inte kriterierna för att anses ha hormonstörande  
**[Produkt]** egenskaper enligt kriterierna i antingen förordning (EG) nr 1907/2006 eller  
förordning (EG) nr 1272/2008.

12.7 Andra skadliga effekter

Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.

AVSNITT 13: Avfallshantering

Upplysningarna i detta avsnitt innehåller allmänna råd och anvisningar.

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

**Produkt**

**Avfallsbehandlingsmetoder** : Alstring av avfall skall undvikas eller minimeras när så är möjligt. Bortskaffande av denna produkt, lösningar och biprodukter skall alltid ske i överensstämmelse med miljöskydds krav och avfallslagstiftning samt eventuella lokala myndighetskrav. Anlita ett auktoriserat avfallshanteringsföretag för kvittblivning av överskottsprodukter och ej återvinningsbara produkter. Avfall ska inte hållas ut i avloppet, om det inte är helt kompatibelt med kraven hos alla berörda myndigheter.

**Farligt avfall** : Ja.

**Europeiska avfallskatalogen (EWC)**

| Avfallskod | Avfallsbeteckning                                                                     |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 08 01 11*  | Färg- och lackavfall som innehåller organiska lösningsmedel eller andra farliga ämnen |

**Speciella försiktighetsåtgärder** : Produkt och förpackning skall oskadliggöras på säkert sätt. Försiktighet skall iakttas vid hantering av tomma behållare som inte har rengjorts eller spolats. Tomma behållare eller innerbehållare kan ha kvar vissa produktrester. Ångan från produktrester kan skapa en mycket brandfarlig eller explosiv atmosfär inne i behållaren. Använda behållare skall varken skäras, svetsas eller krossas om de inte har rengjorts grundligt invändigt. Undvik att utspilla material och sköljrester när vattendrag, dagvattenssystem, avlopp och jordytor.

Timberex Thixo

AVSNITT 14: Transportinformation

|                                   | ADR/RID | ADN    | IMDG   | IATA                                           |
|-----------------------------------|---------|--------|--------|------------------------------------------------|
| 14.1 UN-nummer eller id-nummer    | UN1263  | UN1263 | UN1263 | UN1263                                         |
| 14.2 Officiell transportbenämning | MÅLA    | MÅLA   | MÅLA   | MÅLA                                           |
| 14.3 Faroklass för transport      | 3<br>   | 3<br>  | 3<br>  | 3<br>                                          |
| 14.4 Förpackningsgrupp            | III     | III    | III    | III                                            |
| 14.5 Miljöfaror                   | Ja.     | Ja.    | Ja.    | Ja. Märkning för miljöfarligt ämne krävs inte. |

Ytterligare information ADR

Märkning om miljöfarligt ämne behövs inte vid transport i storlekar på ≤5 L eller ≤5 kg.

- Begränsad kvantitet : 5L
- Transport Category : 3
- Farlighetsnummer : 30
- Klassificeringskod : F1
- ADR Label Model Number : 3
- Undantagen kvantitet : E1
- Tunnelkategori : (D/E)
- Packing instructions : P001, IBC03, LP01, R001
- Mixed Packing Provisions : MP19
- Special Packing Provisions : PP1
- Särskilda bestämmelser : 163, 367, 650

Ytterligare information ADN

Märkning om miljöfarligt ämne behövs inte vid transport i storlekar på ≤5 L eller ≤5 kg.

- Begränsad kvantitet : 5L
- Klassificeringskod : F1
- Särskilda bestämmelser : 163, 367, 650

Ytterligare information IMDG

Märkning om havsförorenande ämne behövs inte vid transport i storlekar på ≤5 L eller ≤5 kg.

- Begränsad kvantitet : 5L
- Beredskapsplaner : F-E, S-E
- Särskilda bestämmelser : 163, 223, 367, 955

Ytterligare information IATA

Märkning om miljöfarligt ämne kan förkomma om det krävs av andra transportföreskrifter.

- Passagerar- och fraktflygplan : Kvantitetsbegränsning 60L Förpackningsanvisning 355

Timberex Thixo

AVSNITT 14: Transportinformation

- Fraktflyg

: ☒ Kvantitetsbegränsning 220L Förpackningsanvisning 366
- Begränsade mängder - Passagerarflygplan

: ☒ Kvantitetsbegränsning 10L Förpackningsanvisning Y344
- Särskilda bestämmelser

: ☒ A3, A72, A192
- 14.6 Särskilda skyddsåtgärder

: **Transport inom användarens område:** transportera alltid produkten i upprättstående, slutna och säkra behållare. Säkerställ att personer som transporterar produkten vet vad som ska göras i händelse av olycka eller spill.
- 14.7 Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument

: Ej tillgängligt.

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

- 15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

EU-förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH)

Bilaga XIV - Förteckning över ämnen för vilka tillstånd krävs

Bilaga XIV

Ingen av beståndsdelarna är upptagna.

Ämnen som inger mycket stora betänkligheter

Ingen av beståndsdelarna är upptagna.

Bilaga XVII - Begränsningar av tillverkning, utsläppande på marknaden och användning av vissa farliga ämnen, blandningar och varor

| Produktens/beståndsdelens namn | %   | Beteckning [Användning] |
|--------------------------------|-----|-------------------------|
| Timberex Thixo                 | ≥90 | 3                       |

Etikettering

: Ej tillämbart.

Mikropartiklar av syntetiska polymerer - beteckning 78

Generisk identitet för polymer(er)

: ☒ tillämbart.

Total andel mikropartiklar av syntetisk polymer

: ☒ tillämbart.
- Övriga EU-föreskrifter

VOC (Volym/Volym):

: Bestämmelserna i direktiv 2004/42/EG för VOC gäller för denna produkt.Se produktetiketten och/eller det tekniska databladet för ytterligare information.

VOC för bruksfärdig blandning

: IIA/f. Lasyr, olja eller bets i tunt skikt för inomhus- och utomhusbruk. EU gränsvärde för denna produkt : 700g/l (2010.)  
Denna produkt innehåller maximalt 550 g/l VOC.

Industriutsläpp (samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar) - luft

: Ej listad

Industriutsläpp (samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar) - vatten

: Ej listad

Sprängämnesprekursorer

: Ej tillämbart.

Ämnen farliga för ozonskiktet (EU 2024/590)
- Utgivningsdatum/Revisionsdatum : 6/01/2026 Datum för tidigare utgåva : 27/05/2024 Version : 6 21/24

Timberex Thixo

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

Ej listad.

[Förhandsgodkännande \(649/2012/EG\)](#)

Ej listad.

[långlivade organiska föreningar \(850/2004/EG\)](#)

Ej listad.

[Seveso Direktiv](#)

Denna produkt regleras av Seveso-direktivet.

[Farlighetskriterier](#)

| Kategori  |
|-----------|
| P5c<br>E2 |

[Nationella föreskrifter](#)

[Sverige](#)

**Förordningen om biocidprodukter** : Ej tillämbart.

**Härdplastföreskriften** : Ej tillämbart.

**Härdplastavfall** : Ej tillgängligt.

**Avfallskategori** : 080111\*

**Brandfarlig vätska klass (SRVFS 2005:10)** : 2b

**Referenser** : Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 2020/878  
EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2016/425 av den 9 mars 2016 om personlig skyddsutrustning och om upphävande av rådets direktiv 89/686/EEG

[Internationella föreskrifter](#)

[Stockholmkonventionen om långlivade organiska föreningar](#)

| Listnamn   | Ingående ämnen | Status |
|------------|----------------|--------|
| Ej listad. |                |        |

[Rotterdamkonventionen om förfarandet med förhandsgodkännande sedan information lämnats \(PIC\)](#)

Ej listad.

[UNECE Aarhus Protokoll om POPs och tungmetaller](#)

| Listnamn   | Ingående ämnen | Status |
|------------|----------------|--------|
| Ej listad. |                |        |

**CN-kod** : 3208 90 91 00

[Inventarieförteckning](#)

- Australien** : Åtminstone en beståndsdel är inte listad.
- Kanada** : Åtminstone en beståndsdel är inte listad.
- Kina** : Åtminstone en beståndsdel är inte listad.
- Euroasiatiska ekonomiska gemenskapen** : **Ryska federationens inventering:** Ej fastställd.
- Japan** : **Japans förteckning (CSCL):** Åtminstone en beståndsdel är inte listad.  
**Japans förteckning (ISHL):** Åtminstone en beståndsdel är inte listad.
- Nya Zeeland** : Åtminstone en beståndsdel är inte listad.

Timberex Thixo

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

|                      |                                             |
|----------------------|---------------------------------------------|
| Filippinerna         | : Åtminstone en beståndsdel är inte listad. |
| Koreanska republiken | : Åtminstone en beståndsdel är inte listad. |
| Taiwan               | : Åtminstone en beståndsdel är inte listad. |
| Thailand             | : Ej fastställd.                            |
| Turkiet              | : Ej fastställd.                            |
| USA                  | : Åtminstone en beståndsdel är inte listad. |
| Vietnam              | : Ej fastställd.                            |

15.2 : Denna produkt innehåller ämnen för vilka kemikaliesäkerhetsbedömning ännu inte gjorts.  
Kemikaliesäkerhetsbedömning

AVSNITT 16: Annan information

Indikerar uppgifter som har ändrats sedan föregående version.

Förkortningar och akronymer

: ATE = Uppskattad akut toxicitet  
CLP = Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 1272/2009 (CLP) om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar  
DMEL = Härledd nivå för minimal effekt (Derived Minimal Effect Level)  
DNEL = Härledd noll-effekt nivå (Derived No Effect Level)  
EUH-faroangivelser = kompletterande faroangivelser enligt CLP  
N/A = Ej tillgängligt  
PBT = Persistenta, bioackumulerande och toxiska  
PNEC = Koncentration som sannolikt inte förorsakar negativ effekt  
RRN = REACH registreringsnummer  
SGG = segregationsgrupp  
vPvB = Mycket persistenta och mycket bioackumulerande

Procedur som använts för att härleda klassificeringen i enlighet med förordningen (EG) nr. 1272/2008 [CLP/GHS]

| Klassificering                                                                         | Skäl                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Flam. Liq. 3, H226<br>Skin Sens. 1, H317<br>STOT SE 3, H336<br>Aquatic Chronic 2, H411 | Baserat på testdata<br>Beräkningsmetod<br>Beräkningsmetod<br>Beräkningsmetod |

Faroangivelserna i fulltext  
Sverige

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Faroangivelserna i fulltext | : <div><div>H226Brandfarlig vätska och ånga.<br/>H301Giftigt vid förtäring.<br/>H304Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.<br/>H311Giftigt vid hudkontakt.<br/>H314Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.<br/>H317Kan orsaka allergisk hudreaktion.<br/>H318Orsakar allvarliga ögonskador.<br/>H330Dödligt vid inandning.<br/>H335Kan orsaka irritation i luftvägarna.<br/>H336Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.<br/>H400Mycket giftigt för vattenlevande organismer.<br/>H410Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.<br/>H411Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.<br/>EUH066Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.<br/>EUH071Frätande på luftvägarna.</div></div> |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Timberex Thixo

AVSNITT 16: Annan information

|                                                       |   |                   |                                                                     |
|-------------------------------------------------------|---|-------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">Klassificeringar i fulltext [CLP/GHS]</a> | : | Acute Tox. 2      | AKUT TOXICITET - Kategori 2                                         |
|                                                       |   | Acute Tox. 3      | AKUT TOXICITET - Kategori 3                                         |
|                                                       |   | Aquatic Acute 1   | FARA FÖR OMEDELBARA (AKUTA) EFFEKTER PÅ VATTENMILJÖN - Kategori 1   |
|                                                       |   | Aquatic Chronic 1 | FARA FÖR FÖRDRÖJDA (KRONISKA) EFFEKTER PÅ VATTENMILJÖN - Kategori 1 |
|                                                       |   | Aquatic Chronic 2 | FARA FÖR FÖRDRÖJDA (KRONISKA) EFFEKTER PÅ VATTENMILJÖN - Kategori 2 |
|                                                       |   | Asp. Tox. 1       | FARA VID ASPIRATION - Kategori 1                                    |
|                                                       |   | Eye Dam. 1        | ALLVARLIG ÖGONSKADA ELLER ÖGONIRRITATION - Kategori 1               |
|                                                       |   | Flam. Liq. 3      | BRANDFARLIGA VÄTSKOR - Kategori 3                                   |
|                                                       |   | Skin Corr. 1      | FRÅTANDE ELLER IRRITERANDE PÅ HUDEN - Kategori 1                    |
|                                                       |   | Skin Sens. 1      | HUDSENSIBILISERING - Kategori 1                                     |
|                                                       |   | Skin Sens. 1A     | HUDSENSIBILISERING - Kategori 1A                                    |
|                                                       |   | STOT SE 3         | SPECIFIK ORGANTOXICITET - ENSTAKA EXPONERING - Kategori 3           |

Utskriftsdatum : 6/01/2026

Utgivningsdatum/ : 6/01/2026

Revisionsdatum

Datum för tidigare utgåva : 27/05/2024

Version : 6

[Meddelande till läsaren](#)

**VIKTIG ANMÄRKNING:** Informationen på detta säkerhetsdatablad är baserat på våra nuvarande kunskaper och gällande lagstiftning. Informationen på säkerhetsdatabladet är ämnad som en beskrivning av säkerhetskraven för produkten och ingen garanti för produktens egenskaper. Informationen i detta datablad (som kan komma att ändras nu och då) är inte avsedd att vara uttömmande och presenteras i god tro samt anses vara korrekt vid tidpunkten då informationen utarbetades. Det är användarens ansvar att kontrollera att detta datablad är aktuellt innan användningen av produkten som det gäller. Personer som läser denna information måste själva bedöma om den relevanta produkten är lämplig för personernas användningsändamål innan den tas i bruk. Om användningsändamålen i fråga avviker från de som uttryckligen rekommenderas i detta säkerhetsdatablad använder användaren produkten på egen risk.

**TILLVERKARENS FRISKRIVNING:** Förhållandena, metoderna och faktorerna som påverkar hanteringen, förvaringen, tillämpningen, användningen och bortskaffandet av produkten står inte under tillverkarens kontroll och kunskap. Därför tar tillverkaren inget ansvar för eventuella negativa händelser som kan inträffa under hantering, förvaring, tillämpning, användning, felaktig användning eller bortskaffande av produkten, och tillverkaren, i den mån som tillämplig lag tillåter, avsäger sig uttryckligen all ansvarsskyldighet för eventuella och alla förluster, skador och/eller kostnader som kan uppstå från eller i samband med förvaring, hantering, användning eller bortskaffande av produkten. Användaren ansvarar för en säker hantering, förvaring, användning och bortskaffning. Användaren måste följa alla tillämpliga hälso- och säkerhetslagar.

Det slutliga avgörandet om ett ämnes lämplighet sker helt på användarens ansvar. Alla ämnen kan innebära okända faror och ska användas med försiktighet. Även om vissa faror beskrivs i detta dokument, kan vi inte garantera att dessa är de enda faror som existerar.