



Olja för utemöbler

STEG-FÖR-STEG INSTRUKTION

För möbler m.m. av trä utomhus

Osmo 028 Olja för utemöbler används för skydd, försköning och underhåll av möbler, trädgårdsskärmar m.m. av trä utomhus. Produkten passar Teak, Iroko, Bangkirai, Ek och andra hårda träslag.

Ofärgad, sidenmatt

Baserad på naturliga vegetabiliska oljor

Mikroporös, smuts- och vattenavvisande

Åtgång

1 liter räcker till ca. 24 m² vid 1 applicering.

Torktid

4-6h (yttorr), ca. 12h (genomttorr) i normala klimatförhållanden, 20 °C och Rf 50 %. Ytan är genomhärdad efter 2-3 veckor. Sörj för god ventilation. Vid låg temperatur och/eller hög luftfuktighet förlängs torktiden väsentligt.

Verktyg

Osmo Pensel, Osmo EasyPad luddfria trasor



Osmo Pensel



Osmo EasyPads
Luddfria trasor

1. Förberedelser

Obehandlat/nytt trä och hårda eller feta tropiska träslag behöver vädra ur en tid innan applicering. Hartsrika träslag som ex. Sibirisk Lärk eller Douglasfur ca. 6 veckor. Nytt tryckimpregnerat, Masaranduba, Bangkirai, Garapa eller annat tropiskt trä ca. 12 veckor.

Obehandlat grånat trä fräschas upp med Osmo 6609 Träförnyare Powergel eller genom slipning. Rengör eller slipa försiktigt tidigare mikroporös ytbehandling, ta bort gammal lack eller likande. Använd alltid skyddsmask vid slipning.

Ytan måste vara ren, torr och frostfri (max. 20 % fuktighetskvot). Önskas ytterligare skydd mot blåmögel och röta, förbehandla träet med Osmo 4008 Träimpregnering WR Aqua. Se separat instruktion.

Det slutliga resultatet påverkas av flera faktorer ex. träets naturliga kulör, kondition och slipning.

Gör alltid en provbehandling på en mindre yta, innan hela ytan behandlas.

2. Applicering

1. Applicera Osmo Olja för utemöbler tunt och jämnt i fiberriktning med en Osmo Pensel, på den rena torra träytan.
2. Låt torka 4-6 timmar, sej för god ventilation.
3. Applicera ett andra lager på samma vis.
4. Låt torka ca. 12 timmar.

OBS! Innehåller oxiderande oljor vilka kan orsaka självantändning av organiskt material. Lägg därför trasor och andra textilier som varit i kontakt med produkten i vatten – omgående efter avslutad användning.

3. Rengöring av verktyg

Verktyg rengörs med Osmo 8000 Penselrengöring.

Skötsel

Ytor behandlade med Osmo Olja för utemöbler är enkla att sköta. Använd Osmo 8026 Rengöringsspray, som är färdig att använda och rengör utan att torka ut ytan. Spraya på ytan och torka av med en luddfri trasa ex. Osmo Easy Pad.

Underhåll och reovering

Vid underhåll och reovering krävs oftast endast 1 applicering med Osmo 028 Olja för utemöbler, på den rengjorda och torra ytan. Lägg på ett tunt lager och låt torka.

Importör:

Welin & Co

www.welinoco.com