

# Takprimer

## Grundstrykning av takpapp

### Allmänt

Takprimer är en tunnflytande asfaltlösning med fuktutdrivande tillsatser. Produkten tränger ner på djupet i underlaget och impregnerar och tätar.

### Användningsområde

Takprimer används för impregnering och grundning av papp och betongtak. Mättar uttorkad takpapp som sedan skall behandlas med **Takmassa**. Kan även användas som förbehandling av ytor som skall fuktisoleras med **Kallasfalt**, membranisoleras eller hel klistras med papp.

### Applicering

Takprimer kan appliceras genom sprutning, strykning med borste, pensel eller roller. Kan vid behov spädas med mindre mängd lacknafta.

### Förpackning

10500405 / 5-lit burk

### Tekniska data

Densitet:	890 ± 20 kg/m <sup>3</sup>
Torrhalt:	55 + 2 %
Lösningsmedel:	Lacknafta
Torktid:	2 – 3 h
Åtgång:	0,3 – 0,5 liter/m <sup>2</sup>
Rengöring:	Lacknafta
Torktid:	ca 3-4 tim (yttorr vid +20°C)

**För ytterligare information, se säkerhetsdatablad eller anvisningar på förpackningen.**

Utgåva: 2023-11-01

