

TIMBEREX

WOOD FINISHING OIL



TIMBEREX® HARD WAX OIL

En film dannende olie til gulve, køkkenbordplader og møbler

- Behandlingen er afsluttet efter få timer og overfalden kan tages i brug kort tid efter.
- Tilbyder en langtidsholdbar overfladebehandling

TIMBEREX® HARD WAX OIL

BESKRIVELSE

Denne olie beskytter fra oven og er velegnet til brug på gulve, køkkenbordplader og møbler. Olien tilbydes SATIN eller MATT og kan benyttes uden brug af maskiner.

ANBEFALET BRUG

Produkterne er nemme at påføre uden brug af specialværktøj og vil tørre indenfor få timer og være klar til brug. TIMBEREX® Hard Wax Oil kan osse bruges til vedligeholdelse, reparationer og renovering.

TEKNISK DATA

Tæthed: 0.9
Glansgrad: Mat, Satin

TØRRETIDER VED 20°C/50% RELATIV LUFTFUGTIGHED

Genbehandlingstør: 3 timer
Fuldt hærdet: 7 dage

TEORETISK FORBRUG

Ca. 15 - 20 m² pr. liter
Ca. 50 m² pr. liter (vedligeholdelse)

FORBEHANDLING AF OVERFLADEN

Overfladen skal være helt rå og uden lak og maling, så olien kan trænge ind. Slib mindst to gange med groft sandpaper og brug højt sandpapir kornstørrelse 120 til den afsluttende slibning. Hvis der bruges farvet olie, skal den afsluttende slibning foretages med kornstørrelse 100. Rengør overfladen med en støvsuger og tør hele gulvet over med en fugtig klud og lad det tørre.

BRUGSANVISNING

Det anbefales at lave en test på et lille område først.

- Påfør det første lag TIMBEREX® Oil med en pensel, rulle eller nylon-pude. Hvis du kommer til at spilde maling på omgivelserne, skal det fjernes med det samme.
- Påfør et andet lag efter 3 timer. Påfør 2 lag. Olien skal tørre mellem hvert lag.
- Fjern AL uabsorberet TIMBEREX® Hard-Wax Oil straks efter 15 minutter med klude. Læg alle olieimprægnerede klude osv. i en spand fyldt med vand. Se 'SIKKERHED' for yderligere information.
- Efter at overfladen er tørret natten over, er det vigtigt at polere grundigt med en mellemgrov nylonpude for at lukke overfladen, efterlad et satinskær eller mat (afhængigt af produkt) og for at fjerne eventuelle mindre 'bleed-back'.

ANVENDELSESBETINGELSER

Timberex Hard Wax Oil skal opbevares ved 20 - 30°C i 8 timer før brug. Olien skal omrøres grundigt før og under brug.

RENGØRING AF UDSTYR/SPILD

Mildt opløsningsmiddel, terpentin o.l.

BEMÆRKNINGER

VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING: TIMBEREX® Hard Wax Oil kan også bruges til vedligeholdelse ved at benytte samme skridt 1-4. Undgå basiske sæber. Brug TIMBEREX® Bio-C Rengøringsmiddel til regelmæssig rengøring.

HÆRDNING: Overfladen er normalt tilstrækkeligt tør til at gå på efter 24 timer. Brug kun støvsugning de første 7 dage og fjern straks eventuel spild af væsker. Overfladens vandtæthed stiger gradvist. Alle begyndende vandmærker fjernes nemt med en blød nylonpude sammen med TIMBEREX® Hard Wax Oil og rengøringsmidler.

TEST FØR START: Test et område før start, især når det drejer sig om Merbau eller andre olieholdige hårde eksotiske træsorter samt fabriks-olieret trægulv. Tillad testområdet at hærdte færdigt, for at sikre sig, at det opnåede resultat er tilfredsstillende.

SIKKERHEDSDATA

VOC-færdigblanding: < 275 g/l
Bemærkninger om sikkerhed: Alle produktetiketter indeholder generelle sikkerhedsinformationer. Sikkerhedsdatablade er tilgængelige på www.timberex.com. Fødevarer skal fjernes fra området under påføring og hærdning. Påføringsværktøjer, klude osv. imprægneret med produktet bør sættes i en spand med vand og placeret uden for bygningen for at undgå muligheden for selvantændelse. Indholdet skal bortskaffes i henhold til lokale retningslinjer.

HOLDBARHED

Minimum 5 år fra produktionsdato i uåbnede dåser hvis opbevaret i tør, ventilerede områder og ikke i direkte sollys ved temperaturer mellem 5 og 35°C.

Udstedelsesdato: 29/06/2023

Tilgængelige farver og pakningsstørrelser: Der henvises til den respektive produktside på www.rust-oleum.eu for en oversigt over aktuelle tilgængelige farver og pakningsstørrelser.

Ansvarsfraskrivelse: Oplysningerne heri er efter vores bedste overbevisning korrekte, og er afgivet i god tro, men uden garanti. Brugeren vil blive anset for at selvstændigt at have bekræftet egnetheden af vores produkter til hans/hendes egen særlige formål. Rust-Oleum Europa kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for følgeskader eller hændelige skader. Produkterne skal opbevares, håndteres og anvendes under forhold, der er i overensstemmelse med Rust-Oleum Europes anbefalinger beskrevet i den nyeste udgave af databladet. Det er brugernes ansvar at sikre, at de har den opdaterede udgave. De nyeste udgaver af datablade kan downloades gratis fra www.rust-oleum.eu eller tilsendes på anmodning til vores kundeservice. Rust-Oleum Europe forbeholder sig ret til at ændre egenskaberne for sine produkter uden forudgående varsel.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu