

Träskyddssystem för altan, fasad och trädgård

Rekommenderade träslag	01 Träskydd på hela ytan + kapsnitt*	02 Ytskydd på hela ytan + kapsnitt*	Torktid/urvädning innan behandling	Underhåll vid behov med 02 Ytskydd
Tryckimpregnerat	X	X	12v	X
Värmebehandlat virke**	X	X	-	X
Kärnfuru	X	X	12v	X
Gran	X	X	-	X
Lärk	X	X	-	X
Ek**	X	X	12v	X
Cumaro**	X	X	-	X
Ceder (Western red)**	X	X	-	X
 OrganoWood® virke***	se organowood.com		-	X

* Om möjligt, bestryk även kapsnitt/ändträ med 01 och 02 för bästa skydd.

** Färgförändring kan ske, återgår efter ca 1 månad.

*** För OrganoWood® virke gäller särskilda instruktioner för kapsnitt m.m, se organowood.com

v = veckor, rekommenderad torktid/urvädning innan behandling.

Silvergrått trä i harmoni med naturen



OrganoWood®



Bra Miljöval

OrganoWood® 01 Träskydd och Trärengöring är märkta med Bra Miljöval

Inspired by nature



Made in Sweden

**MAL'S GREEN
INSIDE**
OrganoClick