



## Skötselanvisning för trägolv behandlade med Timberexolja privat miljö

För att bibehålla ett oljat trägolv tåligt och vackert är rengöring och underhåll viktigt, utan att för den skull behöva vara krångligt.

### 1. Regelbunden städning

- Dammsug eller torrstäda golvytan regelbundet med en mikrofibermopp.
- Vid behov fuktorka golven med Gammeldags Träsåpa och vatten, dosering 0,5 liter såpa/10 liter vatten. Golven ska vara torra inom 1-2 minuter.
- Polera gärna golven regelbundet med polermaskin och röd rondell.

### 2. Fläckborttagning

- Börja alltid med att torka/bearbeta fläcken med Gammeldags Träsåpa och vatten, dosering 0,5 liter såpa/10 liter vatten, på en trasa. Golven ska vara torra inom 1-2 min.
- Om fläcken inte försvinner, skrapa försiktigt med ett rakblad alternativt putsa lätt med sandpapper korn120> på fläcken.
- Spraya ut en lagom mängd Timberex Underhållsmousse på fläcken och bearbeta med vitt/rött skurblock. Är golvet ytbehandlat med en pigmenterad olja bearbetas/behandlas fläcken istället med samma olja som användes vid grundbehandling, lagd på en trasa.
- Polera vid behov ytan direkt med rött skurblock på skurblockshållare tills det blir torrt.

### VIKTIGT!

**Trasor och andra verktyg som använts tillsammans med alla typer av oxiderande oljeprodukter ex. Timberexoljor ska alltid läggas i en hink med vatten direkt efter användning pga. risk för självantändning. Efter minst 24 timmar kan de slängas.**

### 3. Underhåll

För bästa långsiktiga resultat utförs det första underhållet inom 6-8 månader efter grundbehandling och sedan vid behov. Beroende på vilken Timberexprodukt som använts vid grundbehandlingen, se respektive produktblad för underhållsinstruktion och val av underhållsprodukt.

