

TIMBEREX®

Kvalitetsolja



Det naturliga skyddet för trä



Timberex varumärke har sedan 1927 varit känt för kvalitet och kompetens inom ytbehandling av trä, i mer än 40 länder över hela världen.

Innehåll

Olja för inomhusbruk

TIMBEREX® Natural	sid 06
TIMBEREX® Coloured	sid 07
TIMBEREX® Heavy Duty UV Plus	sid 08
TIMBEREX® Hard Wax Oil	sid 09
TIMBEREX® Wax-Oil	sid 10
TIMBEREX® Olja för bänkskivor	sid 11

Olja och lasyr utomhusbruk

TIMBEREX® Timberguard/Timberguard Coloured®	sid 13
TIMBEREX® Thixo®	sid 14

Rengöring och underhåll

TIMBEREX® Satin Oil	sid 16
TIMBEREX® Underhållsmousse	sid 17
TIMBEREX® Bio-C	sid 18
TIMBEREX® Oil & Wax Remover	sid 19

TIMBEREX® är ISO9001 och BSEN71 certifierade och producerar miljövänliga och hållbara oljor från naturliga förnyelsebara resurser i enlighet med senaste internationella regler. TIMBEREX® är en del av Rust-Oleum Europe Group baserad i Belgien.

a **RUST-OLEUM®** brand

Filosofin om oljning med TIMBEREX® produkter

Olja ger en djupgående, långsiktig och kostnadseffektiv ytbehandling för alla typer av trägolv och andra trätytor. Oljebehandling är lämpligt i offentliga utrymmen med högrastik men även idealiskt för hemmiljö.

TIMBEREX® produkter är snabbhärdande, vattenresistenta och slitstarka. De djuppenetrerande oljorna skyddar träet inifrån och är överlägsna tunna ytbehandlingar. Underhåll görs enkelt utan slipning, genom applicering av underhållsolja i kombination med lätt polering. Vi erbjuder ett komplett utbud av industri-, entreprenörs-, gör-det-själv-produkter samt rengörings- och underhållsprodukter.



Oljor ger trä ett långsiktigt djupt skydd mot spill, även om ytskiktet har skadats.

TIMBEREX® produkternas fördelar

Vad skiljer TIMBEREX® produkter från andra tillverkares träoljor?

1. Vi använder ingredienser av högsta kvalitet i våra oljor, vilket ger produkter med kortare torktid och hög täckningsgrad.
2. Våra högkvalitativa produkter kräver minimalt underhåll.
3. Låg VOC-halt, vissa produkter är till och med VOC-fria.
4. Produkterna är godkända för livsmedel och leksaker, certifierade enligt EN 71-3.

TIMBEREX® och miljön

Som tillverkare har vi ansvar för att säkerställa hälsa och säkerhet för de personer som använder våra produkter, och även värna om miljön. Detta tar TIMBEREX® på största allvar. Alla våra oljor är tillverkade av naturliga förnyelsebara oljor och vaxer, för att minska miljöpåverkan.

Vi håller våra VOC nivåer mycket låga, för att minska skadliga utsläpp.

Flera oberoende testinstitut har certifierat våra produkter, som exempelvis Eurofins (Grenelle) och Bureau Veritas (godkännande för livsmedel och leksaker).



Produktöversikt

		ÅTGÅNG	FÖR HEMLILJÖ	FÖR OFFENTLIG MILJÖ	SNABBTÖRKANDE	INFÄRGNING	LÖSNINGSMEDELSFRI	SIDA
INOMHUS	NATURAL	5-7 m²/l	•		•			6
	COLOURED	6-10 m²/l	•	•	•	•		7
	HEAVY DUTY UV PLUS	12-15 m²/l	•	•	•			8
	HARD WAX OIL	15-20 m²/l	•	•	•			9
	WAX-OIL/WAX-OIL COLOURED	15-20 m²/l	•	•	•	•		10
	OLJA FÖR BÄNKSKIVOR	15-20 m²/l	•	•	•			11
UTOMHUS	TIMBERGUARD®	6-10 m²/l	•	•				13
	TIMBERGUARD® COLOURED	6-10 m²/l	•	•		•		13
	THIXO®	4-10 m²/l	•	•	•	•		14
RENGÖRING OCH UNDERHÅLL	SATIN OIL	15-20 m²/l	•	•				16
	UNDERHÅLLSMOUSSE	40-50m²/300ml	•	•	•			17
	BIO-C		•	•			•	18
	OIL&WAX REMOVER	7-10 m²/l	•	•	•			19

Logo förklaring

I den här broschyren finns ett antal symboler.
Nedan finns förklaringar till vad de står för:



R9 / R10-logo:
Produkten har godkänts i halktest



AQUA-WB-logo:
Produkten är vattenbaserad och därför VOC-fri. Ingen risk för självantändning av trasor eller liknande.

TIMBEREX®
Kvalitetsoljor



Inomhus





TIMBEREX® Natural

En traditionell olja för hemmiljö

Idealisk för trägolv, möbler och paneler mm. Originallet i Timberex sortiment, en djuppenetrerande träolja baserad på naturliga vegetabiliska oljor och hartser som använts på golv i tusentals hem världen över sedan 1927.

- Tillverkad av naturliga, snabbtorkande oljor och hartser
- Behandlingen ger en sidenmatt och len yta med en vacker djup ton av träets egna färger
- Ett golv som behandlats med TIMBEREX® Natural är lättskött och vackert

Förpackningar
1 och 5 liter

Åtgång
5-7 m² per liter

Verktyg
Tvättpäls och tvättpålshållare

Rondeller/Skurblock
Röd och brun (3M eller liknande)

Rengöring
TIMBEREX® Bio-C

Underhåll
TIMBEREX® Satin Oil
TIMBEREX® Underhållsmousse



TIMBEREX® Coloured

Naturlig olja i vackra kulörer

Pigmenterad olja idealisk i både offentlig och hemmiljö för golv, trappor, paneler, möbler m m.

- Tillverkad av naturliga, snabbtorkande oljor och hartser
- Behandlingen ger infärgning med vackert djup, och en len yta med sidenmatt lyster
- Kulörerna kan blandas med varandra eller med opigmenterade TIMBEREX® Natural och TIMBEREX® Heavy Duty UV Plus för ytterligare kulörer/effekter.

Förpackningar
1 och 5 liter

Åtgång
6-10 m² per liter

Verktyg
Tvättpäls och tvättpålshållare

Rondeller/Skurblock
Röd (3M eller liknande)

Rengöring
TIMBEREX® Bio-C

Underhåll
TIMBEREX® Satin Oil
TIMBEREX® Underhållsmousse



TIMBEREX® Heavy Duty UV Plus

Extra hartsförstärkt proffsolja för ytor med hårt slitage som flygplatser, museer, konferensanläggningar mm

TIMBEREX® Heavy Duty UV Plus är en proffsversion av TIMBEREX® Heavy Duty UV. Doftar mindre, är snabb att arbeta med och extra dryg.

- Tränger djupt ner i träet och skyddar inifrån
- Bevarar träets naturliga utseende
- UV-skydd fördröjer den naturliga mörkningen av träet
- Ytan blir tålig mot spill och fläckar, lätt att underhålla.
- Snabb att arbeta med

Förpackningar
1 och 5 liter

Åtgång
12-15 m² per liter

Verktyg
Gummiraka, roller eller spackel

Rondeller/Skurblock
Röd och brun (3M eller liknande)

Rengöring
TIMBEREX® Bio-C

Underhåll
TIMBEREX® Satin Oil
TIMBEREX® Underhållsmousse



TIMBEREX® Hard Wax Oil

Snabbtorkande tålig oljeprodukt för golv, bänkskivor och möbler.

TIMBEREX® Hard Wax Oil finns matt och satin. Tidsbesparande, färdig behandling på en dag. Idealisk i både offentliga och privata miljöer.

- Tålig mot spill och fläckar
- Snabbtorkande och mycket dryg
- Enkel att applicera och underhålla.
- Samma produkt till grundbehandling och underhåll. Passar även för underhåll av tidigare oljade golv

Förpackningar
1 och 5 liter

Åtgång
15-20 m² per liter (grundbehandling),
>50 m² per liter (underhåll)

Verktyg
Golvborste eller roller, pensel för mindre ytor

Rondeller/Skurblock
Vit (3M eller liknande)

Rengöring
TIMBEREX® Bio-C

Underhåll
TIMBEREX® Hard Wax Oil



TIMBEREX® Wax-Oil

Snabbtorkande vaxolja

TIMBEREX® Wax-Oil har upp till tre gånger högre täckningsgrad än vanlig olja, passar alla typer av träslag och är därför idealisk för både offentliga och privata miljöer.

- Färdigt arbete på en dag
- Mycket dryg, låg VOC-halt
- Även för underhåll av oljade golv
- Säker för leksaker i torrt tillstånd enl. EN 71-3

Förpackningar 1 och 5 liter

Åtgång

15-20 m² per liter (grundbehandling),
>50 m² per liter (underhåll)

Verktyg

Gummiraka

Rondeller/Skurblock

Röd och brun (3M eller liknande)

Rengöring

TIMBEREX® Bio-C

Underhåll

TIMBEREX® Wax-Oil



TIMBEREX® Olja för bänkskivor

Baserad på vegetabiliska oljor och vaxer

För behandling och underhåll av köksbänkar och möbler. Skyddar trä och låter det åldras naturligt

- Matt
- Snabbtorkande
- Smuts- och vattenavvisande
- Enkel att applicera och underhålla
- Säker för leksaker EN 71-3

Förpackningar 0,33 liter

Åtgång

4-5 m² per 0,33 liter

Verktyg

Naturpensel eller mikrofiberroller,
luddfri trasa

Rengöring

TIMBEREX® Bio-C

Underhåll

TIMBEREX® Olja för bänkskivor

TIMBEREX®

Kvalitetsolja och lasyr



Utomhus

✓ Grundbehandling

✓ Underhåll

✓ Infärgning



Kulörer endast för inspiration, fotograferade träarv aviker något från verkligheten.

TIMBEREX® Timberguard™/Timberguard™ Teak

Naturligt skydd av högsta kvalitet för trä och sten utomhus

Passar alla typer av trä utomhus ex. trätrall, altaner, möbler, dörrar, båtinnredningar, båtdäck, fönster och fungerar också på sugande stenmaterial. Kan även användas inomhus i badrum, hall, inglasade verandor etc. på trä och sugande stenmaterial.

- För alla typer av träslag
- Innehåller UV-skydd mot solens starka strålar, uttorkning och sprickbildning
- Finns ofärgad eller pigmenterad. Kan även blandas med Timberex Coloured (< 15%) för ytterligare färger/effekter.

Förpackningar
1 och 5 liter

Åtgång
6-10 m² per liter

Verktyg
Roller eller pensel (utomhus),
tvättpål och tvättpålshållare
(inomhus)

Rondeller/Skurblock
Röd och brun (3M eller liknande)

Rengöring
TIMBEREX® Bio-C

Underhåll
TIMBERGUARD®

TIMBEREX®

Kvalitetsoljor



TIMBEREX® Thixo®

Matt lättstruken oljelasyr för utom- och inomhusbruk.

För behandling och underhåll av nytt eller tidigare laserat vertikalt trä, hyvlat eller ohyvlat ex. vägg- och takpanel, timmer, foder, dörrar, möbler.

- Lättstruken
- Ingen grundning krävs
- Väder och UV-resistent
- Ljusåtta, mycket hållbar
- Framhäver träets naturliga struktur
- Extrem vidhäftning, tränger ner på djupet
- Vattenavvisande, motverkar sprickbildning

Förpackningar

1 och 2,5 liter

Åtgång

6-10 m² per liter

Verktyg

Roller eller pensel

Rengöring

TIMBEREX® Bio-C

Underhåll

TIMBEREX® Thixo®



Rengöring och underhåll



TIMBEREX® Satin Oil

Underhållsolja för tidigare oljade ytor

Används för underhåll av ytor behandlade med Timberex Natural, Heavy Duty UV Plus och Coloured.

Till slitna ytor, grundoljade med övriga produkter ur Coloured serien, kan även Satin Oil blandat med den kulör som använts vid grundbehandlingen användas (15-30% pigmenterad olja).

- Baserad på naturlig vegetabilisk olja, tränger ner på djupet
- Snabb och enkel att använda
- Kan användas på fläckar eller vid underhåll av hela golvytor
- Finns ofärgad eller vit (för vitoljade ytor)

Förpackningar
1 och 5 liter

Åtgång
15-20 m² per liter

Verktyg
Tvättpäls och tvättpålshållare

Rondeller/Skurblock
Röd och brun (3M eller liknande)

Rengöring
TIMBEREX® Bio-C

Underhåll för
TIMBEREX® Natural, Coloured
TIMBEREX® Heavy Duty UV Plus



TIMBEREX® Underhållsmousse

För alla typer av oljade ytor inomhus

En unik underhållsprodukt för oljade ytor som trägolv, möbler, bänkskivor mm.

- Kan användas för fläckborttagning
- Används på hela golv eller bara på ex. gångstråk.
- Enkel och snabb att använda
- Torr yta efter 1-2 timmar

Förpackningar
300 ml

Åtgång
40-50 m² lätt underhåll

Verktyg
Vit skurnylon alt. luddfri trasa (möbler)

Rondeller/Skurblock
Röd (3M eller liknande)

Rengöring
TIMBEREX® Bio-C

Underhåll för
TIMBEREX® samtliga produkter för inomhusbruk



TIMBEREX® Bio-C

pH7 neutral rengöring för oljade ytor

Rengöringsmedel för på oljade trägolv och andra ytor av trä och stenmaterial, inom- och utomhus.

- Neutralt (pH7)
- Skummar inte
- Löser sig lätt i kallt vatten
- Biologiskt nedbrytbart
- Innehåller inte parfym eller färgämnen
- Lösningssmedelsfritt

Förpackningar
1 och 5 liter

Åtgång
Lättare rengöring
ca. 100 ml/5 liter vatten

Kraftigare rengöring
>250 ml/5 liter vatten



TIMBEREX® Oil & Wax Remover

Avlägsnar effektivt ytbehandlingar på träytor som felbehandlats, eller inte kan slipas om.

Produkten tar bort olja och vax från trägolv. Den avlägsnar också olje/vax-stänk på klinker utan att skada underlaget och kan användas för borttagning av olja/vax på borstar eller andra verktyg.

- Används som koncentrat eller spädes med upp till 50% vatten, beroende på borttagningsbehov av olja/vax
- Lätt att applicera, säker att använda
- Svag doft

Förpackningar
0,2 och 1 liter

Åtgång
7-10 m² per liter färdigblandad lösning men observera att åtgången av produkten varierar beroende på borttagningsbehov

Verktyg
Skurmaskin/Duo 150-300varv och mopp/luddfria bomullstrasar

Rondeller/Skurblock
Röd eller brun (3M eller liknande)

Appliceringsmetoder

Generella och grundläggande instruktioner till förberedelser och applicering av Timberex produkter, finner du i guiden nedan. För vidare information se produktblad, säkerhetsdatablad och förpackningar för respektive produkt. Är ytan fernissad, lackad eller förseglad på annat sätt, måste det slipas bort innan oljning. Kontakta din lokala golventreprenör/återförsäljare för råd om du är osäker.

Slipning/förberedelser

Innan grundbehandling ska golvet ALLTID vara nyslipat (avsluta på 100 för barrträ och 120 korn för lövträ). Detta gäller både nya och gamla golv. Använd inte slipnät.

Ytan måste vara ren, torr och fri från damm. Är du ovan, arbeta inte med större ytor än 20 m² åt gången. Arbeta ALDRIG i starkt solljus el. kraftig ventilation.

Tänk på att hög temperatur förkortar torktiden och låg temperatur/hög luftfuktighet förlänger torktiden väsentligt. En golvtemperatur på 20°C och Rf 30-60% rekommenderas.



Provbehandling/testyta

Gör ALLTID en provbehandling på en mindre testyta för att säkerställa att önskat resultat samt åtgång kan uppnås. Åtgången av olja enligt ovan är rekommendationer och kan variera beroende på träslag och ålder. Starkt sugande träslag tex. Bok, Körsbär och kubbegolv avviker från rekommenderad åtgång.

Applicering

Det finns några olika sätt för applicering av Timberex produkter, allt beroende på vald produkt och träslag. För bästa slutresultat är det därför viktigt att använda rätt verktyg och noga läsa igenom steg-för-steg informationen för vald produkt, innan arbetet påbörjas. Det är också viktigt att lägga på rätt mängd produkt i tunna strykningar, vått i vått, till dess att ytan slutar suga in mer produkt. Träslag och ålder samt val av produkt påverkar antalet strykningar. Därefter sker maskinbearbetning och avjämning med trasa för att avlägsna eventuellt överskott. Polera ytan med röd rondell inom rekommenderad torktid för vald produkt.

När arbetet är avslutat ska ytan vila i minst 24 timmar före lätt trafik. Behöver man täcka golv (får inte göras med diffusionstätt material) får det ske tidigast 48 timmar efter avslutad polering.

Skötsel av Timberexbehandlade golv

Vill man behålla ett tåligt och vackert oljat golv är rengöring och underhåll viktigt, utan att för den skull vara krångligt. Det gäller för både privata och offentliga miljöer, skillnaden ligger i hur ofta underhållet behöver göras.


För bästa långsiktiga resultat utförs det första underhållet inom 6-8 månader efter grundbehandling och sedan vid behov (privat miljö). I offentlig miljö utförs det första underhållet inom de 3-4 första månaderna och som standard 2-3 ggr under de 2 första åren, sedan efter behov.

Rengöring

- Dammsug och torkmoppa golvet regelbundet
- Vid behov fuktorka hela ytan med en blandning av vatten och ett neutralt rengöringsmedel ex. Timberex Bio-C eller Gammeldags Träsåpa. Använd en väl urvriden mopp/trasa, golvet ska vara torrt efter ca 1-2 minuter. Även ev. spill/fläckar torkas bort på samma vis.

Underhåll

- Underhåll utförs med jämna intervall enligt ovan, med underhållsprodukt anpassad för vald ytbehandling. Se separat instruktion för resp. produkt.



Se våra videos online:

 [YouTube /timberexoil](https://www.youtube.com/timberexoil)

VIKTIGT:

Trasor och andra verktyg som använts tillsammans med alla typer av oxiderande oljeprodukter ex. Timberexoljor ska alltid läggas i en hink med vatten direkt efter användning pga. risk för självantändning. Efter minst 24 timmar kan de slängas.



www.timberex.com

a **RUST-OLEUM**® brand

RUST-OLEUM EUROPE / NV MARTIN MATHYS SA

Kolenbergstraat 23 - 3545 Zelem - Belgium

T: +32 (0)13 460 200 - F: +32 (0)13 460 201

info@rust-oleum.eu - www.rust-oleum.eu

Importör Welin & Co AB

Stenhagsvägen 45-47 SE-184 33 Åkersberga SVERIGE

www.welinoco.com



Återförsäljare: